

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1757435657322 din 09.09.2025
Obiectul achiziției:	Achiziția unui Tractor inclusiv echipamentul atașat conform necesităților Primăriei comunei Bulboci, raionul Soroca, Achiziționare de tomberoane (pubele) conform necesităților Primăriei comunei Bulboci, rnul Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4200 cc. Cu turbină și intercooler Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare hidraulic independent complet	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare cilindru Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare hidraulic independent complet	

				Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolație fonică originală, încălzire și ventilație, lumini de lucru minim: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloană de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Dotat cu maneta ambreaj PTO Marimi anvelope: față: 320/70 R24 spate: 420/85 R30 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie.	Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, stergător de parbriz spate și față, izolație fonică originală, încălzire și ventilație, lumini de lucru: 2 față + 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloană de direcție inclinabilă și reglabilă. Afisaj digital: ore lucrate, viteză, turatii priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Dotat cu maneta ambreaj PTO Marimi anvelope: față: 320/70 R24 spate: 420/85 R30 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapidă Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton memorie accelerator Buton de activare/dezactivare și operare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70 litri;	
--	--	--	--	--	---	--

				Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore	Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător frontal	MTS 1200	Polonia	Metal Tehnik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Căuș cu maxilar	Cupă multifunctionala 0,4 m3	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,4- 0,5 m3 Lungime, mm: 750-850 Lățime, mm: 1800-2000	Stare: nou Descrierea produsului: Volum:0,4 m3 Lungime, mm: 775 Lățime, mm: 1800	

				Înălțime, mm: 700-800 Greutate, kg: 280-350 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Înălțime, mm: 703 Greutate, kg: 305 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie. 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Lamă universală	Univ. Euro	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1.	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulica)	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm:	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutatea totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900mm Dimensiunile interne ale platformei, mm:	

				-lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-lungime: 3995 mm; -latime: 2095 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de incarcare tomberoane	DT500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tocator lateral	MLI-140	Italia	Sicma	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 90-100	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 90-100	

				Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1500- max 1600; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm: minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotări: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare:Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	Lățimea de lucru mm: 1400 Lățimea totală mm: 1550; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20; Cuțite, buc: 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanța de lucru laterală, mm: 2020; Unghiul de lucru: 550 Dotări: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul lateral este compatibil cu tractorul propus	
Pubela 120l	Tomberon/Pubela 120L Negru/Galben	Turcia	Abox Plastik	Culoare: Negru – 450 buc Culoare: Galbena – 450 buc Descrierea: Volum -120 l Lățimea (fața):- 470 mm – 490 mm Adâncime(Laterală):- 540 mm -560 mm Înălțime: 940 mm- 970 mm Greutatea proprie: 7.5 kg- 9 kg Grosimea peretelui: – minim 3 mm 2. Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie:	Culoare: Negru – 350 buc Culoare: Galbena – 350 buc Descrierea: Volum -120 l Lățimea (fața):- 480 mm Adâncime(Laterală):- 540 mm Înălțime: 970 mm Greutatea proprie: 9 kg Grosimea peretelui: – 6 mm 2. Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie:	

				Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat 3. Cerinte de calitate Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. 4. Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6. 5. Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. 6. Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistenta la conditiichimice, biologice meteorologice, precum si la radiatii UV. 7. Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin	Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat pe coș. 4. Pubelele sunrt noi și respectă cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6. 5. Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. 6. Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de inalta densitate (HDPE) rezistenta la conditiichimice, biologice meteorologice, precum si la radiatiiUV. 7. Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin atribuire corespunzător al GGAWB. 8. Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. 9. Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să	
--	--	--	--	--	---	--

				certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB. 8. Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. 9. Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. 10. Tub de prindere Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. 11. Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner. 12. Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021. 13. Roți și axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. 14. Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată.	fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. 10. Tub de prindere Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. 11. Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner. 12. Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021. 13. Roți și axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. 14. Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. 15. Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.	
--	--	--	--	--	--	--

				15. Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.		
Pubela 240l	Tomberon/Pubela 240l Negru/Verde	Turcia	Abox Plastik	Stare produsului: NOU. Culoare: Verde - 60 buc Culoare: Negru - 60 buc Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. 2. Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat 3. Cerințe de calitate Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș.	Stare produsului: NOU. Culoare: Verde - 60 buc Culoare: Negru - 60 buc Dimensiuni orientative mm: 585X730X1100 Greutate: 11 kg. 2. Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) Ofertantul urmează să ofere copia originalului certificatului indicat 3. Cerințe de calitate Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. 4. Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6.	

				4. Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 până la 6. 5. Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. 6. Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV. 7. Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB. 8. Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. 9. Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. 10. Tub de prindere Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. 11. Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin	5. Reglementările de protecție împotriva zgomotului conform Directivei CE 2000/14/CE, cu marcarea nivelului de putere acustică garantată și marcajul CE. 6. Material și sustenabilitate Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înaltă densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV. 7. Certificare GGAWB Conformitatea cu cerințele tehnice și monitorizarea neutră a producției trebuie dovedite prin certificatul de atribuire corespunzător al GGAWB. 8. Construcție recipient frontal Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. 9. Construcție corp Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. 10. Tub de prindere Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. 11. Capacul Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner.	
--	--	--	--	--	---	--

				intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner. 12. Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021. 13. Roți și axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. 14. Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. 15. Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.	12. Culoare Corpurile trebuie să fie colorate în întregime în antracit/negru, similar cu RAL 7021. 13. Roți și axe Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. 14. Încuietori Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. 15. Piese de schimb Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincești 35