

**Lucrari de reparatie a
interiorului cantinei de ajutor
social "Nadejda"**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Tavane suspendate (bucatarie) | | | | |
| 1 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 18,5000 | 239,62 104,00 | 4 432,97 1 924,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,3000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7750 | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,9250 | | |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 6,4750 | | |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 15,9100 | | |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 4,9950 | | |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 832,5000 | | |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 370,0000 | | |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 22,2000 | | |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 82,1400 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 2 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,5000 | 18,95 10,40 | 350,66 192,40 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7000 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip | m2 | 20,3500 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|---------|-----------------|------------------|
| | | 160gr/m2 | | | | |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,7750 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0056 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,0000 | 107,91 79,56 | 647,47 477,36 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,1800 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 42,8400 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0240 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4740 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1170 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,5000 | 32,88 28,60 | 608,34 529,10 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,3250 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8500 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 19,5157 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0185 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0185 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 5 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,8000 | 32,90 15,60 | 223,75 106,08 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,3600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6800 | | |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 3,3524 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0068 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,5000 | 4,73 1,56 | 87,59 28,86 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5550 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7750 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|----------------|------------------|----------------------|
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9250 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,5000 | 61,31 28,60 | 1 134,20 529,10 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,1750 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,4000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,1100 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,2500 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9250 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0370 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Tavane suspendate (bucatarie) | | | | | | |
| | | 2. Tavane suspendate(Sufragerie) | | | | |
| 8 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 32,0000 | 239,62 104,00 | 7 667,84 3 328,00 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 57,6000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 | | |
| | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,6000 | | |
| | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 11,2000 | | |
| | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 27,5200 | | |
| | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 8,6400 | | |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 440,00 00 | | |
| | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 640,0000 | | |
| | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 38,4000 | | |
| | 2875276305105 | Conector | buc | 142,0800 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu | m2 | 32,0000 | 18,95 10,40 | 606,53 332,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|-----------------|--------------------|
| | | aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки). | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,4000 | | |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 35,2000 | | |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,8000 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0096 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,0000 | 107,91 79,56 | 1 079,11 795,60 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,3000 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,4000 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0400 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7900 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1950 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,0000 | 32,88 28,60 | 328,84 286,00 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,5490 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 12 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,0000 | 32,90 15,60 | 1 052,96 499,20 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,4000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 | | |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior | kg | 15,7760 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------------|--|------|---------|------------------|----------------------|
| | | "Mesterul Manole" | | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0320 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,0000 | 61,31 28,60 | 1 961,86 915,20 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 17,6000 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 12,8000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,9200 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,0000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,6000 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0640 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Tavane suspendate(Sufragerie) | | | | | | |
| | | 3. Pereti h=1.5m | | | | |
| 14 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой). | m2 | 26,0000 | 40,96 11,96 | 1 064,96 310,96 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,9800 | | |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 13,0000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10,4000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund. | m2 | 26,0000 | 7,66 1,56 | 199,16 40,56 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7800 | | |
| | 2416586105303 21 | Betonogrund | kg | 3,9000 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 16 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de | m2 | 26,0000 | 267,59 119,60 | 6 957,34 3 109,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------------|---|------|----------|------------------|-----------------------|
| | | var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,9000 | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8000 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4420 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,1300 | | |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,2600 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7800 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 260,0000 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 46,8000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9620 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2600 | | |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 9,8800 | | |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 61,1000 | | |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,3000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0780 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1040 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground. | m2 | 26,0000 | 7,66 1,56 | 199,16 40,56 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7800 | | |
| | 2416586105303 21 | Betonoground | kg | 3,9000 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la | m2 | 26,6000 | 380,52 127,40 | 10 121,89 3 388,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|---------------------|--|------|----------|------------------|----------------------|
| | | pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | | | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 59,8500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3200 | | |
| | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 27,9300 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,6400 | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 532,0000 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 8,7780 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2128 | | |
| | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 106,4000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5320 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3192 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Pereti h=1.5m | | | | | | |
| | | 4. Pereti h=2.45m | | | | |
| 19 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой). | m2 | 23,8000 | 40,96 11,96 | 974,85 284,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,4740 | | |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 11,9000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,5200 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground. | m2 | 23,8000 | 7,66 1,56 | 182,31 37,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7140 | | |
| | 2416586105303 21 | Betonoground | kg | 3,5700 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1900 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 21 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de | m2 | 23,8000 | 267,59 119,60 | 6 368,64 2 846,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------------|----------------------|
| | | var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,2700 | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,3300 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,1400 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4046 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,1190 | | |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,2380 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7140 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 238,0000 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 42,8400 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8806 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2380 | | |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 9,0440 | | |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 55,9300 | | |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,1900 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0714 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0952 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора). | m2 | 23,8000 | 91,27 63,44 | 2 172,13 1 509,87 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 29,0360 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 169,9320 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0952 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------------|--------------------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8802 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3808 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,8000 | 4,74 1,56 | 112,70 37,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7140 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,5700 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1900 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,8000 | 32,88 28,60 | 782,63 680,68 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,7100 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3800 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 25,1066 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0238 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0238 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,8000 | 32,91 15,60 | 783,14 371,28 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,7600 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3800 | | |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 11,7334 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0238 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,8000 | 4,74 1,56 | 112,70 37,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7140 | | |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,5700 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1900 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 | m2 | 23,8000 | 61,31 28,60 | 1 459,13 680,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------------------|--|------|---------|------------------|-----------------------|
| | | straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную). | | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,0900 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 9,5200 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,4280 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,9000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,1900 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0476 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Pereti h=2.45m | | | | | | |
| | | 5. Pereti Sufragerie | | | | |
| 28 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой). | m2 | 23,8000 | 40,96 11,96 | 974,85 284,65 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,4740 | | |
| | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 11,9000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,5200 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund. | m2 | 23,8000 | 7,66 1,56 | 182,31 37,13 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7140 | | |
| | 2416586105303 21 | Betonogrund | kg | 3,5700 | | |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1900 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 30 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe | m2 | 54,7000 | 267,59 119,60 | 14 637,17 6 542,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|----------|----------------|----------------------|
| | | suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | | | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 90,2550 | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,1450 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,4100 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,9299 | | |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,2735 | | |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,5470 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,6410 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 547,0000 | | |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 98,4600 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,0239 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5470 | | |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 20,7860 | | |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 128,5450 | | |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2,7350 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1641 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2188 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 31 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 54,7000 | 93,51 33,28 | 5 114,77 1 820,42 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35,0080 | | |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 390,5580 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2188 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,7350 | | |
| | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 16,9570 | | |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 17,2305 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime | m2 | 54,7000 | 32,88 | 1 798,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------------|----------------------|
| | | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм). | | | 28,60 | 1 564,42 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,6150 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4700 | | |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 57,7030 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0547 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0547 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 33 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм). | m2 | 54,7000 | 32,91 15,60 | 1 799,91 853,32 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,9400 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4700 | | |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 26,9671 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0547 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,7000 | 61,31 28,60 | 3 353,55 1 564,42 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,0850 | | |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 21,8800 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,2820 | | |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,3500 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,7350 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1094 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|---------------|--|------|---------|-----------------|----------------------|
| Total | | | | | | |
| Total Pereti Sufragerie | | | | | | |
| | | 6. Pardoseli Sufragerie | | | | |
| 35 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 32,5000 | 13,36 11,44 | 434,20 371,80 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,5750 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5750 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9750 | | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,9750 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,5000 | 549,88 51,48 | 824,82 77,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4850 | | |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,7250 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1500 | | |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3150 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,6300 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 37 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pînă la 7% | m3 | 3,0000 | 825,72 83,72 | 2 477,16 251,16 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,8300 | | |
| | 2873122005400 | Granulit pentru betoane | m3 | 3,1200 | | |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8400 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности). | m2 | 32,5000 | 92,24 36,40 | 2 997,80 1 183,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------------------|---|------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2500 | | |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0725 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 422,5000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,3650 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3250 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9750 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3900 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 39 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte MDF cu prindere ascunsa h=56mm) Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 32,5000 | 414,52 67,60 | 13 471,89 2 197,00 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 37,3750 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8750 | | |
| | 2670112204051 33 | Placi din laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, | m2 | 34,4662 | | |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 34,4662 | | |
| | 2030122946766 56 | Plinte MDF cu prindere ascunsa h=56mm | m | 29,5425 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9750 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Pardoseli Sufragerie | | | | | | |
| | | 7. Lucrari de electricitate | | | | |
| 40 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicat=1,1000 | m | 150,000 0 | 44,15 34,84 | 6 621,90 5 226,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 100,5000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------|---------------|---|------|--------------|-----------------|-----------------------|
| | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 168,3000 | | |
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 3,3000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 41 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 150,000 0 | 31,58 17,68 | 4 737,75 2 652,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 51,0000 | | |
| | 1111000100033 | Cordoane de cupru | m | 162,2250 | | |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 4,6350 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Lucrari de electricitate | | | | | | |
| 8. Rampa la intrare | | | | | | |
| 42 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,5000 | 549,88 51,48 | 1 374,70 128,70 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4750 | | |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 2,8750 | | |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2500 | | |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,5250 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,0500 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 43 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 300,000 0 | 44,70 3,64 | 13 408,50 1 092,00 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,5000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | | |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 307,5000 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, | kg | 3,0000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|----------------|--------------------|----------------------|
| | | D=1 mm | | | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 84,0000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 44 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 10,0000 | 207,90 88,40 | 2 079,00 884,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 | | |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 14,5000 | | |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,5000 | | |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,5000 | | |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,2000 | | |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0200 | | |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0200 | | |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 45 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 5,0000 | 1 902,87 280,80 | 9 514,34 1 404,00 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,7500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5,2788 | | |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 1 545,00 00 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,8110 | | |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,5020 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6995 | | |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2850 | | |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0900 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,0000 | | |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe | m2 | 10,0000 | 394,00 150,80 | 3 940,00 1 508,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|--------------------|---|------|----------|-----------------|-----------------------|
| | | suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9000 | | |
| | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie | m2 | 10,3000 | | |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 40,5000 | | |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 3,0000 | | |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200,0000 | | |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,0000 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4500 | | |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1200 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| 47 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m | 20,0000 | 674,96 62,40 | 13 499,27 1 248,00 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24,0000 | | |
| | 2812106305701 | Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 20,0000 | | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 | | |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,2000 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,0000 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,5000 | | |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,0000 | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| Total | | | | | | |
| Total Rampa la intrare | | | | | | |

| |
|--------------------------|
| Total |
| Asigurarea sociala |
| Transportul materialelor |
| Total |
| Cheltueli deregie |

| |
|--------------------|
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total |
| TVA |

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor Secrieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant Vic Dar Com S.R.L

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

