

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocde-b3wdp1-MD-1770100708148 din 03.02.2026
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui Tractor Multifuncțional si echipament pentru Colectarea și Transportarea Deșeurilor inclusiv tomberoane combatibile la încărcătorul hidraulic, necesare pentru Primăria s. Voinova raionul Strășeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	Tractor: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, Capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F)x(H+L)x4x2 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3000-3500 kg.	Tractor: Stare nou, 2026 Motor: putere 95 C.P. Număr cilindri 4, Capacitate cilindrica 4000 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Sincronizată în 5 trepte Angrenaje înainte/înapoi 30 înainte -15 înapoi Viteza 0,23 – 40 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm DA Conexiune în trei puncte Cat. 2 DA conexiune cu capete de bilă DA Tirant mecanic	

				Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță minim 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de aer. Compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4300 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1900-2000 mm. Garda la sol este de 450-550 mm. Înălțime maximă 2700-2800 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni	Capacitatea de ridicare 3500 kg. Presiune de lucru 190 Mpa Capacitate pompă 42 l / min 2400 rpm Supape la distanță 3 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru, scaun pasager, conditioner, incalzire. DA Direcție hidrostatică DA Sistem de aer. fara compresor de aer cu un singur circuit, circuit dublu sau triplu Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci DA Frână de mână mecanică DA Axa față 4WD 55 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 6 x 40 kg + 1 x 50 kg Greutati spate 4 x 43 kg Dimensiuni orientative: Lungime 3990 mm. Ampatament 2106 mm. Calibru față 1773 mm. Lățimea căii spate 1941 mm. Lățime 1941 mm. Garda la sol este de 550 mm. Înălțime maximă 2600 mm. Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/70 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3250 Kg Garantie. 24 luni	
Încărcător frontal	Metal Technik MTS-1200	Polonia	Metal Technik	Incarcator frontal: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări:	Incarcator frontal: Stare nou, 2026 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3430 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO	

				Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Capacitatea de ridicare: 1200 kg Greutatea: 660 kg Garanția: 12 luni.	
Remorca	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Remorcă pentru tractor: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m ³ Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare nou, 2026 Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: hidraulic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,8 m ³ Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1950 kg Garanția : 12 luni	
Cupa hidraulica	Cupa multifunctionala 0,5 m ³	Moldova	MTC Metals	Cupa hidraulica: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m ³ Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutate : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Cupa hidraulica: Stare nou, 2026 Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,50 m ³ Lățimea cupei: 1,8 m Greutate : 305 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
Încărcător hidraulic pentru tomberoane Montat în Remorcă	DT 500	Moldova	MTC Metals	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, nu mai devreme de 2025 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere	Incarcator hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, 2026 Montat pe remorca Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere	

				Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Inaltime de ridicare: 2.4m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l,360l Garantie: 12 luni.	
Tomberoane 120L	Tomberon Verde 120l	Germania	Weber	Tomberon 120l: Stare produsului NOU,culoare verde. Dimensiuni orientantive: 975x480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,0-10 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12luni.	Tomberon 120l: Stare produsului NOU,culoare verde. Dimensiuni orientantive: 930x475x545 mm. (H x l x A) Greutate: 8,2 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; 24 luni.	
Tomberoane 1100L	Tomberon Verde 1100L	Germania	Weber	Pubele/container 1100l: Stare produsului: NOU, culoare galben, Dimensiuni orientantive: 1354 x 1373 x 1074 mm. Capacitate de incarcare: 500-550 kg. Greutatea: 48-58 kg. Capacitate: 1100litri; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente;	Pubele/container 1100l: Stare produsului: NOU, culoare galben, Dimensiuni orientantive: 1354x1373x 1074 mm. Capacitate de incarcare: 440 kg. Greutatea: 48 kg. Capacitate: 1100 litri; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,	

				Roti: dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frana de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12luni.	prevăzut cu mânere rezistente; Roti: dotat cu 4 roti cu diametrul de 200 mm, dintre care 2 sunt prevazute cu frana de picior.; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6; Garanție: 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35