

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
CERTIFICATE OF QUALITY**

**Наименование: Бум.офсет с ООВ рул 100% 65 г/м2-А
Offset 100%OBA A 65g PM6 reel**

СТО 05711131-002-2014/СТО 05711131-002-2014

**Изготовитель: Филиал АО "Группа "Илим" " в г. Коряжма
Branch of JSC ILIM Group Koryazhma**

Контракт (Договор) / Contract (Agreement)	643/96789280/19109811
Приложение / Addendum	752821
Грузополучатель / Consignee	
Жд накладная / Waybill number	
Вагон (контейнер/автомашина) / Wagon (container, car)	52600319
Номер БДМ / PM number	БДМ 6
Плотность / Substance	65,00 г/м2
Количество рулонов, шт/ Number of rolls, ST	24
Общий вес брутто, кг/ Total gross weight, kg	14 047

Указанный в настоящем сертификате товар соответствует технической спецификации Компании и может быть отгружен грузополучателю контракта.

It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this certificate is in conformity with the technical certificate and/or conditions of the contract, and the goods may be shipped to consignee.

Технические характеристики товара / Product Specifications

№	Наименование показателей Properties	Ед. изм. units	Гарант Guarantee	Типичн Typical	Фактич Actual	Метод испыт Based on
10	Масса площадью 1 м2 Grammage	г/м2	65+1/-3		Соотв. СТО	ГОСТ 13199 GOST 13199
20	Плотность без каландрирования Substance	г/см3 g/sm3	0,75-0,85		Соотв. СТО	ГОСТ 27015 GOST 27015
30	Влажность Moisture	%	4,0-5,5		Соотв. СТО	ГОСТ ISO 287 GOST ISO 287
40	Сопротивление излому Breaking strength	МПа	>20		Соотв. СТО	ГОСТ 13525.2 GOST 13525.2
50	Непрозрачность Opacity	%	>85		Соотв. СТО	ГОСТ 8874 GOST 8874
60	Белизна Brightness	%	>100		Соотв. СТО	ГОСТ 30113 GOST 30113
70	Массовая доля золы Ash content	%	18-24		Соотв. СТО	ГОСТ 7629 GOST 7629
80	Сорность ч.с.на 1м2,разм.от0.1до0.5мм2 Dirtiness 0.1 - 0.5 mm2	с/м2 g/m2	<80		Соотв. СТО	ГОСТ 13525.4 GOST 13525.4
90	Прочность поверхности на выщипывание Picking	№ свечи №	>11		Соотв. СТО	ГОСТ P 55083 GOST P 55083
100	Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60) при одностороннем смачивании Cobb test 60	г/м2 g/m2	<30		Соотв. СТО	ГОСТ 12605 GOST 12605
110	Разрывная длина в машинном направл. для РП Breaking length MD	м m	>4800		Соотв. СТО	ГОСТ 30436 GOST 30436
120	Гладкость Smoothness	сек top	>30		Соотв. СТО	ГОСТ 12795 GOST 12795

Сертификаты / Certificates:

REG. № 16169/0 ISO 9001:2015 # REG. № 02772/0 ISO 14001:2015 # REG. № 01456/0 BS OHSAS 18001:2007 # GFA-COC-001770 # GFA-CW-001770

Кондиционирование образцов проводят в соответствии с ISO 187:1990 при относительной влажн.(50+-2%) и темп.(23+-1C). Максимально допустимое отклонение по массе ±3%.

Conditioning of the samples is carried out in accordance with ISO 187:1990 at relative humidity of (50+-2%) and temperature of (23+-1C).

Maximum basic weight tolerance ±3%.

Дата (Date): 17.11.19

По вопросам качества, пожалуйста, обращайтесь к Вашему контактному лицу в АО «Группа «Илим».

For quality information please apply by phone or e-mail to your contact person in Ilum Group.