

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1616586431048 din 28.04.2021				
Denumirea licitației: Materiale de construcție și articole conexe.				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
LOT 1				
44100000-1	Cuie pentru construcții	4x100 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	4x100 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	1
44100000-1	Cuie pentru construcții	5x150 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	5x150 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	
44100000-1	Cuie pentru construcții	1,6x25 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	1,6x25 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	
44100000-1	Cuie pentru construcții	2,5x60 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	2,5x60 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	
44100000-1	Cuie pentru construcții	3,5x90 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	3,5x90 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	
44100000-1	Cuie pentru construcții	6x200 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	6x200 din metal, utilizate pe scară largă în construcții	
44100000-1	Cuie pentru acoperiș	4x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.	4x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.	
44100000-1	Cuie pentru acoperiș	5x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.	5x120 Cuie pentru ardezie sunt destinate fixării ardeziei și a materialelor similare pentru acoperișuri (tablă ondulată etc.) structurilor din lemn.	
44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	Domeniu de aplicare: pentru fixarea	Domeniu de aplicare: pentru fixarea	

		diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari.4x40/3.9x45mm	diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari.4x40/3.9x45mm	
44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari.6x60/3.9x65mm	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari.6x60/3.9x65mm	
44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	Domeniu de aplicare: t pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari.6x40/3.9x45mm	Domeniu de aplicare: t pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari.6x40/3.9x45mm	
44100000-1	Diblu cu șurub în asortiment	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/4.9x85mm	Domeniu de aplicare: pentru fixarea diverselor materiale și piese cu goluri. Materiale: Șurub de oțel, acoperit cu zinc galben. Diblu de neilon. Suport: Beton, beton ușor, cărămidă ordinară, piatră naturală, cărămidă plină, bolțari. 8x80/4.9x85mm	
44100000-1	Șurub autofiletant gips carton	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x25mm	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x25mm	
44100000-1	Șurub autofiletant gips carton	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x35mm	Șurub autofiletant gips carton pentru lemn 3.5x35mm	

44100000-1	Șurub autofiletant gipscarton	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x50mm	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x50mm	
44100000-1	Șurub autofiletant gipscarton	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x40mm	Șurub autofiletant gipscarton pentru lemn 3.5x40mm	
44100000-1	Diblu pentru materiale de izolare	10x110; Se folosește la fixarea materialelor de izolare moi și dure, ca vata minerală, vata de sticlă, polistirol, poliuretană, polistiren și alte materiale, confecționat din polipropilenă, diblul — din polipropilenă.	10x110; Se folosește la fixarea materialelor de izolare moi și dure, ca vata minerală, vata de sticlă, polistirol, poliuretană, polistiren și alte materiale, confecționat din polipropilenă, diblul — din polipropilenă.	
44100000-1	Mastica bitum	Mastica bitum cu cauciuc compus din bitum petrolier modificat cu adaos de cauciuc zdrobit fiind perfect să creeze acoperiri fără fisuri care să asigure protecție împotriva umezelii, folosit în construcții pentru hidroizolare și/sau acoperiri.	Mastica bitum cu cauciuc compus din bitum petrolier modificat cu adaos de cauciuc zdrobit fiind perfect să creeze acoperiri fără fisuri care să asigure protecție împotriva umezelii, folosit în construcții pentru hidroizolare și/sau acoperiri.	
44100000-1	Mastica cu cauciuc	Mastică bituminoasă cu amestec de cauciuc pentru suprafețe metalice. Poate fi aplicată la temperaturi negative. Proprietăți funcționale: 23 ⁰ C ± 2 ⁰ C.	Mastică bituminoasă cu amestec de cauciuc pentru suprafețe metalice. Poate fi aplicată la temperaturi negative. Proprietăți funcționale: 23 ⁰ C ± 2 ⁰ C.	
44100000-1	Peliculă	Peliculă transparentă 100 microni	Peliculă transparentă 100 microni	
44100000-1	Plasă de armare și fibră	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m ² utilizată la efectuarea lucrarilor de tencuială și chituiala. ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti.	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m ² utilizată la efectuarea lucrarilor de tencuială și chituiala. ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti.	
44100000-1	Polistiren în asortiment	Dimensiuni: 1000x500mm Grosimea: 50mm Polistiren Expandat M35	Dimensiuni: 1000x500mm Grosimea: 50mm Polistiren Expandat M35	
44100000-1	Profile pentru gipscarton	Profile metalice din oțel zincat ce se folosesc la realizarea de tencuieli sau plasări de tavane false și lucrări decorative	Profile metalice din oțel zincat ce se folosesc la realizarea de tencuieli sau plasări de tavane false și lucrări	

		construite în sistem uscat 50x50x2,6x0,60	decorative construite în sistem uscat 50x50x2,6x0,60	
44100000-1	Profile pentru tencuială în asortiment	Profil de ghidaj 2.5m, destinat pentru nivelarea perfecta (dupa nivele pentru constructii) a suprafetelor plane, cu ajutorul netezitorului pentru tencuieli.	Profil de ghidaj 2.5m, destinat pentru nivelarea perfecta (dupa nivele pentru constructii) a suprafetelor plane, cu ajutorul netezitorului pentru tencuieli.	
44100000-1	Sticlă	Sticlă transparentă grosimea 3mm	Sticlă transparentă grosimea 3mm	
44100000-1	Bipoli cu nisip	Armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din bitum distilat modificat cu polimeri de calitate superioară. Proprietăți superioare privind aderența și puterea de adeziune foarte ridicată ale bitumurilor, permit aplicarea lui practic pe orice suprafață orizontală, înclinată și verticală realizată din materiale ignifuge (ciment, nisip, plăci minerale, etc.). Este utilizat pentru hidroizolarea fundațiilor și subsolurilor și pentru construcția acoperișurilor de bloc, acoperișurilor industriale și a altor construcții în toate zonele climatice	Armatură durabilă biorezistentă cu ambele fețe de acoperire din bitum distilat modificat cu polimeri de calitate superioară. Proprietăți superioare privind aderența și puterea de adeziune foarte ridicată ale bitumurilor, permit aplicarea lui practic pe orice suprafață orizontală, înclinată și verticală realizată din materiale ignifuge (ciment, nisip, plăci minerale, etc.). Este utilizat pentru hidroizolarea fundațiilor și subsolurilor și pentru construcția acoperișurilor de bloc, acoperișurilor industriale și a altor construcții în toate zonele climatice	
44100000-1	Tencuială de finisaj	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări de interior de finisaj. Adeziune înaltă, plasticitate bună, aplicabilitate ușoară. Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor de beton, ciment, gips și alte suprafețe de origine minerală. Termen de valabilitate 6 luni, ambalaj 18kg.	Glet pe bază de ipsos pentru lucrări de interior de finisaj. Adeziune înaltă, plasticitate bună, aplicabilitate ușoară. Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor de beton, ciment, gips și alte suprafețe de origine minerală. Termen de valabilitate 6 luni, ambalaj 18kg.	
44100000-1	Cherestea în asortiment	Cherestea tivită din Pin. Grosimea 25-70mm; Lățimea 60-300mm Lungimea 4-6m	Cherestea tivită din Pin. Grosimea 25-70mm; Lățimea 60-300mm Lungimea 4-6m	
LOT 2				

44100000-1	Ciment	M550	M550	
44100000-1	Nisip	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane.	Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane.	
44100000-1	Nisip spălat	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane.	Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane.	
44100000-1	Pietriș granit	Pietriș granit, Fractie: 4-8	Pietriș granit, Fractie: 4-8	
44100000-1	Pietriș	Pietris/piatră spartă de calcar 5x20	Pietris/piatră spartă de calcar 5x20	
44100000-1	Pietriș	Pietris/piatră spartă de calcar 20x40	Pietris/piatră spartă de calcar 20x40	
LOT 3				
44100000-1	Gipscarton	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm;	Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm;	
44100000-1	Linoleum	PVC, Grosime totala: 2,5 mm, Grosimea stratului de uzura: 4 mm; Lățimea 3/4m	PVC, Grosime totala: 2,5 mm, Grosimea stratului de uzura: 4 mm; Lățimea 3/4m	
44100000-1	Rulou în asortiment	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180/8 x 180 mm	
44100000-1	Rulou în asortiment	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 cm x 6 mm	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului.	

			Dimensiuni: 10 cm x 6 mm	
44100000-1	Spumă pentru construcții	Spuma poliuretanică monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: 800-950ml.	Spuma poliuretanică monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru etansări între elementele de construcție, se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție, poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli, rosturile perimetrale din jurul cadrelor de uși și ferestre, umplerea golurilor în jurul țevilor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane, cu aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur. Ambalaj: 800-950ml.	
44100000-1	Amorsă grund	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Pentru lucrări la interior și exterior, pentru suprafețe slab absorbante. Termen de valabilitate: 12 luni. În ambalaj ermetic original. Uscare la temperatura de 20°C, parțial 15-30min, definitiv 12 ore.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi. Aderență deosebită la suport; Suprafața amorsată este permeabilă la vaporii de apă; Pentru lucrări la interior și exterior, pentru suprafețe slab absorbante. Termen de valabilitate: 12 luni. În ambalaj ermetic original. Uscare la temperatura de 20°C, parțial 15-30min, definitiv 12 ore.	
44100000-1	Clei pentru teracota	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la	Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor	

		montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură(+300°C).rezistență la apă, elasticitate și îngheț;grad de tehnicitate înalt;Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură(+300°C).rezistență la apă, elasticitate și îngheț;grad de tehnicitate înalt;Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg.	
44100000-1	Color în sticlute 250 ml	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi; - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergic; Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior si exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Volum: 0.25 l; Culori: în asortiment.	Vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amoselor- grund, vopselelor, plasterelor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi; - rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; - rezistență la abraziune; - hipoalergic; Tip: Lichide Domeniul de utilizare: Interior si exterior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Volum: 0.25 l; Culori: în asortiment.	
44100000-1	Fortan	Fortan 390x195x100mm Blocul pentru pereti (fortan) este folosit in constructie pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile	Fortan 390x195x100mm Blocul pentru pereti (fortan) este folosit in constructie pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti	

			civile	
44100000-1	Fuga	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. CULOARE Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. Ambalaj: 1-3kg	FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. CULOARE Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER. Ambalaj: 1-3kg	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări exterioare	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 30-35kg	Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 30-35kg	
44100000-1	Tencuială pentru lucrări interioare	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări ininterior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 30-35kg	Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări ininterior. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 30-35kg	
44100000-1	Teracota	Gresie 40x40 Faianță 25x40	Gresie 40x40 Faianță 25x40	
44100000-1	Var	Var stins utilizat în tot felul de amestecuri destinate construcțiilor și a betonului de	Var stins utilizat în tot felul de amestecuri destinate construcțiilor	

		silicat; la vopsirea pereților din tencuială, a tulpinilor pomilor, etc. Ambalaj 20 kg.	și a betonului de silicat; la vopsirea pereților din tencuială, a tulpinilor pomilor, etc. Ambalaj 20 kg.	
44100000-1	Vopsea pe bază de apa exterior(emulsie)	Vopseape bază de apa exterior, emulsie apoasă	Vopseape bază de apa exterior, emulsie apoasă	
44100000-1	Gips	Ipsos destinat pentru prepararea masei de gips și a soluțiilor,utilizate în lucrările de construcție, reparare și finisare. Ambalaj sac 40kg.	Ipsos destinat pentru prepararea masei de gips și a soluțiilor,utilizate în lucrările de construcție, reparare și finisare. Ambalaj sac 40kg.	
44100000-1	Rulou în asortiment	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 30 x 100/6 x 100 mm.	
LOT 4				
44100000-1	Beton	M200-M400	M200- M400	

Semnat:_____ BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

srl_vermilion@mail.ru

tel: 079106465

fax : 022561789