

ANTIMUCEGAI "GAMA COLOR"

1. DESCRIERE	<p>Antimucegai "Gama Color" este o soluție apoasă de de substanțe biocide, fungicide cu adaosuri speciale.</p> <p>Elementele caracteristice principale sunt:</p>										
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protejează suprafețele pe care se aplică ▪ Împotriva mucegaiului, fungilor și ciupercile de pe zonele pe care s-a format ▪ Distruge mușchii și lichenii algerilor ▪ Distruge bacterii ▪ Produsul cu utilizarea substanțelor active de ultima generație ▪ Se absoarbe rapid în substrat ▪ Se aplica pe orice suprafață ▪ Se atribuie substanțelor toxice ▪ Efect mare ca dezinfectant ▪ 100% eficient 										
2. UTILIZARE	<p>Antimucegaiul este destinat pentru prevenirea și combaterea microorganismelor (mucegai, algelor, ciuperci) de pe suprafețele din lemn, beton, cărămidă și din alte suprafețe, interioare și exterioare, noi sau vechi, finisate sau nefinisate. Se folosește în locuri cu umiditatea ridicată (băi, subsoluri...). Se recomandă de adăugat la mortare de cretă și ciment.</p>										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 954 895 1005">TIP CARACTERISTICĂ</th> <th data-bbox="895 954 1509 1005"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 1043 895 1095">Aspectul exterior</td> <td data-bbox="895 1043 1509 1095">Lichid omogen transparent fără impurități mecanice, se admite depunerea unui sediment alb</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1122 895 1173">Indicatorul activității ionilor de hidrogen (pH)</td> <td data-bbox="895 1122 1509 1173">4,0 – 11,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1178 895 1207">Culoare</td> <td data-bbox="895 1178 1509 1207">INCOLOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 1211 895 1240">Consum</td> <td data-bbox="895 1211 1509 1240">130 – 180 g/m²/strat</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		Aspectul exterior	Lichid omogen transparent fără impurități mecanice, se admite depunerea unui sediment alb	Indicatorul activității ionilor de hidrogen (pH)	4,0 – 11,5	Culoare	INCOLOR	Consum	130 – 180 g/m ² /strat
TIP CARACTERISTICĂ											
Aspectul exterior	Lichid omogen transparent fără impurități mecanice, se admite depunerea unui sediment alb										
Indicatorul activității ionilor de hidrogen (pH)	4,0 – 11,5										
Culoare	INCOLOR										
Consum	130 – 180 g/m ² /strat										
4. PREGATIREA SUPRAFEȚEI	<p>Se curăță de pe suprafață bioformațiunile prin metode mecanice, de uscat suprafața cu ajutorul fenului de construcție, arzătorului de gaze, lămpii de lipit etc. cu scopul de impregnare în profunzime.</p>										
5. DILUANT RECOMANDAT	<p>Nu necesită (produsul se aplică nediluat)</p>										
6. METODE DE APLICARE	<p>Înainte de utilizare soluția bine se amestecă. Se aplică cu pensula, ruloul sau cu ajutorul pistolului cu aer comprimat. Pentru efect maxim se aplică 2-3 straturi. Temperatura de aplicare trebuie să fie nu mai mică de 5 °C (temperatura optimală 15-23 °C). Timp de uscare la temperatura de 20 °C: uscare parțială aproximativ 45 minute; al doilea strat se aplică aproximativ peste 3 ore. Aplicarea următorului strat peste 5 ore. În mortarele de ciment sau ipsos, se adaugă 50 ml soluție la 1 litru de mortar. Lucrările de interior se efectuează într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a proteja mâinile, ochelari pentru a proteja ochii și respirator.</p>										
7. AMBALARE	<p>Recipienți de 0,9 l 5,0 l</p>										
8. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje de plastic cu pulverizator, închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă.</p> <p>Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare, surse de foc și căldură, la</p>										

Gama Color

temperaturi de minim 5 °C, maxsim 35 °C. Risc de deprecieri prin îngheți.
Antimucigaiul se transport cu toate tipurile de transporturi în condiții care să asigure păstrarea calității lui cu respectarea regulilor de transportare a încărcăturilor în vigoare pentru tipul de transport dat.
Este soluție toxică!

9. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând normele de protecție a muncii și igienă sanitară. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoase. Nu respirați aburi. Produsul neutilizat nu se va arunca în canalizare sau în ape, râuri, etc. Personalul va purta echipamentul de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii. A nu lasa la îndemâna copiilor.
10. TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 18 luni de la data fabricației.
11. ALTE INFORMAȚII	Lista integrală a textelor frazelor legislative Lista frazelor de prevenție: P101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate P273 – Evitați dispersarea în mediu
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!