

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1679390783595** din **27.04.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale de Construcții**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Amestecuri și grunduri						
1.1 Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrunt)	Betokontakt (Super contact) 10 kg,KNAUF, interior,grund pe beton (20)	Moldova	KNAUF	Căldări 10,0-14,0 kg	Knauf Super Finish – glet de finisare finală, gata de utilizare pe bază de umplutură specială, liant de vinil și aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților materialelor.	
1.2 Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală	Grund BASISGRUND, int-ext. 10 kg,KNAUF,cu patrund.adanca	Moldova	KNAUF	Căldări-10,0 kg maxim	Grund BASISGRUND, int-ext. 10 kg,KNAUF,cu patrund.adanca	
1.3 Glet pe baza de ipsos pentru lucrei la interior	Finish Q4, chit aplic. manuala, KNAUF, 25kg 1.2 kg/m2	Moldova	KNAUF	Saci hârtie 18 -25 kg,	Knauf Finish Q4 este un amestec de chit de înaltă calitate pe bază de gips subțire și aditivi polimerici. Pentru aplicare manual	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.4 Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Amestec uscat cu clei EuroAS, 30 kg (sac Hartie)	Moldova	NICULINA-PRIM SC SRL	Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)	Amestec uscat de mortar cu ipsos. Pentru spacluirea suprafetelor interioare din beton, ciment piatra, fortan, caramida, polistiren, gipso-carton si alte suprafete cu grosimea stratului de spacluire initiala pina la 50 mm. Timpul de aplicare a mortarului pe suprafata: 25-30 min.	
LOT 3 Ghips-carton						
3.1 Gips-carton 2500x1200x9,5mm	Gips-carton TECHNOGIPS PRO A 1,2x2,5m x 9,5mm (70)	Bulgaria	FORMAT BUILDING PRODUCTS LTD	<ul style="list-style-type: none"> Este destinată utilizării la interior în sisteme de pereți despărțitori, placări independente tip ghenă, placările pereților . 	Placile din gips-carton TEHNOGIPS– pentru lucrari de constructie si finisare, destinate confectionarii peretilor usori interni dintre odai, tavanelor suspendate, finisarii peretilor amplasati in cladiri si incaperi cu regim de umiditate uscat si normal, precum si pentru confectionarea constructiilor decorative si fonoabsorbante	
3.2 Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală	Gips-carton KNAUF 1,2x2,5m x 12,5mm, HIDRO	Ukraina	Knauf	Este destinată utilizării la interior în sisteme de pereți despărțitori, placări independente tip ghenă, Ideală pentru aplicare la interior în zone cu umiditate normală de până la 60%	Placile din gips-carton rezistente la umezeala Knauf – pentru lucrari de constructie si finisare, destinate confectionarii peretilor usori interni dintre odai, tavanelor suspendate, finisarii peretilor amplasati in cladiri si incaperi cu umiditate sporita, cu asigurarea ventilarii incaperii cu conditia protectiei suprafetei frontale a placii din gips-carton, cum ar fi hidroizolarea, grunduire antiumezeala, vopsele, gresie si faianta.	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
3.3 Gips-carton 2500x1200x12.5mm	Gips-carton TECHNOGIPS PRO A 1,2x2,5m x 12,5mm	Bulgaria	FORMAT BUILDING PRODUCTS LTD	<ul style="list-style-type: none"> Este destinată utilizării la interior în sistemede pereți despărțitori, placări independente tip ghenă, placările pereților și plafoanele suspendate în zone 	Placile din gips-carton TECHNOGIPS– pentru lucrari de constructie si finisare, destinate confectionarii peretilor usori interni dintre odai, tavanelor suspendate, finisarii peretilor amplasati	
LOT 4 Profile pentru ghips-carton						
4.1 Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal	Profil PRO KIEV CD 60/27/0.6 mm,L= 4 m	Ukraina	KIEV-PROFILI		Profilul metalic, tip "CD", pentru tencuieli uscate, din tabla zincata subtire, cu sectiune in forma literei "C", este fabricat prin profilare la rece si are dimensiunile 4000 mm x 60 x 27 mm .L 4m	
4.2 Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan	Profil PRO KIEV UD 27/28/0.6 mm,L= 4	Ukraina	KIEV-PROFILI		Profilul metalic, tip "UD", pentru tencuieli uscate, din tabla zincata subtire, cu sectiune in forma literei "U", este fabricat prin profilare la rece si are dimensiunile 28mm x 60 x 27 mm (L x l x h)	
4.3 Profil UW 100 L4m 0.6mm	Profil PRO. DIN U 100,L=4 m,	Ukraina	KIEV-PROFILI		Profilul metalic, tip "CD", pentru tencuieli uscate, din tabla zincata subtire, cu sectiune in forma literei	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
					"C", este fabricat prin profilare la rece si are dimensiunile 4000 x 60 x 27 mm (L x l x h)	
LOT 9 Vopsea lavabilă interior						
9.1 Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior	EKO - PLUS ,10 L, vopsea emulsie interior	Polonia	SNIEZKA TRADE OF COLOURS SP z o.o.	Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	REZISTENTĂ LA FRECARĂ Mată / MATĂ pe baza de acryl ACOPERIRE PERFECTĂ ȘI RANDAMENT PÂNĂ LA 14 M ² / L PÂNĂ LA 140 M ² DIN AMBALAJ la o singură aplicare ALB DURABIL REZISTENT LA UV/UVC RECOMANDATĂ PENTRU SUPRAFEȚE MARI NU STROPEȘTE ÎN TIMPUL APLICĂRII ACOPERIRE EXCELENTĂ : 1-2 STRATURI PREȚ NET / BUCATĂ PREȚ BRUT / BUCATĂ CULOAREA ALBĂ CA ZĂPADA Vopsea pe bază de latex pentru interior	
LOT 16 Tavan suspendat cu accesorii						
16.1 Placă tavan suspendat 600x600x13mm	TAVAN - FILIGRAN /PLANAT , 600x600x13 mm, (18 buc, 6,48m ²)	Germania	AMF KNAUF Ceiling Solutions GmbH & Co			
16.2 Profil complementar pentru tavan suspendat 600/26/24mm	Profil T-KRAFT L=0,6 m, transv. pt tavan suspendat (75)	Ukraina	KRAFT Deckensysteme Ukraine LLC			
16.3 Profil perimetral 3.0m		Ukraina	KRAFT Deckensysteme			

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
			Ukraine LLC			
16.4 Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24mm	Profil T-KRAFT L=3,6 m, princ. pt tavan suspendat (25)	Ukraina	KRAFT Deckensysteme Ukraine LLC			
16.5 Profil secundar pentru tavan suspendat 1200/26/24mm	Profil T-KRAFT L=1,2 m, transv. pt tavan suspendat (50)	Ukraina	KRAFT Deckensysteme Ukraine LLC			
16.6 Tija pentru susținere cu cârlig 150mm	Suspensie pt tavan, L=1500 mm cu inel	Ukraina	KIEV-PROFILI OOO			
16.7 Arc de suspensie tip Fluturaș	Arc de suspensie, tip FLUTURAS , plat, dublu,0.8mm	Ukraina	KIEV-PROFILI OOO			
16.8 Diblu pentru tavan suspendat	Diblu pentru tavan suspendat "BIRBAH"	Polonia	PASSA SRL			
16.9 Tijă pentru susținere cu cârlig 500mm	Suspensie pt tavan, L=500mm,cu cirliș , 4mm	Ukraina	KIEV-PROFILI OOO			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu Balan În calitate de: director
Ofertantul: „M.C.F- Engros” S.R.L Adresa: Chisinau str.Ismail 112/1