

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1743073495283](#) din 27,03,2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea Materiale de construcție pentru anul 2025, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT material bituminos pentru reparația acoperișurilor.						
Material bituminos pentru reparația acoperișurilor . Strat superior.	Luna MAXX C mineral 4.0 kg strat superior	Turcia	ODE YALITIM	 Greutate specifică 1m²,kg. - 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	Greutate specifică 1m²,kg. – 4.0 kg Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N nu mai mică de - 343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eșantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C - 110 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă cu logo	CTO 72746455- 3.1.13-2015
Material bituminos pentru reparația acoperișurilor . Strat inferior.	Luna MAXX C 4.0 kg strat inferior	Turcia	ODE YALITIM	Greutate specifică 1m ² ,kg,(+0.25kg)-3.85	Greutate specifică 1m ² ,kg,(+0.25kg)-4.0 kg	ГОСТ EN 13707:2004

	4.0 kg/m ²			Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou	Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, - 343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus 10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C - 110 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă cu logo	
TOTAL						

Semnat:electronic Numele, Prenumele: Guvir Stefan În calitate de: manager
Ofertantul: FCP VADINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104