

## CAIET DE SARCINI

I. Denumirea beneficiarului de stat: **Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.**

II. Organizatorul procedurii de achiziție: **Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.**

III. Obiectul achizițiilor: **Stației de producere a oxigenului medical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2021**

### Specificația tehnică:

|                                                                                                |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Stație de producere a oxigenului medical</b>                                                | <b>1 buc.</b>                                             |
| <b>Să se indice modelul stație de oxigen oferite</b>                                           | <b>OXYWISE, model O 35+</b>                               |
| Metoda de obținere a oxigenului                                                                | Pressure Swing Adsorption (PSA)                           |
| Puritatea oxigen                                                                               | 93%-95 %                                                  |
| Debit de oxigen la concentrația de 93%                                                         | 17 mc/ora ( $\pm 3\%$ )                                   |
| Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen                                           | min. 6,0 bar                                              |
| Alimentarea electrică                                                                          | 220/ 50 V / Hz                                            |
| Presiune intrare aer comprimat aproximativ 7 bar                                               | da                                                        |
| Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon                               | da                                                        |
| Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între                                         | +5°C - +45°C                                              |
| Panou central de comandă cu display                                                            | Min.10" (+/- 2")                                          |
| Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen     | da                                                        |
| Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatul de oxigen              | da                                                        |
| Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă            | da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium |
| Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator                                    | da                                                        |
| Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare                       | da                                                        |
| Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP a parametrilor de bază                    | da                                                        |
| Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP, cu licență nelimitată | da                                                        |
| Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră)   | da                                                        |
| Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului                          | da                                                        |
| Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului                             | da                                                        |
| Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%                | da                                                        |
| Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator   | da                                                        |
| Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului | da                                                        |

|                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare                                                                                          | da                                               |
| Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs                                                                                       | da                                               |
| Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC                                                          | da                                               |
| Senzor de presiune la intrare și la ieșire                                                                                                          | da                                               |
| Certificat de Calitate ISO 13485, CE si Declaratie de Conformitate                                                                                  | da                                               |
| Montat prealabil în container cu înaltimea de maxim 2,3 metri                                                                                       | da                                               |
| <b>2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL</b>                                                                                                                | 1 buc.                                           |
| Sa se indice modelul oferit                                                                                                                         | CSC, model VEC 02074                             |
| Capacitatea                                                                                                                                         | Min. 1000 litri                                  |
| Rezervor special destinat pentru oxigen, Galvanizat interior/exterior, acoperit cu VITROFLEX pe interior, Vopsit pe exterior cu indicator de Oxigen | da                                               |
| Presiunea de lucru suportată de vas, min.                                                                                                           | 16 bar                                           |
| Supapă de siguranță și manometru de presiune                                                                                                        | da                                               |
| Marcaj de conformitate tip CE                                                                                                                       | da                                               |
| Montat prealabil în container cu înaltimea max. 2,3 metri                                                                                           | da                                               |
| Produs conform Directivei Europene                                                                                                                  | 2014/68/UE PED.                                  |
| <b>3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL</b>                                                                                                            | 1 set.                                           |
| Filtru de înaltă eficiență pentru particole, sa se indice modelul oferit                                                                            | da, Drytec, model G250, seria MSS                |
| Debit filtrare oxigen min. 7 bar                                                                                                                    | ≥ 4,5 m3/min.                                    |
| Presiune de lucru maximal                                                                                                                           | min. 11 bar                                      |
| Filtru reținere particule solide                                                                                                                    | Până la 0,01 μm                                  |
| Manometru indicator colmatare                                                                                                                       | da                                               |
| Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich                                         | da                                               |
| Marcaj de conformitate tip CE                                                                                                                       | da                                               |
| <b>4. SISTEM AER COMPRIMAT</b>                                                                                                                      | 1 buc.                                           |
| Compresor profesional                                                                                                                               | da, SCC Tolpec, model Strong 22+                 |
| Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor                                                                                              | ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1           |
| Presiune de lucru, maximă                                                                                                                           | Min. 12 bar                                      |
| Debit                                                                                                                                               | ≥ 3,5 m3/min.                                    |
| Alimentare electrică                                                                                                                                | 380 / 50 V / Hz                                  |
| Clasa izolare / grad protecție motor                                                                                                                | F / IP 55                                        |
| Eficiența motor electric                                                                                                                            | Min. IE4 sau IE4 premium                         |
| Putere motor                                                                                                                                        | min. 20KW- max 50 KW                             |
| Tip motor                                                                                                                                           | Electric Standard sau VSD (cu inverter electric) |
| Nivel de zgomot conform ISO 2151                                                                                                                    | 69 dB (A) (-/+3dB)                               |
| Temperatura mediului ambiant                                                                                                                        | +5°C - +45°C                                     |
| Senzor de temperatură                                                                                                                               | da                                               |
| Control al rotației (protejat la inversarea de faze)                                                                                                | da                                               |
| Termostat electronic/mecanic a circuitului de Ulei                                                                                                  | da                                               |
| Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C                                                     | da                                               |
| Sistem repornire automată în caz de cădere de curent                                                                                                | da                                               |
| Sistem comandă electronic cu display                                                                                                                | da, ecran min. 3 inch                            |
| Panoul de comanda sa fie dotat cu Ventilator electronic                                                                                             | da                                               |
| Panoul de comanda cu capacitate de a arată orele de functionare pâna la înlocuire a: Filtre, Rulmenti, chiturile de supape, uleiul.                 | da                                               |
| Ungerea rulmentilor la motoarele de ventilare și antrenare, după graficul afișat de calculator.                                                     | da                                               |

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ventilator dublu axial pentru racirea optima a compresorului                                   | da                                       |
| Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori                                            | da                                       |
| Memorie interna pentru înregistrarea consumului de energie electrica si a aerului comprimat.   | da                                       |
| Card USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC     | da                                       |
| Indicatori pentru: presiune și temperatură                                                     | da                                       |
| Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare | da                                       |
| Separator de condens Ciclonic cu purja automata incorporate in interiorul compresorului.       | da                                       |
| Robinet sferic                                                                                 | da                                       |
| Izolarea fonica a compresorului pe interior                                                    | da                                       |
| Furtunurile compresorului sa fie confectionate din metal usor necorozibil (fara cauciuc).      | da                                       |
| Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri                                      | da                                       |
| Marcaj de conformitate tip CE                                                                  | da                                       |
| <b>5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT</b>                                                          | 1 buc.                                   |
| Uscator de aer cu refrigerare, racit cu aer                                                    | da, Drytec, model SDE 500                |
| Presiunea normala de lucru                                                                     | min. 7 bar                               |
| Presiune de lucru suportată de vas                                                             | min. 14 bar                              |
| Caderea de presiune pe uscator                                                                 | max 0,15 bar                             |
| Capacitate de uscare, minimă la 7 bar                                                          | min. 8,0 m3/min.                         |
| Agent frigorific                                                                               | Ecologic                                 |
| Punct de rouă garantat                                                                         | ≤+3 C - +5 C                             |
| Senzor pentru măsurarea punctului de rouă                                                      | da                                       |
| Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă                                              | da                                       |
| Alimentare electrică                                                                           | 220 / 50 V / Hz                          |
| Tip motor                                                                                      | Electric standard sau VSD ( cu inverter) |
| Temperatura mediului ambiant                                                                   | ≥ +1 - +50°C                             |
| Temperatura de intrare a aerului                                                               | ≥ +35 - +70°C                            |
| Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display                     | da                                       |
| Separator de condens cu purjare automată                                                       | da                                       |
| Uscătorul să funcționeze în regim continuu                                                     | da                                       |
| Panou de comandă                                                                               | da                                       |
| Montat prealabil în container cu inaltimea max. 2,3 metri                                      | da                                       |
| Marcaj de conformitate tip CE                                                                  | da                                       |
| <b>6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT</b>                                                            | 2 buc.                                   |
| Rezervor galvanizat, sa se indice modelul oferit                                               | da, CSC ,model VEC 02297                 |
| Rezervor de aer tip galvanizat                                                                 | da                                       |
| Capacitatea                                                                                    | 1000 litri                               |
| Presiunea maximă de lucru suportată de vas                                                     | min. 16 bar                              |
| Supapă de siguranță și manometru de presiune                                                   | da                                       |
| Separator de condens cu purjare automată                                                       | da, modelul oferit                       |
| Marcaj de conformitate tip CE                                                                  | da                                       |
| Galvanizare fierbinte                                                                          | da                                       |
| Montat prealabil în container cu înălțimea de maxim 2,3 metri                                  | da                                       |
| Produs conform Directivei Europene                                                             | 2014/68/EU PED                           |
| <b>7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT</b>                                                        | 1 set.                                   |
| 1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit                                                 | da, Drytec model G500X                   |
| Filtrare, debit la 7 bar, capacitate                                                           | min. 7,0 mc/min.                         |
| Cantitate max. de ulei remanent                                                                | 0,1 mg/m3                                |
| Presiune de lucru                                                                              | min. 16 bar                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Filtru reținere particule solide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Până la 1 μm                                  |
| Manometru indicator colmatare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da                                            |
| Purja de condens (model)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | da, Drytec model G500X (incorporat in filtru) |
| 2. Filtru de înaltă eficiență                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da, Drytec model G500Y                        |
| Filtrare, debit la 7 bar, minim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min. 7,0 mc/min.                              |
| Presiune de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min. 16 bar                                   |
| Reținere particule solide, pînă la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,01 μm                                       |
| Cantitate max. de ulei remanent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,01 mg/m3                                    |
| Manometru indicator colmatare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da                                            |
| 3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | da, Drytec, model MCT 575                     |
| Filtrare, debit la 7 bar, minim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min. 7,5 mc/min.                              |
| Presiune de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | min. 12 bar                                   |
| Cantitate max. de ulei remanent cu indicator de ulei rezidual inclus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max. 0,003 mg/m3                              |
| 4. Filtru iesire din turn de carbune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | da Drytec, G300A                              |
| Filtrare, debit la 7 bar, minim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | min. 9,0 mc/h                                 |
| Eficienta filtrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,99%                                        |
| Montat prealabil în container cu inaltimea maxim 2,3 metri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da                                            |
| Marcaj de conformitate tip CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da                                            |
| 8. Filtru medical steril la iesirea din rezervorul de oxigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da, Drytec, model G25, seria MSS              |
| 9. Priza pentru Oxigen medical instalata pe perete cu protectie impotriva factorilor externi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 buc                                        |
| Umedificator autoclavabil cu debitmetru O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 buc.                                       |
| 10. Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O <sub>2</sub> , AER cu alarme pentru presiune slaba (Inclusiv montare).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 buc                                         |
| 11. Teava de cupru medical conformă cu EN 13348 sau Teava de inox AISI 304 2mm,; etichetate cu simbolul gazului si sensul de curgere:<br>Diametrul minim 22 = 310 metri liniari<br>Diametrul minim 18= 100 metri liniari<br>Diamterul minim 12= 465 metri liniari<br><b>*Imbinarile de tevi de inox nu trebuie sa contina cauciuc</b><br><b>*Imbinarile de tevi de cupru se va face cu aliaj de argint.</b><br><b>*Pentru trecerile de la container la clădiri vor fi instalați piloni de suport la 2,5 m înălțime și min 4 m la traversările de drum pe întreg traseu.</b><br><b>Modificările de traseu și suplimentul de țevă dacă va fnecesar v fi compensate e aenul conomic, dar nu mai mult de 100 m.</b> | da                                            |
| 12. Containerul trebui sa fie dotat cu usa de acces pentru personal, cu aeresire, plafoniere LED, Carcasa si pardoseala izolată termic, minim 6 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | da                                            |
| Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate în container.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | da                                            |
| Sistem de climatizare calculat astfel încît, să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandărilor prevăzute de producător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | da                                            |
| Condiționer tip iarnă/vară instalat în container de minim 12000BTU pentru păstrarea mediului ambiant ( cu inverter de tensiune)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 buc                                         |
| Containerul va fi instalat sub cerul liber, se va ține cont de hidroizolare și termoizolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | da                                            |
| Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat pîna la echipamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | da                                            |
| <b>CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| Să fie incluse toate conductele necesare pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | da                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate cu suportul și la recomandările agentului economic.                                                                                                                                            | da              |
| Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE (Prezentat la livrare). Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE și/sau Declarație de conformitate.                                               | da              |
| Termen de garanție                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Min. 24 luni    |
| Timpul de intervenție în caz de avariere (max. 30 minute la telefon și max. 3 ore la fața locului)                                                                                                                                                                                                                    | da              |
| Termen de livrare; Inclusiv Declarație de la producător pentru asigurarea termenului de livrare a componentelor (1-8).                                                                                                                                                                                                | max. 70 zile    |
| Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii 2021                                                                                                                                                                                                                                          | da              |
| Instruirea unui bioinginer în procesul de utilizare tehnică a sistemului, cât și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea și/sau: cheile de acces, cardurile, pin codurile, parolele și manulele de utilizare în limba română. | da, obligatoriu |
| Suport tehnic din partea companiei câștigătoare pentru procesul de utilizare a sistemului cât și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă                                                                                                                                                       | Min. 24 luni    |
| Să fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de 1 an de funcționare a echipamentelor                                                                                                                                                                         | da              |
| Certificatul de training pentru generator și compresor privind personalul de specialitate atestat propus pentru îndeplinirea contractului propus, direct de la producător                                                                                                                                             | da              |
| Certificat de diriginte de șantier atestat în Republica Moldova pentru instalații tehnologice (la solicitare)                                                                                                                                                                                                         | da              |
| Proiect avizat și stampilat de proiectant autorizat și act de darea în exploatare a utilității.                                                                                                                                                                                                                       | da              |
| Certificat pentru sudor (la solicitare)                                                                                                                                                                                                                                                                               | da              |
| Containerul va fi înpămîntat conform normativelor RM cu prezentarea rapoartelor de verificare de către instituție autorizată                                                                                                                                                                                          | da              |
| Stația în ansamblu va fi dată în exploatare cu avizul de racordare și actul de recepție întocmit de electrician autorizat                                                                                                                                                                                             | da              |
| Experiența similară în ultimele 24 luni                                                                                                                                                                                                                                                                               | da              |

#### IV. Criterii și cerințe de calificare:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Cerințe suplimentare                                                               | Obl.      |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | Garanția pentru ofertă 1%         | Conform F3.2 din Documentația Standart.<br>MD36ML000000002251617418/ MOLDMD2X317   | <b>da</b> |
|     | Oferta de preț                    | Formularul ofertei F 3.1 confirmată prin semnătura electronică a participantului   | <b>da</b> |
|     | Formularul ofertei F 4.1          | Formularul ofertei F 4. 1 confirmată prin semnătura electronică a participantului  | <b>da</b> |
|     | Formularul ofertei F 4.2          | Formularul ofertei F 4.2 c confirmată prin semnătura electronică a participantului | <b>da</b> |
|     | DUAЕ                              | Confirmată prin semnătura electronică a participantului                            | <b>da</b> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Certificat de înregistrarea a întreprinderii/<br>Extras din registru de stat al persoanelor<br>juridice                                                                                                                                                                           | Confirmată prin semnătura electronica a participantului                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>da</b> |
|  | Certificat ISO                                                                                                                                                                                                                                                                    | Confirmată prin semnătura electronica a participantului                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>da</b> |
|  | Certificat CE                                                                                                                                                                                                                                                                     | Confirmată prin semnătura electronica a participantului                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>da</b> |
|  | Declarație de la Ofertant - Original confirmat prin<br>semnătura și ștampila Ofertantului                                                                                                                                                                                         | Cu privire la organizarea pe perioada garanției a deserviri<br>tehnice: mentenanță preventivă (inspecții planificate/<br>întreținire profilactică și calibrare, etc), conform programului<br>stabilit în manualul tehnic al producătorului și mentenanță<br>corectivă, efectuată de către un inginer calificat al Ofertantului | <b>da</b> |
|  | Documente confirmatoare (prospecte) și documente<br>tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate<br>pentru echipamentul oferit – copie - confirmată<br>prin semnătura și ștampila Ofertantului                                                                              | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de<br>confirmare a specificațiilor prezentate pentru echipamentul<br>oferit, la cerința beneficiarului                                                                                                                                                                | <b>da</b> |
|  | Declarație de la Ofertant - privind confirmarea<br>identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea<br>acestora în situația condamnării pentru<br>participarea la activități ale unei organizații sau<br>grupări criminale, pentru corupție, fraudă<br>și/sau spălare de bani. | Confirmată prin semnătura electronica a participantului                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>da</b> |
|  | Metoda și condițiile de plată                                                                                                                                                                                                                                                     | Prin transfer, în termen de 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>da</b> |

#### **Semnăturile membrilor grupului de lucru:**

**Coșpormac Igor** - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

**Gabriela Doagă**– secretar al comisiei, contabil șef al IMSP SCTO.

**Pereverzeva Tatiana**- membru, economist al IMSP SCTO.

**Morozova Violeta** – membru, Inginer principal p/u exploatarea util.medical al IMSP SCTO.

**Bubuțac Eugeniu**- membru, Inginer p/u exploatarea utilajului medical al IMSP SCTO.

**Munteanu Aureliu**- membru, șef secție ATI al IMSP SCTO.

**Chilaru Vitalie** – membru, șef gospodărie al IMSP.