

DISTILATOR 8L. Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical.	
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
Specificatie: Capacitatea de distilare debit: 8 l pe oră; Executat din oțel inoxidabil; Presiunea necesară pentru răcirea apei – 3-7 bar; Dimensiuni exterioare – 750 - 850 x 310 - 410 x 540-650 mm.; Calitatea destilării – 2.3μ - siemens/cm la 25°C; Materialul de contact si elemente de incalzire: oțel inox PH - 5,0;7,0; Conductivitate: 0,056-5,0 μs/cm; Modul de operare: continuu; Rezervor (recipient) de stocare a apei distillate: încorporat – minim 16 litri; Controlul complet automat; Evacuarea gazelor se va face prin orificiul de ieșire în dispozitivul de condensare; Alimentarea: tensiune 220 -230V, 50 – 60 Hz.; Să dispună de un detector de determinare a impurităților care electronic comută aparatul în stare = OFF= atunci când detectează o proporție prea mare de impurități în apa din vaporizator iar lampa roșie (Clean) se va aprinde; Să fie dotat cu sistemul cu termostat care va opri apa în caz de nivel redus, va preveni încălzirea elementelor; Greutate max. 15 – 35 kg.; Consum 15 KW – 30KW; Să dispună de protecție in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa; Garanție minim 24 luni; Livrarea, instalarea, asistența tehnică, școlarizarea să fie inclusă în cont; Certificat de conformitate; Accesorii: 2 filtre.	Specificatii: Găleată echipată de utilizator Capacitate de distilare: 10 / h Dimensiuni exterioare-235 * 855 mm .; Material carcasă: oțel inoxidabil Material de contact și elemente de încălzire: oțel inoxidabil PH: 5.0-7.0 Conductivitate: 0.056-5.0 μs / cm Mod de operare: continuu Găleată echipată de utilizator Control complet automat; Gazul de evacuare se va face prin orificiul de evacuare din condensator. Echipat cu un sistem de termostat care va opri apa în caz de nivel scăzut, va împiedica încălzirea elementelor. Presiunea minimă a apei - 3-7 bar; Greutate maximă 9,5 kg. Sursa de alimentare: Tensiune 220 V / 50 - 60 Hz. Consum 7.5 KW; Să aibă protecție în caz de întrerupere accidentală a alimentării cu apă. Asistență tehnică gratuită Certificat de conformitate; Certificate de garanție 24 luni