

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1656681606945 din 01.07.2022						
Obiectul achiziției: Platformă pentru lucru la înălțime montată pe autoșasiu						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Platformă pentru lucru la înălțime montată pe autoșasiu	Platformă NEW EUROFILO 17+1 pentru lucru la înălțime montată pe autoșasiu Ford Transit 350 L2 2.0 TDCI 130CP LHD - AWD 4x4	România	Italia / România	Conform caietului de sarcini	Ford Transit 4x4 Sasiu Cabina Simpla MCA Base 350 L2 2.0 TDCI 130CP LHD - AWD (4x4) Caracteristici tehnice sasiu Anul producției - 2021 Număr locuri: 3 locuri Motorizare: 1.995 cm3 Combustibil: Diesel Putere: 130 CP Tracțiune: 4x4 Transmisie: Manuala 6+1 trepte	Conform standardelor naționale și internaționale

						Norma de poluare: Euro 6.2 cu AddBlue Rezervor motorina: 70 L Dotari standard: Motor 2.0 Duratoriq TDCI; Putere maxima 96 kW/130 CP; Moment Maxim 360 Nm; cilindree 1,995 cc; Norma de Poluare: Euro 6.2 Anti-lock Braking System (ABS) . Asistență la Plecarea din Panta (HSA) Program Electronic de Stabilitate (ESP) Discuri de franc față și spate Sistem de frânare hidraulic, circuit dublu față și spate Suspensie față arcuri elicoidale Suspensie spate pe arcuri foi (lamelare) Suspensie întărită pentru greutate maxima autorizată de 3.500 kg Servodirecție electrică Faruri cu halogen Lumini de zi Lumini de ceață spate
--	--	--	--	--	--	---

					Radio cu sistem hands-free cu transmisie Bluetooth si 2 difuzoare fata Scaun șofer cu costiera si banchetă dubla pasager, material textil si culoare închisa Inchidere centralizata de la distanta Oglinzi laterale cu braț scurt Oglinzi exterioare cu reglare manuala Airbag pasager Proiectoare de ceata Aer condiționat manual Roata de rezerva de dimensiuni normale Apărători noroi fata Vopsea nemetalizata Frozen White (albă) Pachet livrare (trusa medicala, 2 x triunghiuri reflectorizante, stingător de incendiu) Coloana de direcție reglabil pe adâncime si înălțime Lumini ambientale (pe plafon) Acoperire podea cabina cu cauciuc (parțial) Frâna de parcare mecanica
--	--	--	--	--	--

					Rota cu jante otel de 16" Buson alimentare tip Ford Easy Fuel Echipament pornire la rece (-20°C) Baterie standard Sistem standard pornire (pentru AWD) Geamuri electrice fata cu coborâre la o singura atingere Centuri de siguranța pretensionate Airbag — pentru sofer Închidere centralizate cu telecomanda pe o cheie Dispozitiv de protecție antiîmpănare Grila frontala standard Bara fata vopsita partial in culoarea caroseriei Bandouri laterale de culoare gri inchis Radio Suport cu sistem de prindere stingator Protectie stopuri bara spate - grilaj metalic Consola de plafon Caracteristici generale Model NEW EUROSFILO 17+1/29(11) HQ Anul producerii 2021 Înălțimea de lucru 17+1 m.
--	--	--	--	--	---

					raza de lucru laterală 9 m pt sarcina de 250 kg (lateral si spate). raza de lucru lateral 11 m pentru sarcina de 120 kg (lateral si spate). inaltime la podeaua cosului 15 m. capacitate max 250 kg. picioare de calare hidraulice: 4 buc. rotație brat: 240 ° (limitata peste cabina). comenzi: 100% hidraulice cu presiune scăzută. Detalii de constructie Platforma aeriană din oțel de înaltă rezistență pentru rigiditate maximă a brațului și siguranță maximă în timpul lucrului. Subcadrul cu scopul de a cupla platforma cu șasiu de camion. Rezervor de ulei hidraulic integrat în cadru și ușor de accesat. Stabilitate garantată de stabilizatoarele nr. 4, fiecare pereche este formată din două picioare hidraulice cu supapă cu
--	--	--	--	--	--

					efect dublu conectate la circuitul hidraulic principal. Turea pentru susținerea și rotirea brațului. Un motor hidraulic cuplat cu un reductor permite o rotație de 240°. Brațul este alcătuit din 3 elemente (1 fix + 2 prelungiri telescopice). Furtunurile și conductele sunt poziționate în interiorul structurii brațului pentru o protecție maximă împotriva deteriorării sau căderii accidentale a sculelor etc. Brațul telescopic permite mișcări verticale și orizontale. Este poziționat la capătul brațului telescopic și oferă posibilitatea chiar de a lucra la o înălțime într-o poziție de lucru inaccesibilă. Platforma aeriană poate fi deplasată prin intermediul comenzilor poziționate pe coș. Comenzi 100% hidraulice cu sistem proporțional la presiune scăzută (numai 25 BAR) în coș pentru a permite mișcări treptate și precise.
--	--	--	--	--	--

						Sistemul hidraulic garantează o durată de viață lungă a platformei, cu costuri de întreținere reduse la minimum. Structura de oțel și bratele sunt realizate din oțel de înaltă rezistență pentru a conferi o stabilitate mare întregii platforme. Comenzi de urgență de la sol. Comenzile permit 2 mișcări simultane și oferă mai multă sensibilitate în manevrele progresive și treptate Comenzile complete hidraulice evita riscul deteriorării componentelor electrice cauzate de vreme ploioasă, umiditate, utilizare frecventă etc. Supapele de siguranță sunt montate direct pe fiecare cilindru hidraulic. Comenzi cu pârghii cu revenire automată în poziție de repaus. Mișcările întregii platforme sunt activate de manete, respectiv poziționate în următoarele panouri de
--	--	--	--	--	--	--

					control: - coș; tablou de control al platformei - tureță; tablou de control al platformei numai pentru situații de urgență - sub-cadru; tablou de control al stabilizatorilor Sistem de siguranță: Interblocares stabilizatoare-brăț; Blocurile hidraulice stabilizatoare se blochează atunci când brațul nu este în poziție de repaus și Blocul hidraulic al brațului când stabilizatoarele nu sunt complet stabilizate. Brațul și stabilizatoarele se blochează atunci când priza de putere din cabină nu este cuplată. Fiecare poziție de lucru pe care o puteți atinge cu coșul este întotdeauna în interiorul zonei de lucru sigure. Pompa manuală de urgență permite fiecare mișcare în cazul în care pompa principală este deteriorată, permite revenirea brațului și a stabilizatoarelor în poziție de repaus;
--	--	--	--	--	--

					Lampă de avertizare instalată în cabina camionului și care indică faptul că stabilizatoarele nu sunt complet ridicate în vederea deplasării. Buton general de oprire de urgență (coș și masă). Dispozitiv de protecție termică pentru sistemul electric. Sistem anti-coliune al cabinei cu braț (sonerie și oprire). Coș din aluminiu : dimensiune 1400x1100x700 mm / coș rotație 360° Rotație hidrolică a coșului: 90 ° + 90 ° Sistem 100% hidrolic care permite 2 mișcări simultane Nivelare automată constantă și graduală a coșului cu circuit hidrolic independent Lampă de avertizare pentru a centra brațul în poziția de repaus Bară de acces la coș cu sistem de închidere prin gravitație Cârlige pentru centuri de siguranță
--	--	--	--	--	--

						Stabilizatori: 4 buc - stabilizatori cu comenzi individuale – Echipamentul funcționează cu toate 4 traverse de stabilizare deschise complet Mișcarea 100% hidraulică controlează independent și separat pentru a nivela perfect mașina chiar și pe teren neuniform. Distribuitor hidraulic comandat cu 4 leviere pentru a deschide / închide simultan sau individual stabilizatoarele. Lămpi de gabarit laterale. Garanția Ford 12 luni Garanția Platformei 12 luni	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele :Mihai Mararița În calitate de: Director
 Ofertantul: East-Test SRL Adresa: mun. Chișinău, strada Cucorilor 14, MD2020

Anexa nr.23
 la Documentația standard nr. _____