

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21419878 din 19/05/2025						
Obiectul de achiziție: Materiale electrice						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	496	China	EKF	Cleme scame T85 6,0mm, tensiune 450V, pentru cabluri și fire	Kolodka clemnaya 16mm 30A Alba EKF	Conform standardelor producătorului
Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	S006007	China	Enext	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, tensiune 400V	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, Tensiune 400V	Conform standardelor producătorului
Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	S006014	China	Enext	Buton de culoare roșu, tensiune 380V, grad de protecție IP40, current 6A	Buton de pornire culoare verde, current 5A, grad protecție IP54, Tensiune 400V	
Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	18254	Turcia	DE-PA	Curelușă scame de nailon 3,5x200mm culoare neagra, 100 buc în ambalaj	Homut 3.6x200 alb 100 buc în ambalaj	
Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	3485	Turcia	DE-PA	Curelușă scame de nailon 4,8x200mm culoare alb, 100 buc în ambalaj	Homut 4.8x200 ,100 buc în ambalaj	Conform standardelor producătorului
Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	S006017	China	ENEXT	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	Buton pusc-stop , current 5A, culoare roșu-verde, grad protecție IP40, nr poli 2, tensiune 380V	
Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare	1392	China		Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare verde	Sina "O" din 10P VERDE	

verde						
Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	11477	China		Șină de dizolare DIN-35, dimensiuni 6x9mm, nr poli 10, culoare albastru	Sina "O" DIN 10P ALBASTRU	
Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	16095	Turcia	DE-PA	Fișă cu pământare, cu tensiune 250V, curent 16A, ne poli 2, 90 grade	Vilka euro Alb cu colt-90gr.	Conform standartelor producatorului
Pile electrice alkaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	19023	China	AGFAPHOTO	Pile electrice alkaline, tensiune 9V, acumulator 6LR61	Baterie ALCALINE 9V 1pcs KRONA	Conform standartelor producatorului
Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	17803	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PVS 3x2,mm5 cupru	Conductoare PVS 3x2.5 cupru	
Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	2313	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PVS 3x1,5mm cupru	Conductoare PVS 3x1.5 cupru	
Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	2278	Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric cu fir fin (PV1) 1x1,0mm culoare gri din cupru	Conductoare PV 1 1 gri cupru	
Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	17227	Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x1,5mm culoare roșu din cupru	Conductoare H07V-K / PV 3x1.5 rosu cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	14796	Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x2,5mm culoare alb din cupru	Conductoare H07V-K / PV 3x2.5 alb cupru	
Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	9878	Moldova	Tehelectro-SV	Fir electric cu fir fin (PV3) 1x6,0mm culoare albastru din cupru	Conductoare PV 3 6.0 (albastru) cupru	
Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	2309	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PVS 2x2,5mm cupru	Conductoare PVS 2x2.5 cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	2263	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PVS 4x2,5mm cupru	Conductoare PVS 4x2.5 cupru	
Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	6628	Ucraina	GAL-KAT	Fir electric PVS 5x2,5mm cupru	Conductoare PVS 5x2.5 cupru	
Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	91066N	Ucraina		Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	Fir electric PV3 x50,0mm cupru culoare negru din cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	91076N	Ucraina		Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	Fir electric PV3 x35,0mm cupru culoare negru din cupru	

Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	6869	China		Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	Cablu 4x2x0,51mm, număr fire 8,, material cupru,Tip U/UTP, model CAT5E	
Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	128226	China	KASAN	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	Conector pentru internet RJ-45 de tip 8P8C 22x12x10mm	
Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	210366	China	KASAN	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	Tub termoretractabil dimensiune 4mm, temperature de contracție 125-200 °C	Conform standartelor producatorului
Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție 125-200 °C	210370	China	KASAN	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție 125-200 °C	Tub termoretractabil dimensiune 6mm, temperature de contracție 125-200 °C	
Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	91006	Turcia	DE-PA	Cutie pentru automate 172x140x96mm, destinație exterior, tip 6 module, grad de protecție IP40, culoare alb, tip material plastic	Box automate 6 aparent Lungime: 9,7 cm Înălțime: 141 mm Adâncime: 97 mm Lățime: 186 mm Înălțime: 141 IP30	
Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	DA4-32-30-pro	China	EKF	Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 32A, tensiune 400V	Automat AD4 P 32A 30mA EKF	Conform standartelor producatorului
Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	1021	China	ENEXT	Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	Înterupător diferențial nr poli 4, curent nominal de scurgere 30mA, curent 40A, tensiune 220-240V	
Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	HAM-200	China	ENEXT	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	Șină de conectare pin C65, curent 63A, 3P 1M	
Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	15086	Turcia	DE-PA	Dulie ceramică culoare sur, dimensiuni 47x41x35mm, tensiune 250V, soclu E27, curent 4A	Patron E27 ceram./plast.suport-alb	
Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni	14164	Rusia		Corp de iluminat tensiune 220-240V, nr de socluri 1, soclu E27, putere 26W, dimensiuni 246x140mm, grad de protecție	Corp de iluminat NPP03-60 Sirius-P ip-54 plast alba	Conform standartelor producatorului

246x140mm, grad de protecție IP54, culoare negru				IP54, culoare negru		
Lanterna frontala 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	LT-LK3WBL-60	China	GTV	Lanterna frontala 1/3w 1200lm, 1,2Ah, grad de protecție IPX4	Lanterna 3W 6400K IP20 150lm	Conform standartelor producatorului
Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, curent 16A, Frecvența 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	ESMWS1E-STP	China	ENTAC	Priză cu capac de tip exterior, tensiune 250V, curent 16A, Frecvența 50Hz, culoare sur, număr de prize 1	Priza euro x1 cu capac ext. IP54	Conform standartelor producatorului
Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, curent 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	ESMWS2E-STP	China	ENTAC	Priză dublă cu capac de tip exterior, Grad protecție IP44, curent 16A, tensiune 220-240V, numar de prize 2, frecvența 50Hz	Priza euro x2 cu capac ext. IP54	Conform standartelor producatorului
Înterupător dublu de tip exterior, curent 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	14819	Turcia	DE-PA	Înterupător dublu de tip exterior, curent 10A, frecvență 50Hz, tensiune 250V, grad de protecție IP44	Alb ntrerupator 2kl IP44 10A 250V, 50Hz	Conform standartelor producatorului
Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	18674	Turcia	Nilson	Priză unitară, frecvență 50/60Hz, număr prize 1, destinat interior, tensiune 220-240V, nr poli 2P+E, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20, curent 16A	Alb priza euro SELENE 16A, IP20, 220-240V	Conform standartelor producatorului
Priză exterioară, număr prize 4, secțiune 1,5mm ² , fără cablu, grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	14968	Turcia	DE-PA	Priză exterioară, număr prize 4, secțiune 1,5mm ² , fără cablu, grad de protecție IP20, cu împământare, tensiune 250V, număr de fire 3, curent 16A	Kolodka STEA 4 locuri euro IP20, 16A	Conform standartelor producatorului
Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad	3918	Turcia	Nilson	Priză dublă tip interior, curent 16A, nr prize 2, frecvență 50Hz, tensiune 230-240V, grad de protecție IP20, cu împământare,	Alb Priza dubla euro	Conform standartelor producatorului

de protecție IP20, cu împământare,						
Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvența 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	18676	Turcia	Nilson	Înterupător unitar, destinație interior, curent 10A, tensiune 220-240V, frecvența 50/60Hz, dimensiuni 80x80mm, grad de protecție IP20	Alb Intrerupator 1kl SELENE 10A, 220-240V, 50/60Hz IP20	Conform standartelor producatorului
Cuter universal metal, 18mm	18971	China	Hoegert	Cuter universal metal, 18mm	Cutit de constructie 18mm	Conform standartelor producatorului
Lame pt cuțit 18mm 10buc	18141	China	Hoegert	Lame pt cuțit 18mm 10buc	Lezvie 18mm SK5 10buc	Conform standartelor producatorului
Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	14164	Rusia		Felinar de perete, putere 60w, grad de protecție IP54, soclu E27, tensiune 220-240V,	Corp de iluminat NPP03-60W Sirius-P ip-54 plast alba tensiune 220-240V,	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de protecție IP65	GT-HER2X36-00	China	G-TECH	Corp de iluminat led, numar de socluri 2, putere 36w, soclu G13, tensiune 220-240V, dimensiuni 1200x150mm, gard de protecție IP65	Corp de iluminat G-TECH 2x36 T8 G13 IP65	Conform standartelor producatorului
Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	GT-SZZT818W-120	China	G-TECH	Tub led putere 30w, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, soclu T8, dimensiune 1200mm, flux luminos 2300lm	Bec TUB LED G-TECH T8 18W 6400K	Conform standartelor producatorului
Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	17317	Turcia	DE-PA	Cutie de distribuție 105x105x50mm, grad de protecție IP55	Cutie de montare 110*110*50 IP54	Conform standartelor producatorului
Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	4060	Turcia	DE-PA	Cutie de distribuție 150x110x70mm, grad de protecție IP55	Cutie de montare 110*150*65 IP54 sur	Conform standartelor producatorului
Înterupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3,	1178	China	ENEXT	Înterupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune	Înterupător automat frecvența 50/60Hz, capacitate maxima de rupere 4,5kA, tensiune 415V, tip AC, nr poli 3, curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune	Conform standartelor producatorului

curent 16A, grad de protecție IP20, dimensiune 80x73x53,1mm, prindere șină-DIN				80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	80x73x53,1mm, prindere șină-DIN	
Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	14856	Turcia	DE-PA	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	Canal pt cablu 2000x25x16mm, PVC alb	Conform standartelor producatorului
Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	14855	Turcia	DE-PA	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	Canal pt cablu 2000x16x16mm, PVC alb	Conform standartelor producatorului
Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	11684	Moldova	Tehelctro-SV	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, galben, material cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	10501	Moldova	Tehelctro-SV	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, roșu, material cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	2328	Moldova	Tehelctro-SV	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, verde, material cupru	Conform standartelor producatorului
Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	6568	Moldova	Tehelctro-SV	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	Fir electric PV1, 6mm2, galben-verde, material cupru	Conform standartelor producatorului
Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	17285	China		Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 3, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, culoare portocaliu	Conector Wago CMK-413	Conform standartelor producatorului
Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5, culoare portocaliu	16771	China		Conector pentru cabluri și fire electrice, curent 32A, număr fire 5, tensiune 450V, secțiune maxima conductor 4mm2, nr poli 5, culoare portocaliu	Clema WAGO R-5	Conform standartelor producatorului
Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, 160mm	HT1P909	China	Hoegert	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, 160mm	Clește dielectric tăietor lateral, tensiune 1000V, cr-v, 160mm	Conform standartelor producatorului
Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	HRT16000S32	China	Himel	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	Siguranță fuzibilă curent 32A, tensiune 690V	Conform standartelor producatorului
Siguranță fuzibilă curent	5379	China		Siguranță fuzibilă curent 25A,	Siguranță fuzibilă curent 25A,	Conform

25A, tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,				tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	tensiune 690V, capacitate maximă de rupere 50kA,	standartelor producatorului
Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	13984	China		Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	Papuc electroizolant inel, secțiune maximă 6,4mm2, dimensiuni 1,5-2,5mm, culoare albastru, buc în ambalaj 50	Conform standartelor producatorului
Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	5187	China	EKF	Scoabă rotunșă d=9mm, 100buc ambalaj	Scoaba rotunda 10mm (50buc)	Conform standartelor producatorului
Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	5187	China	EKF	Scoabă rotunșă d=10mm, 100buc ambalaj	Scoaba rotunda 10mm (50buc)	Conform standartelor producatorului
Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	502288	China	IEK	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	Transformator, tensiunea de ieșire 36V, puterea 250W, tensiunea 220V, grad de protecție IP54	Conform standartelor producatorului
Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,	19028	China	AVIDE	Projector Led, putere 100W, tensiune 220-240V, grad protecție IP65, unghi 120grade, durata de viață minim 30000ore, culoare negru , temperatura culoare 6400k, tip SMD Led, tip material metal, flux luminos 9000lm,	Projector LED SMD 100W 6400K, 10000lm, 220-240V, IP44 120 grade, 25000 ore, negru.	Conform standartelor producatorului
Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	14186	Rusia		Felinar culoare alb tip rotund în grilă, putere 100w, tensiune 220V, grad de protecție IP54, coclu E27, nr de soclu 1	Corp de iluminat NPP 03-100W Sirius-M ip-54 plast alba	Conform standartelor producatorului
Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-	FRL01	Turcia	FERLED	Bec Led, putere 8w, flux lumină minim 650lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec LED 10W E27 A60 6500K, 1000lm, 220-240V, 30000ore	Conform standartelor producatorului

240v, durata medie de lucru 30000ore						
Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	FRL01	Turcia	FERLED	Bec Led, putere 10w, flux lumină 1000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec LED 10W E27 A60 6500K, 1000lm, 220-240V, 30000ore	Conform standartelor producatorului
Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	LLG27-12W-CW	China	Entac	Bec Led, putere 12w, flux lumină 1050lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec LED 12W E27 CW 6400K A60 1160lm, 20000ore	Conform standartelor producatorului
Bec Led, putere 15w, flux lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	FRL06	Turcia	FERLED	Bec Led, putere 15w, flux lumină 1400lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 30000ore	Bec LED 15W E27 A60 6500K, 1500lm, 220-240V, 30000ore	Conform standartelor producatorului
Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	FRT03	Turcia	FERLED	Bec Led, putere 40w, flux lumină 3150lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	Bec LED 40W E27 F80 6500K, 4000lm, 220-240V, 30000ore	Conform standartelor producatorului
Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	LD-ALF140-80W	China	GTV	Bec Led, putere 80w, flux lumină 8000lm, soclu E27, temperatura culoare 6400k, tensiune 220-240v, durata medie de lucru 25000ore	Bec LED F140 77.5W E27 4000K, 8900lm 220-240V, 40000ore	Conform standartelor producatorului
Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	GT-SZZT818W-120	China	G-TECH	Tub Led, putere 25w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2500lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1200x30mm	Bec TUB LED G-TECH T8 18W 6400K, 1800lm, 15000ore, 1200x30mm, G13.	Conform standartelor producatorului
Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip formă T8,	GT-SZZT822WBXF-150	China	G-TECH	Tub Led, putere 28w, soclu G13, temperatura culoare 6500k, tensiune 220-240v, flux luminos 2800lm, tip formă T8, durata medie de lucru 15000ore,	Bec TUB LED G-TECH T8-J 21.1W 6500K 150cm,15000ore, 2200lm, 1500x30mm	Conform standartelor producatorului

durata medie de lucru 15000ore, dimensiuni 1500x30mm				dimensiuni 1500x30mm		
Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm2,	18519	Turcia	DE-PA	Prelungitor pe tambur cu 4 prize, lungime cablu 30m, curent minimal 16A, număr de fire 3, tensiune 220-240v, grad de protecție IP20, secțiune fir 2,5mm2,	Mosor 4 loc. cu capac cauciuc Prelung. Euro F210mm 16A, numar de fire - 3, 220-240V, IP20, secțiune fir 2.5mm	Conform standartelor producatorului
Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	18583	China	VARGO/LGM	Panou Led, dimensiuni 595x595x32mm, putere 48W, tensiune 220-240V, temperatura culoare 6500k, grad de protecție minim IP20	Corp de iluminat LED 60*60 48W 6500K, IP20, 220-240V	Conform standartelor producatorului
Felinar portabil tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	0600083	China		Felinar portabil tensiune 220- 240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	Felinar portabil IL102 tensiune 220-240V, lungime cablu minim 10m, grad de protectie IP44, soclu E27	Conform standartelor producatorului
Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	TOY27520	China	TOYA	Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	Pînză pentru metal L=300mm, din oțel	Conform standartelor producatorului
Etanșat adeziv pentru filet 85g	MC310110	China		Etanșat adeziv pentru filet 85g	Etanșat adeziv pentru filet 85g	Conform standartelor producatorului
Bandă izolanță 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	HT1P281	China	Hoegert	Bandă izolanță 19mmx20m, culoare negru, tip PVC	Banda izolanta 0.13x19x20m negru	Conform standartelor producatorului
Bandă izolanță de bumbac	09-2401	China	Rexant	Bandă izolanță de bumbac	Bandă izolanță de bumbac 18mmx15m	Conform standartelor producatorului
Bandă bilaterală 20mmx5m	5924305	China	SACA	Bandă bilaterală 20mmx5m	Bandă bilaterală 20mmx5m	Conform standartelor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mîrzac M În calitate de: Director general

Ofertantul: SRL LumGrupMaș Adresa: Chisinau, str.Gh.Madan 87/7