

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21480035 / ocds-b3wdp1-MD-1758709403190, din 15/11/2025	Data: 15/11/2025	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.24)	Lot:	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă	Centrifuga de laborator (8-12 tuburi) viteză redusă	LCEN-401P	Israel	MRC Laboratory Equipment Ltd	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametru Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicari vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare. obligatoriu Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime.	Descriere: Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametru Specificația Viteza de rotație (să cuprindă intervalul): Minimală, rpm 1000 - Corespunde, min. 300 rpm; Maximală, rpm 4500 - Corespunde, max. 4500 rpm; Setări setarea vitezei - Corespunde; Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml - Corespunde, tipul tuburilor: 15 ml/ 10 ml/ 7 ml/ 5 ml; Numărul de tuburi 8-12 tuburi - Corespunde; Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min - Corespunde, diapazon de timp: 30 sec - 99min; Incrementarea ≤1 min - Corespunde; Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu - Corespunde; Indicatori: Indicari vizual și acustic obligatoriu - Corespunde; Debalansare obligatoriu - Corespunde; Pornire/oprire obligatoriu- Corespunde; Capac deschis obligatoriu- Corespunde; Display Digital obligatoriu- Corespunde, Display LCD; Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu - Corespunde, nivel de zgomot ≤ 56 dB ; Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare. obligatoriu - Corespunde; Parametri eprubetă: Compatibilă cu eprubete cu dimensiunile: 17mm diametru x 102 mm lungime. - Corespunde;	ISO/CE - nu este clasificat ca dispozitiv medical
33100000-1	5	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie	Sistem videoendoscopic pentru videocolonoscopie	EP-8000 & EC-860S/L	Japonia	FUJIFILM Corporation	conform anunțului de participare	Conform anunțului de participare, Anexa nr.1	ISO / CE DM000852125 & DM000852132

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea în calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova