

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __21056738__ din 18 mai 2022, 16:47
Obiectul achiziției: __Generator electric

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Generator electric de tip închis cu carcasă	Republica Turca	GÜÇEVİ JENERATÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Putere maximă: min 360KVa; Putere maximă: min 280KW; Putere nominală: min 320Kva; Putere nominală: min 260KW; Putere nominală: min 470A; Factor de putere: cos 0,8; Numărul cilindrilor: 6 Aranjamentul cilindrilor: Linie; Capacitatea rezervorului: min 300 litri; Combustibil: diesel; Răcire : lichidă Tensiune: 230/400V Frecvența: 50 Hz; Turații motor: 1500 rotații; Clasa de protecție: IP22-IP23;	Putere maximă: 400KVa Putere maximă: min 320KW; Putere nominală: 360Kva; Putere nominală: 288KW; Putere nominală: 900A; Factor de putere: cos 0,8; Numărul cilindrilor: 6 Aranjamentul cilindrilor: Linie; Capacitatea rezervorului: 650 litri; Combustibil: diesel; Răcire : lichidă Tensiune: 230/400V Frecvența: 50 Hz; Turații motor: 1500 rotații; Clasa de protecție: IP23;	ISO 9001:2008 EN ISO 8528-13:2016 EN ISO 12002:2010 EN ISO 13857:2019 EN 60204-1:2018 EN IEC 61006-2:2019

				<p>Izolare:H Cu pornire automată: Variațiile de tensiune:max ±1%; Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110%:min 1 Oră; Să fie dotat cu încălzitor pentru pornire ușoară pe timp de iarnă; 625000,002 Garanție:min 24luni cu ulterioara testare pe perioada de garanției; Toate accesoriile necesare pentru buna funcționare să fie incluse în preț: ulei de lubrifiere,antigel,baterie,cabluri,filtru ulei ,filtru combustibil etc. Perioada de garanție : Min 24 luni Deservirea instalației conform recomandărilor elaborate de producător pe toată perioada de garanție</p>	<p>Izolare:H Cu pornire automată: Variațiile de tensiune:max ±0.5%; Timpul de lucru în regim de suprasarcină la 110% >1 Oră; Generatorul este dotat cu 2 solutii pentru facilitarea pornirii pe timp de iarna: 1)bujiile incandescente si 2)Preîncălzitoarele de lichid de răcire ale motorului- (EPSS) Garanție:24luni cu ulterioara testare pe perioada de garanției; Toate accesoriile necesare pentru buna funcționare sunt incluse în preț: Perioada de garanție : Min 24 luni</p>	
Total lot 1						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____