

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771509122886 din 27.02.2026
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcții și de finisare</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Nisip, piatră spartă și prundiș							
1.	Piatră spartă 20-40mm	Piatră spartă 20-40mm	Md	Mlcautti, si Petrisor alte	(pietriș) fracția 20-40mm	(pietriș) fracția 20-40mm	
2.	Prundiș concasat	Prundiș concasat	Md	Boscana, si Cosauti alte	Fracția 5/10mm, de râu (колотый гравий)	Fracția 5/10mm, de râu (колотый гравий)	
3.	Nisip spălat	Nisip spălat	Md	Boscana, si Cosauti alte	de carieră	de carieră	
LOT 2. Ciment							
1.	Ciment pentru betoane M-400	Ciment pentru betoane M-400	Md	Uzina de ciment rezina, ribnita	Tipul - ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform SM SR EN 197-1:2014.	Tipul - ciment Portland pentru prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții. Ambalaj - saci 40kg. M-400. Termen de valabilitate - nu mai puțin de 60 zile la momentul livrării. Conform SM SR EN 197-1:2014.	
LOT 3. Produse metalurgice feroase și neferoase							

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Plasă „Rabiț”	Plasă „Rabiț”	md	rultehcom	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rulou 10-15m	Dimensiuni ochi 25x25mm, H=1,5m d=1,6mm, zincată. Ambalaj rulou 10-15m	
LOT 4. Var nestins							
1.	Var nestins	Var nestins	md	Valvior	Bulgări, (piatră)	Bulgări, (piatră)	
LOT 5. Materiale de finisare							
1.	Bandă adezivă de mascare	Bandă adezivă de mascare	china	Beorol	48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protectia suprafetelor in cazul lucrarilor de vopsire si altor lucrari de finisaje.	48mm*50m Domeniul de utilizare - pentru protectia suprafetelor in cazul lucrarilor de vopsire si altor lucrari de finisaje.	
2.	Bandă adezivă de armare din fi bră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	china	Kalitex	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	Клейкая лента стекловолоконная 50мм 45м. Лента предназначена для заделки швов, стыков, трещин перед нанесением шпаклевки.	
3.	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rulou 50m, lățime rulou 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rulou 50m, lățime rulou 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	md	Supraten	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для предотвращения трещин на стенах. Рулон 50х1м. Размер ячейки 5х5мм. Плотность 160г/м2	Сетка для армирования, стекловолоконная 160г/м2 используется при проведении штукатурных и шпаклевочных работах. Применяется как армирующий материал для предотвращения трещин на стенах. Рулон 50х1м. Размер ячейки 5х5мм. Плотность 160г/м2	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
4.	Grund universal	Grund universal Lavastar	md	Artpaint	Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Supraton extra sau echivalentul.	Pe bază acrilică cu aditivi, lucrări la interior și exterior, putere bună de pătrundere, aderență deosebită la suport, Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Supraton extra sau echivalentul.	
5.	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă			Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	Pentru lipirea țesăturilor de sticlă	
6.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată. WERKER	md	Arpaint	Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	Culoare alb, pentru lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. Densitate 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	
7.	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată, Werker	md	Artpaint	Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	Culoare gri, nuanță de tip X130, lucrări la interior, substanțe nevolatile 65+/-2%. 1,623±0,005 gr/cm ³ . Tvalabil=18luni. Tvalabil la livrare nu mai puțin de 15luni. De tipul Euroton Lav sau echivalentul.	
8.	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi Fuga alba	md	Supraten	Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Culoare alb, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
9.	Chit pentru rosturi	Chit pentru rosturi Fuga gri	md	Supraten	Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	Culoare gri, rezistent la apă, pentru lucrări la interior și exterior.	
10.	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	md	giramondo	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	Grosime 3mm. Ambalaj rulou, lățime l=1m	
11.	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	Bel Serbia Turcia si altele	Kronopol Kronospan Tarket si altele	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul. Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	Parchet laminat - pardoseală realizată din mai multe straturi presate, cu un strat decorativ la suprafață care imită lemnul. Grosime 12mm, culoare gri deschis. Rezistența la uzură (clasa de trafic) clasa 33.	
12.	Profil de ghidaj 10mm, 3m	Profil de ghidaj 10mm, 3m	md	Giramondo	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	Material - oțel zincat. H10mm, L3m	
13.	Pânză din fibră de sticlă	Pânză din fibră de sticlă	md	Djofra	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulou lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	Material ne-țesut pe bază de fibră de sticlă și rășini organice ecologice, utilizat pentru nivelarea îmbinărilor vizibile și a golurilor între panouri și plăci din beton, gips ș.a. Ambalaj rulou lățime l=1m. Densitate p=60g/m2. (стеклохолст)	
14.	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	md	Knauf	Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	Tip MP-75 (mortar uscat, preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, cu adaos de materiale ușoare).				Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
15.	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	md	Knauf	Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	Tip HP-Finish (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali). Tvalabil la livrare nu mai puțin de 5 luni.	
16.	Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv pentru gresie și faianță	md	Supraten	Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	Tip universal (pentru lucrări la interior și exterior, rezistență la îngheț, rezistență la apă, lucrabilitate, termorezistență până la +70 °C.) Tvalabil la livrare nu mai puțin de 10 luni.	
17.	Distanțiere pentru gresie și faianță	Distanțiere pentru gresie și faianță	pol	Cesar	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	1,5mm, 200buc - tip cruciuliță.	
18.	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	Placă OSB-3 2500x1250x10 mm	ukr	Lemo	Placă pe bază de așchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	Placă pe bază de așchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	
19.	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	Placă OSB-3 2500x1250x12 mm	ukr	Lemo	Placă pe bază de așchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări mecanice și nu se deformează	Placă pe bază de așchii orientate, presate la temperatură și presiune ridicată. Rezistă la solicitări	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					ușor la variații moderate de umiditate.	mecanice și nu se deformează ușor la variații moderate de umiditate.	
20.	Fixator pentru profil de ghidaj. Ambalaj 100buc	Fixator pentru profil de ghidaj. Ambalaj 100buc	md	Dgiramondo	Крепление для штукатурных маяков	Крепление для штукатурных маяков	
21.	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimbări de temperatură	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimbări de temperatură	md	Cheton	Грунтовка универсальная на основе глифталевого лака 2,7-3,0кг, серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	Грунтовка универсальная на основе глифталевого лака 2,7-3,0кг, серый, перед покраской, для внутр и наруж работ, выдерживает перепады температуры.	
22.	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5 mm	ro	Regips	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм	Гипсокартон влагостойкий 2500x1200x12.5мм	
23.	Suport drept pentru gipscarton. Dimensiuni 0,9x125mm	Suport drept pentru gipscarton. Dimensiuni 0,9x125mm	md	Giramondo	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	Подвес прямой 0.9x125мм, для профиля CD 60/27	
24.	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	md	Giramondo	Grosime min. 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла мин 0.5 мм.	Grosime min. 0,5mm. Профиль потолочный CD-60. Толщина металла мин 0.5 мм.	
25.	Agent de curățare spumă poliuretanică	Agent de curățare spumă poliuretanică	china	Profmet	Mod de aplicare pistol. Volum 500ml.	Mod de aplicare pistol. Volum 500ml.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
26.	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Pol	cesar	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	
27.	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Pol	cesar	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
28.	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Pol	cesar	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
29.	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Pol	cesar	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	
LOT 6. Materiale de hidroizolare							
1.	Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos	Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos Biclroelast	ukr	Sweetondale	Cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m 3-4kg/m2 g=2,0-3,0mm, Frup>360N Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei-min 360N.	Cu folie polimerică pe ambele părți 1x10m 3-4kg/m2 g=2,0-3,0mm, Frup>360N Forța de rupere la tracțiune de-a lungul/de-a latul membranei-min 360N.	
2.	Membrană hidroizolantă, densitate 5-5,5kg/m2	Membrană hidroizolantă, densitate 5-5,5kg/m2 Hidrobase Elast	ukr	Sweetondale	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie polimerică, destinată topirii în	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat superior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fața superioară alcătuită din strat grosier din granule minerale pentru protecție mecanică și UV. Fața inferioară alcătuită din folie	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5-5,5kg/m ² . Ambalaj rulou 1x10m.	polimerică, destinată topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 5-5,5kg/m ² . Ambalaj rulou 1x10m.	
3.	Membrană hidroizolantă, densitate 4-4,5kg/m ²	Membrană hidroizolantă, densitate 4-4,5kg/m ² Hidrobaze Flex	ukr	Sweetondale	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4-4,5kg/m ² . Ambalaj rulou 1x10m.	Material hidroizolant pentru acoperiș utilizat ca strat intermediar/inferior într-un sistem multistrat. Baza: pânză de sticlă sau poliester acoperit cu liant bituminos. Fețele alcătuite din folie polimerică, destinate topirii în timpul aplicării prin lipire la cald. Densitate 4-4,5kg/m ² . Ambalaj rulou 1x10m.	
4.	Praimer bituminos	Praimer bituminos	ukr	OREOL KIev	Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru (min. -10 °C +40 °C) Ambalaj găleată - 18-20L	Domeniul de utilizare - asigură aderența fiabilă la substrat a materialelor hidroizolante. Acesta este utilizat cu materiale bituminoase în rulouri și cu hidroizolatori lichizi. Temperatura de lucru (min. -10 °C +40 °C) Ambalaj găleată - 18-20L	
LOT 7. Materiale protecție anticorozivă							
1.	Set materiale pentru protecția anticorozivă exterioară bituminos-polimerică a conductei de gaz din oțel cu diametrul nominal de 530 mm și lungimea de 85 metri. Setul cuprinde cel puțin următoarele materiale: 1) bandă autoadezivă din	Set materiale pentru protecția anticorozivă exterioară bituminos-polimerică a conductei de gaz din	ukr	Sweetondale	Cantitățile de materiale indicate în oferta tehnică și cea financiară (de preț) vor fi calculate de către fiecare operator economic în mod independent, în baza datelor tehnice puse la dispoziție de către entitatea contractantă și vor constitui baza contractuală pentru livrare și	Cantitățile de materiale indicate în oferta tehnică și cea financiară (de preț) vor fi calculate de către fiecare operator economic în mod independent, în baza datelor tehnice puse la dispoziție de către entitatea contractantă și vor constitui baza contractuală pentru livrare și	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	PVC (clorură de polivinil), cu un strat de mastic bituminos-polimeric, protejat cu o peliculă antiaderentă pentru a preveni lipirea spirelor benzii în rulou - bandă cu lățimea cuprinsă între 200-450 mm și grosimea între 1,5-2,2 mm; 2) grund (primer) specific (potrivit) acestor lucrări. Aderența benzii la suprafața de oțel grunduită - nu mai puțin de 1,5 kg/cm. Banda se livrează în rulou, iar grundul în găleți, butelii, sau butoaie, în conformitate cu cerințele standardelor aplicabile, în ambalajul original al producătorului. Materialele sunt destinate protejării suprafeței exterioare a conductelor de gaz împotriva coroziunii subterane și atmosferice la construcția sau reparația lor.	oțel cu diametrul nominal de 530 mm și lungimea de 85 metri. Setul cuprinde cel puțin următoarele materiale: 1) bandă autoadezivă din PVC (clorură de polivinil), cu un strat de mastic bituminos-polimeric, protejat cu o peliculă antiaderentă pentru a preveni lipirea spirelor benzii în rulou - bandă cu lățimea cuprinsă între 200-450 mm și grosimea între 1,5-2,2 mm; 2) grund (primer) specific (potrivit) acestor lucrări. Aderența benzii la suprafața de oțel grunduită - nu mai puțin de 1,5 kg/cm. Banda se livrează în rulou, iar grundul în găleți, butelii, sau butoaie, în conformitate cu			recepție. Calculul se va efectua în conformitate cu normele de consum, fișele tehnice și instrucțiunile producătorului, ținând cont de tehnologia de aplicare, suprapunerile necesare, pierderile tehnologice admisibile și alți factori specifici procesului de izolare anticorozivă. Operatorul economic își asumă integral corectitudinea calculelor efectuate, acestea urmând a acoperi integral volumul de lucrări. Materialele oferite trebuie să facă parte dintr-un sistem unitar de protecție anticorozivă sau să fie dovedite ca fiind compatibile pentru utilizare comună, conform fișelor tehnice, instrucțiunilor de aplicare sau declarațiilor oficiale ale producătorului, astfel încât să asigure performanțele funcționale și de durabilitate prevăzute pentru conductele de gaze. Compatibilitatea va viza cel puțin: 1) compatibilitatea chimică; 2) compatibilitatea funcțională privind aderența și continuitatea stratului protector; 3) compatibilitatea tehnologică privind metodele și condițiile de aplicare. La momentul recepției, termenul de valabilitate consumat	recepție. Calculul se va efectua în conformitate cu normele de consum, fișele tehnice și instrucțiunile producătorului, ținând cont de tehnologia de aplicare, suprapunerile necesare, pierderile tehnologice admisibile și alți factori specifici procesului de izolare anticorozivă. Operatorul economic își asumă integral corectitudinea calculelor efectuate, acestea urmând a acoperi integral volumul de lucrări. Materialele oferite trebuie să facă parte dintr-un sistem unitar de protecție anticorozivă sau să fie dovedite ca fiind compatibile pentru utilizare comună, conform fișelor tehnice, instrucțiunilor de aplicare sau declarațiilor oficiale ale producătorului, astfel încât să asigure performanțele funcționale și de durabilitate prevăzute pentru conductele de gaze. Compatibilitatea va viza cel puțin: 1) compatibilitatea chimică; 2) compatibilitatea funcțională privind aderența și continuitatea stratului protector; 3) compatibilitatea tehnologică privind metodele și condițiile de aplicare. La momentul recepției, termenul de valabilitate consumat nu va depăși 1/4 (25%) din	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
		cerințele standardelor aplicabile, în ambalajul original al producătorului. Materialele sunt destinate protejării suprafeței exterioare a conductelor de gaz împotriva coroziunii subterane și atmosferice la construcția sau reparația lor.			nu va depăși 1/4 (25%) din termenul de valabilitate stabilit și declarat de uzina producătoare (documentat).	termenul de valabilitate stabilit și declarat de uzina producătoare (documentat).	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei,30 of.61

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1771509122886** din 27.02.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și de finisare

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 1. Nisip, piatră spartă și prundiș											
1.	44100000-1	Piatră spartă 20-40mm	m ³	30	566,67	680	17000,00	20400,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
2.		Prundiș concasat	m ³	50	575,00	690	28750,00	34500,00			
3.		Nisip spălat	m ³	50	500,00	600	25000,00	30000,00			
		Total lot 1	-	-			70750,00	84900,00	-	-	
LOT 2. Ciment											
1.	44100000-1	Ciment pentru betoane M-400	t	30	3000,00	3600,00	9000,00	108000,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
		Total lot 2	-	-			9000,00	108000,00	-	-	
LOT 3. Produse metalurgice feroase și neferoase											
1.	44100000-1	Plasă „Rabiț”	m ²	300	92,67	111,2	27800,00	33360,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
		Total lot 3	-	-			27800,00	33360,00	-	-	
LOT 4. Var nestins											
1.	44100000-1	Var nestins	kg	300	12,67	15,2	3800,00	4560,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
		Total lot 4	-	-			3800,00	4560,00	-	-	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LOT 5. Materiale de finisare											
1.	44100000-1	Bandă adezivă de mascare	buc	50	50,00	60	2500,00	3000,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
2.	44100000-1	Bandă adezivă de armare din fibră de sticlă pentru rosturi. Lungime 45m, lățime 50mm	buc	50	50,00	60	2500,00	3000,00			
3.	44100000-1	Plasă de armare din fibră de sticlă. Lungime rulou 50m, lățime rulou 1m, dimensiuni ochi 5x5mm, densitate 160g.	buc	6	500,00	600	3000,00	3600,00			
4.	44100000-1	Grund universal	kg	405	11,33	13,6	4590,00	5508,00			
5.	44100000-1	Adeziv pentru produse din fibră de sticlă	kg	300	50,00	60	15000,00	18000,00			
6.	44100000-1	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată.	kg	140	30,00	36	4200,00	5040,00			
7.	44100000-1	Vopsea acrilică emulsionată de apă, lavabilă mată,	kg	280	32,50	39	9100,00	10920,00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	44100000-1	Chit pentru rosturi	kg	30	25,00	30	750,00	900,00			
9.	44100000-1	Chit pentru rosturi	kg	30	25,00	30	750,00	900,00			
10.	44100000-1	Substrat pentru pardoseli din polietilenă expandată (PEE)	m/l	100	12,50	15	1250,00	1500,00			
11.	44100000-1	Laminat g=12mm, clasa de rezistență 33, gri	m²	200	350,00	420	70000,00	84000,00			
12.	44100000-1	Profil de ghidaj 10mm, 3m	buc	100	37,50	45	3750,00	4500,00			
13.	44100000-1	Pânză din fibră de sticlă	m²	1000	30,00	36	30000,00	36000,00			
14.	44100000-1	Tencuială pe bază de ipsos de tip MP-75 (mortar uscat,preamestecat, pe bază de ipsos, cu adaos de materiale ușoare).	kg	2500	7,50	9	18750,00	22500,00			
15.	44100000-1	Glet (chit de finisare) pe bază de ipsos de tip HP Finish, (mortar uscat preamestecat, pe bază de ipsos, îmbunătățit cu aditivi speciali).	kg	500	7,50	9	3750,00	4500,00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	44100000-1	Adeziv pentru gresie și faianță	kg	1250	7,50	9	9375,00	11250,00			
17.	44100000-1	Distanțiere pentru gresie și faianță	buc	10	25,00	30	250,00	300,00			
18.	44100000-1	Placă OSB-3 2500x1250x10mm	buc.	50,000	1000,00	1200	50000,00	60000,00			
19.	44100000-1	Placă OSB-3 2500x1250x12mm	buc.	50,000	1250,00	1500	62500,00	75000,00			
20.	44100000-1	Fixator pentru profil de ghida j. Ambalaj 100buc	buc	5	50,00	60	250,00	300,00			
21.	44100000-1	Amorsă-grund universal pe bază de lac gliptalic 2,7-3,0 kg, gri înainte de vopsire, de interior și exterior, rezistent la schimbări de temperatură	kg	45	57,50	69	2587,50	3105,00			
22.	44100000-1	Placă gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x12,5mm	buc	100	167,50	201	16750,00	20100,00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	44100000-1	Suport drept pentru gipscarto n. Dimensiuni 0,9x125mm	buc	500	5,00	6	2500,00	3000,00			
24.	44100000-1	Profil de plafon CD 60x27 L=3m	buc	300	65,00	78	19500,00	23400,00			
25.	44100000-1	Agent de curățare spumă poliuretanică	buc	5	150,00	180	750,00	900,00			
26.	44100000-1	Plintă de podea 2500x22x59mm, din plastic (PVC), gri	buc.	40	40,00	48	1600,00	1920,00			
27.	44100000-1	Colț interior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	5,00	6	125,00	150,00			
28.	44100000-1	Colț exterior pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	5,00	6	125,00	150,00			
29.	44100000-1	Îmbinare pentru plintă de podea 22x59, din plastic (PVC), gri	buc.	25	5,00	6	125,00	150,00			
		Total lot 5	-	-			336327.50	40593,00	-	-	
LOT 6. Materiale de hidroizolare											
1.	44100000-1	Membrană hidroizolantă pe bază de pânză de sticlă și liant bituminos	m²	1000	34,75	41,7	34750,00	41700,00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.		Membrană hidroizolantă, densitate 5-5,5kg/m2	buc	100	962,50	1155	96250,00	115500,00	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	
3.		Membrană hidroizolantă, densitate 4-4,5kg/m ²	buc	100	677,50	813	67750,00	81300,00			
4.		Praimer bituminos	buc	30	779,17	935	23375,00	28050,00			
		Total lot 6	-	-			222125,00	265550,00	-	-	
LOT 7. Materiale protecție anticorozivă											
1.	44100000-1	Set materiale pentru protecția anticorozivă exterioară bituminos-polimerică a conductei de gaz din oțel cu diametrul nominal de 530 mm și lungimea de 85 metri. Setul cuprinde cel puțin următoarele materiale: 1) bandă autoadezivă din PVC (clorură de polivinil), cu un strat de mastic bituminos-polimeric, protejat cu o peliculă antiaderentă pentru a preveni lipirea spirelor benzii în rulou - bandă cu lățimea cuprinsă între 200-450 mm și grosimea între 1,5-2,2 mm; 2) grund (primer) specific (potrivit) acestor lucrări. Aderența benzii la suprafața de oțel grunduită - nu mai puțin de 1,5 kg/cm. Banda se livrează în rulou, iar grundul în găleți, butelii, sau butoaie, în conformitate cu cerințele standardelor aplicabile, în ambalajul original al producătorului. Materialele sunt destinate protejării	set	1	30000	36000	30000	36000	10 zile lucrătoare din momentul solicitării	MD21ML02 25100000000 04015	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		suprafeței exterioare a conductelor de gaz împotriva coroziunii subterane și atmosferice la construcția sau reparația lor.									
		Total lot 7	-	-				30000	36000	-	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgari Andrei În calitate de: Director

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei,30 of.61