

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1672043295547 din 10.01.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Consumabile aneografice - 2023

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 9.1.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

adresa: MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Consumabile angeografice - 2023"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1672043295547 din 10.01.2023

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de
11.03.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 9.1.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1672043295547 din 10.01.2023			
Obiectul achiziției:						Consumabile aneografice - 2023			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX	SUA	Medtronic	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari.Dispozitivul este destinat pentru utilizare în aparatul neurovascular precum artera carotida internă, în segmentele M1 și M2 ale arterei cerebrale medii, în artera bazilară și în arterele vertebrale.Dispozitivul are pentru o orientare și o vizibilitate mai bună intraprocedur: marcaj proximal, marcaje distale, teacă introdusă, fir de împingere și marcaj de siguranță pentru fluoroscopie.Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea în refacerea circulației la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Pacienții care nu sunt eligibili pentru administrarea intravenoasă de activator tisular al plasmogenului (t-PA I.V.) sau la care terapia cu t-PA I.V. nu da rezultate sunt candidați pentru tratament.Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generând mai puțină forță de livrare pentru îmbunătățirea eficienței procedurale și navigare liniară prin cea mai complicată anatomie. Împingătorul dispozitivului este mai mare, având un diametru de 0.018" și o lungime de 200 cm.În combinație cu un microcateter de 0.021", dispozitivul de revascularizare asigură o livrare adaptată și ușoară cu un profil discret de angajare a trombului.Dispozitivul are un design parametric pentru o integrare dinamică a trombului. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sânge al căror diametru este cuprins între: 1.5 mm - 5.5 mm.Se livrează pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) și 0.021" (0.53 mm).Dimensiuni: Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime de la vârful distal la marcajul de siguranță pentru fluoroscopie: <130 cm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de împingere: 200 cm; Marcaje radioopace distal vs proximal: 3-1, 4-1; Distanța dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru refacerea circulației sanguine prin îndepărtarea trombilor la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari.Dispozitivul este destinat pentru utilizare în aparatul neurovascular precum artera carotida internă, în segmentele M1 și M2 ale arterei cerebrale medii, în artera bazilară și în arterele vertebrale.Dispozitivul are pentru o orientare și o vizibilitate mai bună intraprocedur: marcaj proximal, marcaje distale, teacă introdusă, fir de împingere și marcaj de siguranță pentru fluoroscopie.Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea în refacerea circulației la pacienții care prezintă accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. Pacienții care nu sunt eligibili pentru administrarea intravenoasă de activator tisular al plasmogenului (t-PA I.V.) sau la care terapia cu t-PA I.V. nu da rezultate sunt candidați pentru tratament.Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generând mai puțină forță de livrare pentru îmbunătățirea eficienței procedurale și navigare liniară prin cea mai complicată anatomie. Împingătorul dispozitivului este mai mare, având un diametru de 0.018" și o lungime de 200 cm.În combinație cu un microcateter de 0.021", dispozitivul de revascularizare asigură o livrare adaptată și ușoară cu un profil discret de angajare a trombului.Dispozitivul are un design parametric pentru o integrare dinamică a trombului. Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sânge al căror diametru este cuprins între: 1.5 mm - 5.5 mm.Se livrează pe cateter cu un diametru intern de 0.017" (0.43 mm) și 0.021" (0.53 mm).Dimensiuni: Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; Lungime de la vârful distal la marcajul de siguranță pentru fluoroscopie: <130 cm; Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; Lungime fir de împingere: 200 cm; Marcaje radioopace distal vs proximal: 3-1, 4-1; Distanța dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.	ISO, CE	
12	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cello 16100x0	SUA	Medtronic	Cateterul de ghidare cu balon este utilizat pentru facilitarea inserției și ghidării catetelor intravasculare în anumite vase ale sistemului periferic și neuro-vascular.Prin umflarea balonului realizează ocluzia vasculară temporară în timpul procedurilor angiografice.Componente: • varf cateter • balon • lumen principal • conector aspirat pentru balonCateterul oferă opțiuni în creștere, cu 4 măriri diferite. Spiralele împletite din otel inoxidabil oferă un raport echilibrat între rezistențamecanică și rezistența la îndoire.Balonul este de tip conform, din silicon cu două marcaje (proximal și distal) pentru o poziționare mai ușoară și control al umflării.Cateterul de ghidaj cu balon include cea mai amplă gamă de catetere de ghidaj cu balon, de la 6F la 9F, pentru aborduri radiale până la cele femurale. Tehnologia cateterului este concepută pentru a obține rezultate clinice mai bune, reducând incidența refacerii trombilor și apariția emboliilor distale.Este destinat blocării temporare a fluxului sanguin, prin extinderea unui balon în interiorul vaselor de sânge, în timpul intervențiilor chirurgicale, cum ar fi: hemostaza în urgență, hemostaza pentru intervenții chirurgicale, perfuzia sângelui în vasele periferice și injectia arterială pentru chimioterapie.Caracteristici: • maximizarea aspirației: lumenul amplu asigură forța superioară de aspirație • minimizarea deteriorării vârfului: proiectat pentru a reduce ovalizarea, textura împletită a straturilor interioare și exterioro îmbunătățește integritatea structurală • optimizarea livrării dispozitivului: tuburile împletite suprapuse oferă rezistență la îndoire și un suport solid pentru livrarea dispozitivuluiDimensiuni: compatibilitate teacă: 7F, 8F, 9F • lungime varf: 3 mm • lungime balon: 6F+ (7 mm); 7F+ (7 mm); 8F (10 mm); 9F (10 mm) • diametru extern: 6F+ (0.075"); 7F+ (0.095"); 8F (0.102"); 9F (0.118") • diametru intern: 6F+ (0.051"); 7F+ (0.067"); 8F (0.075"); 9F (0.085") • lungime efectivă: 6F+ (95 cm); 7F+ (95 cm); 8F (95 cm); 9F (92 cm) • lungime totală: 6F+ (103 cm); 7F+ (103 cm); 8F (103 cm); 9F (100 cm)	Cateterul de ghidare cu balon este utilizat pentru facilitarea inserției și ghidării catetelor intravasculare în anumite vase ale sistemului periferic și neuro-vascular.Prin umflarea balonului realizează ocluzia vasculară temporară în timpul procedurilor angiografice.Componente: • varf cateter • balon • lumen principal • conector aspirat pentru balonCateterul oferă opțiuni în creștere, cu 4 măriri diferite. Spiralele împletite din otel inoxidabil oferă un raport echilibrat între rezistențamecanică și rezistența la îndoire.Balonul este de tip conform, din silicon cu două marcaje (proximal și distal) pentru o poziționare mai ușoară și control al umflării.Cateterul de ghidaj cu balon include cea mai amplă gamă de catetere de ghidaj cu balon, de la 6F la 9F, pentru aborduri radiale până la cele femurale. Tehnologia cateterului este concepută pentru a obține rezultate clinice mai bune, reducând incidența refacerii trombilor și apariția emboliilor distale.Este destinat blocării temporare a fluxului sanguin, prin extinderea unui balon în interiorul vaselor de sânge, în timpul intervențiilor chirurgicale, cum ar fi: hemostaza în urgență, hemostaza pentru intervenții chirurgicale, perfuzia sângelui în vasele periferice și injectia arterială pentru chimioterapie.Caracteristici: • maximizarea aspirației: lumenul amplu asigură forța superioară de aspirație • minimizarea deteriorării vârfului: proiectat pentru a reduce ovalizarea, textura împletită a straturilor interioare și exterioro îmbunătățește integritatea structurală • optimizarea livrării dispozitivului: tuburile împletite suprapuse oferă rezistență la îndoire și un suport solid pentru livrarea dispozitivuluiDimensiuni: compatibilitate teacă: 7F, 8F, 9F • lungime varf: 3 mm • lungime balon: 6F+ (7 mm); 7F+ (7 mm); 8F (10 mm); 9F (10 mm) • diametru extern: 6F+ (0.075"); 7F+ (0.095"); 8F (0.102"); 9F (0.118") • diametru intern: 6F+ (0.051"); 7F+ (0.067"); 8F (0.075"); 9F (0.085") • lungime efectivă: 6F+ (95 cm); 7F+ (95 cm); 8F (95 cm); 9F (92 cm) • lungime totală: 6F+ (103 cm); 7F+ (103 cm); 8F (103 cm); 9F (100 cm)	ISO, CE	

13	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substanelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substanelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Rebar 105-50xx-xxx	SUA	Medtronic	Microcateterul este un cateter cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat sa fie introdus peste un fir de ghidaj orientabil in vasele de sange.Să fie compatibil DMSO. Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila. Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE. Realizat din oțel inoxidabil ranforsat. Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida, iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular. Sa prezinte 1sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate. Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formeii acestuia in prezenta aburului- steam-shape. Dimensiuni: Microcateter diametru intern 0.018",diametru extern proximal 2.7F/distal 2.4F, lungime totala 158 cm. Microcateter diametru intern 0.021",diametru extern proximal 2.8F/distal 2.8F, lungime totala 135 cm.	Microcateterul este un cateter cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat sa fie introdus peste un fir de ghidaj orientabil in vasele de sange.Să fie compatibil DMSO. Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila. Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE. Realizat din oțel inoxidabil ranforsat. Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida, iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular. Sa prezinte 1sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate. Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formeii acestuia in prezenta aburului- steam-shape. Dimensiuni: Microcateter diametru intern 0.018",diametru extern proximal 2.7F/distal 2.4F, lungime totala 158 cm. Microcateter diametru intern 0.021",diametru extern proximal 2.8F/distal 2.8F, lungime totala 135 cm.	ISO, CE
14	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	Navien RFXAxxx-xxx-xx	SUA	Medtronic	Cateterul de suport intracranian este un cateter cu un singur lumen, flexibil, din compozit cu rigiditate variabila.Tubul cateterului este prevăzut cu un invelis hidrofiliic pentru a reduce frecarea in timpul utilizării. Tubul cateterului de suport intracranian este victă la fluorescență.Lumenul interior al cateterului de suport intracranian poate fi folosit imediat cu fire de ghidaj cu diametri de la 0.030" (0.87 mm), pentru a ajuta la amplasarea sistemului cateterului. Capătul proximal al cateterului de suport intracranian este prevăzut cu un adaptor Luer pentru a permite conectarea accesoriilor si infuziua lichidelor prin sistem. Cateterul de suport intracranian este disponibil in diferite dimensiuni, pentru a se adapta preferintelor medicului si variabilor anatomice. Cateterul este furnizat steril, non-piergent si este destinat numai pentru a singura utilizare.Cateterul de suport intracranian este indicat pentru introducerea dispozitivelor interventionale de diagnosticare in sistemul vascular periferic, sistemul vascular coronarian si sistemul neurovascular. Cateterul de suport intracranian este, de asemenea, indicat pentru îndepărtarea/apărarea embolurilor si trombolit noi si mai din vasele sanguine selectate din sistemul arterial, inclusiv din sistemul neurovascular. Cateterul de suport intracranian are un design unic, rotund, pentru poziționarea variabilă si controlată a dispozitivului. Cateterul este conceput pentru a oferi suport optim si ovariare minima in procedurile de trombolectomie mecanica in tratamentul anevrismului, precum si in tratamentul malformatiilor arteriovenoase/fistulelor arteriovenoase. Designul bobinei de intrin si pasul variabil al cateterului de suport intracranian ofera stabilitate si ovariare minima pentru control optim in procedurile neurovascular. Diametrul interior mare, de 5 F sau 6 F permite manipulaia usor a dispozitivului si microcateterului atunci când se utilizeaza combinati oferte pentru sistem embolic lichid dispozitive, de tip flow diverter si coiluri control run-rolling asistat cu balon-entragasapărarea trombolit si embolilor moi, recente-rolling asistat cu interCaracteristici: -val din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului-manta din polietilene: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala-aderență polimerică -agenți de tipie a straturilor-marker din platina pe coil -sigura radiopacitatea varfului captusului din PTFE: luvare lina a microcateterului si a dispozitivelor de interventieIntegritateDiametrul interior mai mare (5F, 0.090" - 6F, 0.072") ofera optiuni de tratament suplimentare • Debitul mai mare permite igienizarea mai usor a sistemului de contrast si a vizualizării superioare Rate si volumul superioare de aspirare-Captarea unor fragmente mai mari de cheag-Mai multa flexibilitate, permitand utilizarea unor combinatii de dispozitive oferte-Cu impletitura sa specifica, este un cateter de ghidaj durabil, cu un risc redus de ovalizareCateterul de suport intracranian asigura o transabilitate excelenta pe platforma de tratament optimizata: -Suport distal avansat-Angula suportul necesar mai aproape de locul tratamentului, pentru o mai mare stabilitate in timpul planării si operatorizării dispozitivuluiCateterul de suport intracranian ofera o rezistență foarte buna pentru o performanta optima • Rezistență excelentă la bobine, mentinand pozitia lumenului pentru poziționarea optima a dispozitivului •Debit mare de aspirare prin cateterul fara obstrucțiiDiametrul interior mai mare permite: • -determina unor trasee mai bune si livrarea mai multor cateteri- captarea cheagurilor mari, oferte o aspirare ampla in procedurile cu dispozitive de trombolectomie mecanica- manipulaia usor a dispozitivului si micro-cateterului in embolizarea cu coiluri asistata cu balon, embolizarea asistata cu stent, embolizarea cu dispozitive de tip flow diverter si in situatia cu scurteri de lichid de contrastCateterul de suport intracranian, este durabil, demonstrand o rezistență crescută la ovariare, asigurand astfel: -potența lumenului in cateterul de ghidaj, permitand miscarea nerestrictată a micro-cateterului aspirare superioara, chiar si in zone sinuozitate, asigura pozitiile scurte din cateter asigura rezistență marita la varșare pozitia lumenului in anastomozelor pentru o manipulare confortabila a micro-cateteruluiCateterul de suport intracranian are o transabilitate crescuta presupunand o actionare minima la umăr- infuzibilitate accesul distal, aducand punctul de scopul prin apraga de bloc al administrării a cateterului, crescut stabilitatea pentru livrarea si plasarea dispozitivului- permite accesul in mediile sinuziale a trombolit pentru o traversare stabila a acestuia in vederea poziționării dispozitivului de neurovascular si pentru aspirare locale- aducerea distala a punctului de scop la ovariare stabilitate pentru manevrarea cu usor a cateterului si incercarea reducia a micro-cateteruluiDimensiuni- diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max- diametru intern: 0.090", 0.072"- lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 120 cm, 130 cm), 6F (85 cm, 105 cm, 115 cm, 120 cm, 130 cm)- forma varful: 5F (capet, 6F (capet, 25")	Cateterul de suport intracranian este un cateter cu un singur lumen, flexibil, din compozit cu rigiditate variabila.Tubul cateterului este prevăzut cu un invelis hidrofiliic pentru a reduce frecarea in timpul utilizării. Tubul cateterului de suport intracranian este victă la fluorescență.Lumenul interior al cateterului de suport intracranian poate fi folosit imediat cu fire de ghidaj cu diametri de la 0.030" (0.87 mm), pentru a ajuta la amplasarea sistemului cateterului. Capătul proximal al cateterului de suport intracranian este prevăzut cu un adaptor Luer pentru a permite conectarea accesoriilor si infuziua lichidelor prin sistem. Cateterul de suport intracranian este disponibil in diferite dimensiuni, pentru a se adapta preferintelor medicului si variabilor anatomice. Cateterul este furnizat steril, non-piergent si este destinat numai pentru a singura utilizare.Cateterul de suport intracranian este indicat pentru introducerea dispozitivelor interventionale de diagnosticare in sistemul vascular periferic, sistemul vascular coronarian si sistemul neurovascular. Cateterul de suport intracranian este, de asemenea, indicat pentru îndepărtarea/apărarea embolurilor si trombolit noi si mai din vasele sanguine selectate din sistemul arterial, inclusiv din sistemul neurovascular. Cateterul de suport intracranian are un design unic, rotund, pentru poziționarea variabilă si controlată a dispozitivului. Cateterul este conceput pentru a oferi suport optim si ovariare minima in procedurile de trombolectomie mecanica in tratamentul anevrismului, precum si in tratamentul malformatiilor arteriovenoase/fistulelor arteriovenoase. Designul bobinei de intrin si pasul variabil al cateterului de suport intracranian ofera stabilitate si ovariare minima pentru control optim in procedurile neurovascular. Diametrul interior mare, de 5 F sau 6 F permite manipulaia usor a dispozitivului si microcateterului atunci când se utilizeaza combinati oferte pentru sistem embolic lichid dispozitive, de tip flow diverter si coiluri control run-rolling asistat cu balon-entragasapărarea trombolit si embolilor moi, recente-rolling asistat cu interCaracteristici: -val din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului-manta din polietilene: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala-aderență polimerică -agenți de tipie a straturilor-marker din platina pe coil -sigura radiopacitatea varfului captusului din PTFE: luvare lina a microcateterului si a dispozitivelor de interventieIntegritateDiametrul interior mai mare (5F, 0.090" - 6F, 0.072") ofera optiuni de tratament suplimentare • Debitul mai mare permite igienizarea mai usor a sistemului de contrast si a vizualizării superioare Rate si volumul superioare de aspirare-Captarea unor fragmente mai mari de cheag-Mai multa flexibilitate, permitand utilizarea unor combinatii de dispozitive oferte-Cu impletitura sa specifica, este un cateter de ghidaj durabil, cu un risc redus de ovalizareCateterul de suport intracranian asigura o transabilitate excelenta pe platforma de tratament optimizata: -Suport distal avansat-Angula suportul necesar mai aproape de locul tratamentului, pentru o mai mare stabilitate in timpul planării si operatorizării dispozitivuluiCateterul de suport intracranian ofera o rezistență foarte buna pentru o performanta optima • Rezistență excelentă la bobine, mentinand pozitia lumenului pentru poziționarea optima a dispozitivului •Debit mare de aspirare prin cateterul fara obstrucțiiDiametrul interior mai mare permite: • -determina unor trasee mai bune si livrarea mai multor cateteri- captarea cheagurilor mari, oferte o aspirare ampla in procedurile cu dispozitive de trombolectomie mecanica- manipulaia usor a dispozitivului si micro-cateterului in embolizarea cu coiluri asistata cu balon, embolizarea asistata cu stent, embolizarea cu dispozitive de tip flow diverter si in situatia cu scurteri de lichid de contrastCateterul de suport intracranian, este durabil, demonstrand o rezistență crescută la ovariare, asigurand astfel: -potența lumenului in cateterul de ghidaj, permitand miscarea nerestrictată a micro-cateterului aspirare superioara, chiar si in zone sinuozitate, asigura pozitiile scurte din cateter asigura rezistență marita la varșare pozitia lumenului in anastomozelor pentru o manipulare confortabila a micro-cateteruluiCateterul de suport intracranian are o transabilitate crescuta presupunand o actionare minima la umăr- infuzibilitate accesul distal, aducand punctul de scopul prin apraga de bloc al administrării a cateterului, crescut stabilitatea pentru livrarea si plasarea dispozitivului- permite accesul in mediile sinuziale a trombolit pentru o traversare stabila a acestuia in vederea poziționării dispozitivului de neurovascular si pentru aspirare locale- aducerea distala a punctului de scop la ovariare stabilitate pentru manevrarea cu usor a cateterului si incercarea reducia a micro-cateteruluiDimensiuni- diametru extern: 5 F/0.070" max; 6 F/0.084" max- diametru intern: 0.090", 0.072"- lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 120 cm, 130 cm), 6F (85 cm, 105 cm, 115 cm, 120 cm, 130 cm)- forma varful: 5F (capet, 6F (capet, 25")	ISO, CE
15	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Avigo 103-0606-200	SUA	Medtronic	Fiul de ghidaj hidrofili este un fir de ghidaj cu miez din oțel inoxidabil cu segment distal radiopac.Fiul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofili pe porțiunea distală.In ambajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea fiului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a fiului de ghidaj pentru a usura introducerea fiului de ghidaj in racordul cateterului silau valva de hemostaza.Fiul de ghidaj hidrofili este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a catetelor in vascularizatia periferica si cerebrala in timpul procedurilor de diagnostic silau terapeutice.Dispozitivul de torsionare a fiului de ghidaj este destinat facilitarii manipularii fiului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale.Dispozitivul de introducere a fiului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau print-o valva de hemostaza.Fiul de ghidaj este compatibil cu ale produse auxiliare utilizate in procedurile intravascular. Orice tip de cateter introdus peste fiul de ghidaj utilizat cu fiul de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel puțin 0.06" (1.6025") intre lumenul cateterului si fiul de ghidaj.Fiul hidrofili de ghidaj ofera suport pentru umarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului.Caracteristici • umarire: Fiul de ghidaj ofera suportul necesar pentru umarirea constanta a sistemelor Q21 si Q27-traversare: creșterea rezistenței la flambarea a varfului pentru traversarea in punctele dificile - stabilitate: Designul miezului fiului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru a navigare de precizie- marker radiopac: pe coil din platina-manta radiopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 30cm- varf remodelabil: 20m- capac din PTFE- miez din oțel inoxidabil- nu se răsucește: evita răsucirea fiului pentru a susține performanța maximă hidratare eficientă: se hidrateaza timp de cel puțin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere- forma varfului: formatare "odată cu banda" pentru a mentine integritatea varfului.Fiul de ghidaj ofera asistența necesara pentru umarirea fara probleme a sistemelor Q21 si Q27-aferețe livrării dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterilor destinate stenturilor.Fiul de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu proapsa redu la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic.Miezul fiului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximalitatea anevrismelor, cu gât larg.Fiul de ghidaj are o camasa radiopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radiopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale.Fiul de ghidaj are un marker radiopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.Tehtnologii • Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului fiului de ghidaj) ce asigura: suport pe sina pentru umarire si stabilitate, rezistența la deformare si mentinerea controlului cupului. Astfel, miezul fiului de ghidaj este răsucit si cal pentru marea cupului.Tehnologia Microslide (tratare patentata a miezului fiului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala imbunatatita, umarirea cateterului in zona distala si un proapsa redus al varfului. Astfel, varful distal este protejat pentru a minimiza riscul de prolap, pentru a sport fora de impingere proximala si pentru a oferi suport. varfului distal.Dimensiuni- diametru: 0.14"- lungime totala: 205 cm- lungime coil: 5 cm	Fiul de ghidaj hidrofili este un fir de ghidaj cu miez din oțel inoxidabil cu segment distal radiopac.Fiul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofili pe porțiunea distală.In ambajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea fiului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a fiului de ghidaj pentru a usura introducerea fiului de ghidaj in racordul cateterului silau valva de hemostaza.Fiul de ghidaj hidrofili este indicat pentru utilizare intravasculara generala pentru a ajuta la amplasarea selectiva a catetelor in vascularizatia periferica si cerebrala in timpul procedurilor de diagnostic silau terapeutice.Dispozitivul de torsionare a fiului de ghidaj este destinat facilitarii manipularii fiului de ghidaj in timpul procedurilor interventionale.Dispozitivul de introducere a fiului de ghidaj este destinat facilitarii introducerii intr-un racord de cateter sau print-o valva de hemostaza.Fiul de ghidaj este compatibil cu ale produse auxiliare utilizate in procedurile intravascular. Orice tip de cateter introdus peste fiul de ghidaj utilizat cu fiul de ghidaj trebuie sa aiba un spatiu liber de cel puțin 0.06" (1.6025") intre lumenul cateterului si fiul de ghidaj.Fiul hidrofili de ghidaj ofera suport pentru umarirea si traversarea trombului, cat si pentru mentinerea stabilitatii cateterului.Caracteristici • umarire: Fiul de ghidaj ofera suportul necesar pentru umarirea constanta a sistemelor Q21 si Q27-traversare: creșterea rezistenței la flambarea a varfului pentru traversarea in punctele dificile - stabilitate: Designul miezului fiului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pentru a navigare de precizie- marker radiopac: pe coil din platina-manta radiopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 30cm- varf remodelabil: 20m- capac din PTFE- miez din oțel inoxidabil- nu se răsucește: evita răsucirea fiului pentru a susține performanța maximă hidratare eficientă: se hidrateaza timp de cel puțin 30 de secunde pentru a avea o buna lubrifiere- forma varfului: formatare "odată cu banda" pentru a mentine integritatea varfului.Fiul de ghidaj ofera asistența necesara pentru umarirea fara probleme a sistemelor Q21 si Q27-aferețe livrării dispozitivelor de embolizare de tip flow diverter sau cu micro-cateterilor destinate stenturilor.Fiul de ghidaj ofera suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu proapsa redu la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic.Miezul fiului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximalitatea anevrismelor, cu gât larg.Fiul de ghidaj are o camasa radiopaca de 38 cm, saturata cu tungsten, radiopacitatea permitand vizualizarea anatomiei cerebrale.Fiul de ghidaj are un marker radiopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului.Tehtnologii • Tehnologia Twister (tratare patentata a miezului fiului de ghidaj) ce asigura: suport pe sina pentru umarire si stabilitate, rezistența la deformare si mentinerea controlului cupului. Astfel, miezul fiului de ghidaj este răsucit si cal pentru marea cupului.Tehnologia Microslide (tratare patentata a miezului fiului de ghidaj) ce asigura: o navigare distala imbunatatita, umarirea cateterului in zona distala si un proapsa redus al varfului. Astfel, varful distal este protejat pentru a minimiza riscul de prolap, pentru a sport fora de impingere proximala si pentru a oferi suport. varfului distal.Dimensiuni- diametru: 0.14"- lungime totala: 205 cm- lungime coil: 5 cm	ISO, CE

17	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Everest30 Survival Kit AC3205P	SUA	Medtronic	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	ISO, CE
----	--	--	-----------------------------------	-----	-----------	---	---	---------

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1672043295547 din 10.01.2023								
Obiectul achiziției:				Consumabile aneografice - 2023								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	10	buc	32 300.00	38 760.00	323 000.00	387 600.00	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efetuarea comenzii.	33111730-7	-	-
12	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	10	buc	13 075.00	14 121.00	130 750.00	141 210.00	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efetuarea comenzii.	33111730-7	-	-
13	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	10	buc	6 120.00	6 609.60	61 200.00	66 096.00	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efetuarea comenzii.	33141200-2	-	-
14	Cateter suport intracranial	Cateter suport intracranial	10	buc	14 400.00	15 552.00	144 000.00	155 520.00	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efetuarea comenzii.	33141200-2	-	-
15	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.	10	buc	6 744.00	7 283.52	67 440.00	72 835.20	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efetuarea comenzii.	33111730-7	-	-
17	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	20	buc	632.50	759.00	12 650.00	15 180.00	La comanda, dupa necesitati, in termen de 10 zile dupa efetuarea comenzii.	33111730-7	-	-
TOTAL Oferta							739 040.00	838 441.20				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVITMED

IDNO: 1007600044280;

adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

tel. 022 808 002, 022 808 003

e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1672043295547 din 10.01.2023
din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Va prezenta mostre la solicitare, in termen de 3 zile

Data completării: 9.1.2023

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)

OXIVIT MED

DECLARAȚIE

**privind înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale**

Noi S.C. OXIVIT-MED S.R.L ne obligăm să înregistrăm în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale bunurile oferite în cadrul procedurii de achiziției publice nr. ocde-b3wdp1-MD-1672043295547 din 10.01.2023 privind Consumabile aneografice - 2023 până la prima livrare a bunurilor contractate.

Data completării: 9.1.2023

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov
Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura)