

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1715849991610 din 16.05.2024</b>
Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri</b>					
<b>Lot 1</b>					
Ulei p/u motor 2T	Ulei pentru motor 2 timpi YUKO MOTO MIX TC 2T	Ucraina	Yukoil	Categoria conform ISO 13738: EGB Punct de aprindere: $\geq 175^{\circ}\text{C}$ ; Punct de îngheț: $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ; Raport de amestec: 1:40 – 1:50; Butelia original de la producător; Butelie: 0,8-1L.	ISO 13738: L-EGB API TC, JASO FB Punct de aprindere: $+214^{\circ}\text{C}$ ; Punct de îngheț: $-34^{\circ}\text{C}$ ; Raport de amestec: <u>conform</u> <u>pașaportului de calitate</u>  Ambalaj original de la producător câte 1 litru
Ulei p/u lanț (motoferăstrău)	Ulei p/u lanț RIMOL PILAN 100	Ucraina	RIMOL	Punct de aprindere: $\geq 250^{\circ}\text{C}$ ; Butelia original de la producător; Butelie: 0,8-1L.	Punct de aprindere: $+236^{\circ}\text{C}$  ISO 100  Ambalaj original de la producător câte 1 litru

Ulei 4T 10W-30	Ulei pentru motor YUKO Power Synt 4T 10W-30	Ucraina	Yukoil	Specificația conform API: ≥SE; Butelia original de la producător; Butelie: 0,8-1L.	SAE 10W-30 API SL/CF JASO MA2 Ambalaj original de la producător câte 1 litru

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32