

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr.13/2025

Grund beton

Grund pentru suprafețe neabsorbante

INGREDIENTE

latex acrilic, nisip cuarțos, aditivi

CARACTERISTICI

Pentru lucrări de interior și exterior. O rețetă specială elaborată, ajustată și adoptată la cerințele meșterilor. Îmbunătățește adeziunea, atribuie rugozitate suprafeței, simplifică prelucrarea ulterioară a suprafețelor cu tencuială, gleturi, adezivi și alte materiale de finisare.

DOMENIUL DE UTILIZARE:

Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor dense, care nu absorb umezeală (suprafețe din beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren)

PREGATIREA SUPRAFETEI :

Suprafața trebuie să fie uscată, curățită de particulele ce se desprind, curată, fără pete de grasime, praf și alte impurități ce împiedică aderența.

MODUL DE UTILIZARE:

Înainte de aplicare grundul se amestecă intens. Este aplicată cu ajutorul unei pensule, periei sau a unui rulou, amestecând continuu. Lucrările se vor efectua la temperatura de la +5°C la +25°C.

REGULI DE SECURITATE:

În timpul pregătirii și folosirii amestecului se interzice fumatul și mâncatul. În caz de nimerire a amestecului în ochi, spălați-vă cu apă curgătoare.

TERMEN DE GARANȚIE:

12 luni de la data fabricării, cu ambalaj intact, în încăpere uscată, pe palete din lemn la temperatura de la +5°C la +25°C.

AMBALAJ:

găleți de plastic de 1,4kg, 4 kg, 6.5 kg, 13.5 kg.



DATE TEHNICE

Culoare : roz

Densitatea relativă: $1,50 \pm 0,10$ g/cm³

Conținut de substanțe nevolatile: $68,00 \pm 5,00$ %

Aderența pe beton: min. 0,5 N/mm²

Aderența pe cărămidă: min. 0,5 N/mm²

Timp de uscare: 24 h

Consum: 300-350gr/m²

Director

