

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21071640						
Obiectul achiziției: achiziționarea utilajelor agricole si echipamentului de irigare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor (utilaj agricol)	Tractorul Kirovets K-525	Russia	PTZ (Peterburgskii tractornii zavod)	Tracor cu tractiune integrala, cu cadru articulat. nou. Motor: Diesel.250-270 CP; Cutia de viteze-automatizată, 16/8; Sistemul hidraulic-pompa axială tandem, productivitatea max-190-210 1/min; Cirlig spate-categoria III cu reglare electrică și poziționare, capacitate de incarcare pe suspensiei 4600 kg; Legatură din spate: 4 linii hidraulice reglabile, scurgere liberă; Greutate de operare - min 10000 kg (fără balast suplimentar); Cabina- cadru de protecție încorporat, din metal, dublu, etanș, cu încălzire, veritilație și aer condilionat, Lungimea-max 7200 mm; Latimea-max 2570 mm: Ecartament-max 1950 mm; înălțimea-max 3550 mm; Garda la si- min 450 mm; Raza de cotitură-max 6600 mm; Priza de putere spate cu acționale mecanică cu 2(două viteze).	Tracor cu tractiune integrala, cu cadru articulat. nou. Motor: Diesel 250 CP,2300 rpm,1100Hm Cutia de viteze-automatizată, 16/8 Axele de acționare: blocare diferenciala Frâne hidraulice, deschise cu discuri Anvelope modelul 23,1R26, model F-37 Sistemul hidraulic-pompa axială tandem, productivitatea max-210 1/min Legatură din spate: 4 linii hidraulice reglabile, scurgere liberă Cirlig spate-categoria III cu reglare electrică și poziționare, capacitate de incarcare pe suspensiei 4600 kg Cabina- cadru de protecție încorporat, din metal, dublu, etanș, cu încălzire, veritilație și aer condilionat Lungimea- 7100 mm; Latimea- 2540 mm: Ecartament- 1930 mm; înălțimea-max 3500 mm; Garda la sol- 450 mm;	

				Servicii de garanție și post garanție, asigurarea cu piese de schimb; Garanția: min. 12 luni.	Raza de cotitură -6500 mm; Priza de putere spate cu acționale mecanică cu 2(două viteze) Servicii de garanție și post garanție, asigurarea cu piese de schimb; Garanția: 12 luni.	
Plug (utilaj agricol)	ARCOAGRO ON-LAND 5+1	Cehia	Sukov	Reversibil: Organ de lucru-trupita;din otel elastic. Număr de trupețe - nu mai puțin de 6 buc; Adâncimea de lucru pînă la 40 cm; Echipat cu un ax de cupaj detașabil și ușor de poziționat; Compatibil cu tractoare asamblate cu tiranți de cuplare categoria a 4-a; Dimensiunile cadrului 160x160x10mm distanta dintre cadrul și sol -800mm; greutatea Max 3200 kg; Garanția: min. 12 luni.	Plug reversibil: Organ de lucru-trupita;din otel elastic. Număr de trupețe - 6 (5+1) buc; Adâncimea de lucru pînă la 40 cm; Echipat cu un ax de cupaj detașabil și ușor de poziționat; Compatibil cu tractoare asamblate cu tiranți de cuplare categoria a 4-a; Dimensiunile cadrului 160x160x10mm distanta dintre cadrul și sol -800mm; Greutatea 3120 kg; Garanția: 12 luni.	
Total lot 1						
Lotul 2						
Echipament de irigare	DM400/110 cu consola KD30/52	Russia	ZDM IRIGATION	Lungimea sectorului de irigare - 400m; Diametrul furtunului - 110 mm; Presiunea de lucru la intrarea in masină-min 4,0 atm; Consum de apă - 20-60 mc/h; Lățimea vitezei de deplasarea a consolei 5-150 m/h; Viteza de deplasare a echipamentului de irigare cu consolă nu mai mare de 6 km/h; Deservirea - 2 persoane; Puterea necesară a tractorului min 80 c.p.: numărul de axe ale șasiului - 1 buc.; garda la sol - de la 310 mm; lățimea ecartamentului trepidului 1,3-2,1 m; lungimea consolei min 30m; lățimea benzei de irigare 30-52 m;	Lungimea sectorului de irigare - 400m; Diametrul furtunului - 110 mm; Presiunea de lucru la intrarea in masină- 4,5 atm; Consum de apă - 20-60 mc/h; Lățimea viteza de deplasare a consolei 5-150 m/h; Viteza de deplasare a echipamentului de irigare cu consolă nu mai mare de 6 km/h; Deservirea - 2 persoane; Puterea necesară a tractorului min 80 c.p.: Numărul de axe ale șasiului - 1 buc.; Gardă la sol - de la 310 mm; lățimea ecartamentului trepidului 1,3-2,1 m; lungimea consolei 30m; lățimea benzei de irigare 30-52 m;	

				presiune de lucru în consolă 1- 2 atm; consum de apă 20-60 mc/h; număr de duze 13-21 buc; Garanția: min. 12 luni	Presiune de lucru în consolă 1- 2 atm; Consum de apă 20-60 mc/h; Număr de duze 13-21 buc; Garanția: min. 12 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Cojocari Boris În calitate de Presedinte grupului de lucru

Ofertantul: SC "Emteh-Agro" SRL Adresa: bd. Mircea cel Batrin 15, ap.49, mun. Chisinau, Republica Moldova