

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IP Școala Primară Alexei Mateevici din mun. Cahul**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Școala Primară Alexei Mateevici din mun. Cahul**
- 3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului multifuncțional la IP Școala Primară Alexei Mateevici din mun. Cahul**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de renovare complex sportiv</b>		
		<b>1.1. Lucrari amenajare</b>		
1	RpDD16A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	m3	29,50
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,00
3	TsC03H11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,41
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,40
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,00
7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	1,60
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 5 cm	m3	2,80
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	76,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 40-70 compactarea gr 10 cm	m3	29,40
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 7 cm	m3	20,58
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5-20 compactarea gr 5 cm	m3	14,70
13	TsC54A	Strat de fundatie din savura granit	m3	8,82
14	IzF04J1	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm ( Shock Pad)	m2	294,00

1	2	3	4	5
	aplicativ	se include banda adeziva norma n=0.9 , montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial		
15	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial bicolor 35mm,PE Monofilament,Rezistent UV,Dtex-1200/6.310microni,10500tufts per m2, 3/8inch, minT.Weight2280gr/m2, suport LatexSBR perforat min.4mm,permeabilitate min.40ltmin/m2 (se exclude cauciuc farimitat,norma nisip quartos n=20kg/m2)	m2	294,00
16	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm	m	90,00
17	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,00
		<b>1.2. Imprejmuirea stadionului</b>		
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,50
19	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,30
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Stilpi 80x80x3mm-90m/l)	kg	652,77
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava profilata 50x50x3mm -18m/l)	kg	79,69
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava profilata 40x40x2mm -78m/l)	kg	186,11
23	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	44,88
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Portita)	kg	35,00
25	Material	Dop PVC 80*80	buc	27,00
26	CC09D k=2	Montarea plasei rabit ( numai manopera si utilaiul)	m2	78,00
27	pret furnizor	Plasa sirma zincata d3mm ochi 55*55	m2	78,00
28	pret furnizor	Cablu otel d4mm	m	72,00
29	DF50A K=3	Intinderea cablului de parapet	100 m	0,72
30	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase(sec. 150x50mm) la constructii,h=1m, Consum scindura 2,5m3	m2	66,00

1	2	3	4	5
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu vopsea Dufatex Aqua Antiseptic)	m2	132,00