

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1713856927188 / 21219767 din: 15.05.2024 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Consumabile dentare ortopedie si laborator tehnico-dentar							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Masă amprentară A-silicon	IMPRI -SOFT	India	GBI	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastica înaltă, Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare cartuş 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	Material pentru amprentare pe bază de silicon de aditie, cu vâscozitate foarte ridicată și priză normală. Prezentare: Strat chitos: 1 cutie x 250 ml baza + 1 cutie x 250 ml catalizator. Duritate finala: 60 Shore-A. Timp de lucru - 2min. Proprietăți: Rezistența ridicată la deformare. Refacere elastica înaltă, Stabilitate dimensională ridicată. Strat de corecție: Forma de prezentare cartuş 100 ml cu rata de amestec 1:1 inclusiv canule de amestec.	CE/ISO
5	Ciment glasionomer pentru fixarea construcțiilor protetice	MICROGLASS R 10.022.003/ 10.022.004	Brasilia	Microdont	Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerică (15mg), lichid (7ml) și conditioner pentru dinți (6,5ml). Culoarele materialului A2 și A3 după clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punțiilor cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punțiilor rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și construcțiilor protetice cu suport de zirconiu.	Ciment glassionomer încorporat cu rășină. Componenta: pulbere ionomerică (15mg), lichid (7ml) și conditioner pentru dinți (6,5ml). Culoarele materialului A2 și A3 după clasificarea VITA. Produsul ambalat imperuna cu lingurita dulbă pentru dozare și spatula din plastic pentru malaxare. Este indicat în cimentarea: inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punțiilor cu suport metalic; inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punțiilor rășinice; cimentarea tuturor onlay-urilor ceramice și construcțiilor protetice cu suport de zirconiu.	CE/ISO
6	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	Microglass C 10022002	Brasilia	Microdont	Componenta : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-A ₁ PO ₄ Solutie a acidului poli-acrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componenta : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-A ₁ PO ₄ Solutie a acidului poli-acrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	CE/ISO
7	Ciment zinc fosfat p-ru fixare, pivoți, coronițe și punți dentare	Zinc Lute	India	GBI	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.	CE/ISO
11	Fir retracție	RF	China	Videa	Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retracție gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;1	Fir impregnat cu clorură de aluminiu pentru retracție gingivală mod de prezentare dispenser min 250 cm Marimea 00;0;2	CE/ISO
12	Pivoți fibră optică	PO	China	Videa	Marimea 1;2;3 la solicitare	Marimea 1;2;3 la solicitare	CE/ISO
13	Pivoți endodontici	PE	China	Videa	Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M	Material confecționare titan Diamentru pivot min 008 - max 208; Lungimea: S; L; M	CE/ISO
14	Freza dentara CONICA (Luminare)	RFC	China	Videa	cap plat (TF); Cap rotund (TR); cap conic (TC) dimensiuni nr. 1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund (TR); cap conic (TC) dimensiuni nr. 1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
15	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	RFC1	China	Videa	cap plat (SF); Cap rotund (SR); cap ogival (SO) dimensiuni nr. 1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund (SR); cap ogival (SO) dimensiuni nr. 1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO

16	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	RFS	China	Videa	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
17	Freza dentara FLACĂRĂ	RFF	China	Videa	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
18	Freza dentara formă specială	RFF	China	Videa	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ISO
19	Freza dentara preparare inlay	FDI	China	Videa	Freză diamantate G850 ;	Freză diamantate G850 ;	CE/ISO
20	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	TF11-21	China	Videa	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champfer, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 21	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champfer, prag drept etc. TF 11; TF 12; SR 11; SR 12 ; TR 25; SR 22	CE/ISO
23	Piese contraunghi pt micromotor electric	New style low speed internal water push button LED contra angle	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES	Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED	Irigare interna 40000r-min cu push button cu iluminare LED	CE/ISO
24	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	4 hole standard P/B triple spray LED HP	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES	Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED	CE/ISO
25	Piese dreaptă	New style low speed external water straight handpiece	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES	Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm	Piesă dreaptă care poate fi cuplată la micromotor electric sau pneumatic, cu diametrul frezei 2,35 mm cu sistem de prindere prin rotatii, cu viteza rotatii min 18000-max 25000 rpm	CE/ISO
26	Piesa p/u fiziodispenser	1:1 fiber optic contra angle	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau oțel inoxidabil	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau oțel inoxidabil	CE/ISO
27	Piesa p/u fiziodispenser	20:1 implant LED contra angle	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator cu LED 1:20 material de confectionare titan	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator cu LED 1:20 material de confectionare titan	CE/ISO
28	Fiziodispenser	Implant machine with 20:1 implant LED contra angle set	China	FO SHAN SHI STEADY MEDICAL DEVICES	SET: Fiziodispenser LED pentru insertia implanturilor dentare si osteotomii , inclusiv piesa LED din titan 1 : 20 , micromotor , pedala cu butoane	SET: Fiziodispenser LED pentru insertia implanturilor dentare si osteotomii , inclusiv piesa LED din titan 1 : 20 , micromotor , pedala cu butoane	CE/ISO

29	Set implanto-protetic Nr.1	SRT System+Kit instrument	Korea	SG Medi Tech	<p>Setul conține: Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă -1 buc</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar - forma conică sau cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat Bont protetic - material confecționare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm. Implant dentar - înregistrat la AMDM , certificat ISO 9001 Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm</p>	<p>Setul conține: Implant dentar - 130 buc; bonturi protetice drepte și angulate - 130 buc; transferuri pentru linguri închise - 7 și deschise-7; Trusă chirurgicală inclusă -1 buc</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar - forma conică sau cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, prezența guler lustruit/polisat anionizat - nu mai mult de 5% din suprafața totală a implantului, filetul implantului fără presiune asupra osului și a corticalei (filet dublu sau unic(patentat)) dublu ambalat, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade, sudare la rece și hex sau square la nivelul implant-bont protetic dimensiuni de la 7 mm la 18 mm lungime și diametru min 4,0 max 6,0 mm. Suprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat Bont protetic - material confecționare titan grad IV, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm. Implant dentar - înregistrat la AMDM , certificat ISO 9001 Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm</p>	CE/ISO
30	Set implanto-protetic Nr.2	SRT System+Kit instrument	Korea	SG Medi Tech	<p>Setul conține: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar -forma cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, muchia de tăiere a implantului heli, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade cu contact dublu, uprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat . Bont protetic - material confecționare titan grad IV-V, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm titan grad IV-V Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm titan grad IV-V</p>	<p>Setul conține: Implant dentar - 100 buc; Bonturi protetice drepte și angulate - 100 buc; formatoare de gingie - 20 buc; transferuri pentru linguri închise - 10 și deschise-10; Trusă chirurgicală inclusă Trusă protetică inclusă</p> <p>Caracteristici componente set: Implant dentar -forma cilindrică, material confecționare titan grad IV, cu apex inactiv, cu indicații pentru inserare imediată și încărcare imediată, muchia de tăiere a implantului heli, conexiune bont protetic implant conică 9-11 grade cu contact dublu, uprafața implantului tratată SLA dublu sau cu hidroxid de Ca/Tricalciu fosfat . Bont protetic - material confecționare titan grad IV-V, cu sau fara hex sau square, compatibil cu seturi de implanti conicitate 9-11 grade la nivel conexiune bont protetic implant, diamtru disponibile conform diametrul implantului, înalțimea gingivală de protecție de la 1,5-5 mm Formatoare de gingie Mărimi (H - înalțimea) - 1,5 mm; 3 mm; 5 mm titan grad IV-V Transferuri pentru linguri închise și deschise - Mărimi S-M diamentrul 4,5 mm titan grad IV-V</p>	CE/ISO
31	Hirtie de articulație	B1002	China	Videa	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocuziei , grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocuziei , grosimea 40 microni	CE/ISO
32	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	FDC	China	Videa	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor	CE/ISO
33	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	FEC	China	Videa	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	CE/ISO

34	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	ChFd	China	Videa	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	CE/ISO
37	Ceară de bază p-u modelarea protezelor	MODELLING WAX 500 GMS Regular Size	India	GBI	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă, 500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie	CE/ISO
40	Perii de lustruire a protezelor dentare	PR	China	Videa	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre D-65 mm, D - 78 mm	CE/ISO
41	Disc de taiat gips	DG	China	Videa	D-40 mm	D-40 mm	CE/ISO
44	Ceara de modelare a protezelor dentare	Dentakris Modelling wax	India	GBI	55gr culoare albastră	55gr culoare albastră	CE/ISO
55	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică)	VK-NB	China	Videa	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibdem 9,5 % , niob 1 % , fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibdem 9,5 % , niob 1 % , fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE/ISO
56	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	VK-NK	China	Videa	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE/ISO
58	Lac p-u izolarea capelor	Cavity liner	India	GBI	Prezentare : tub 18gr	Prezentare : tub 18gr	CE/ISO
64	Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	EX001	China	Videa	extradure	extradure	CE/ISO
65	Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare	DPr	China	Videa	diamantate	diamantate	CE/ISO
69	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Marathan Micromotor	India	GBI	viteză 35000 rotații/min.	viteză 35000 rotații/min.	CE/ISO
71	Pin cu pivot		China	Videa	Pin cu pivot	Pin cu pivot	CE/ISO
73	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți	VK-CC	China	Videa	Carbon- 0,25% , chrom-18% , nikel-9%	Carbon- 0,25% , chrom-18% , nikel-9%	CE/ISO
77	Baie Ultrasonică	CD-480	China	Shenzhe Codyson Electrical	Aparat curatat instrumental cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	Aparat curatat instrumental cu ultrasunete ajuta la pregatirea instrumentarului pentru sterilizare, cuva inox capacitate min 2,5 l Date tehnice: • Voltaj : 220-240 • Putere: 170 – 180 W • Incalzire cuva inox pana la 65 °C	CE/ISO
78	Lampă pentru albire	KC468	China	Foshan Leya Medical Technology	Lampa albire cu brat și picior pe roti + cablu de alimentare Sursa de alimentare cu electricitate 100-240 V ~ 50 Hz-60 Hz; Spectru de lumina 420 nm – 490nm; Sursa de lumina LED, 6 LED-uri; Protecție împotriva șocurilor electrice;	Lampa albire cu brat și picior pe roti + cablu de alimentare Sursa de alimentare cu electricitate 100-240 V ~ 50 Hz-60 Hz; Spectru de lumina 420 nm – 490nm; Sursa de lumina LED, 6 LED-uri; Protecție împotriva șocurilor electrice;	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4