

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1597659640381</u> din 10 septembrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Gimnaziul Mihai Eminescu Telenesti- achizitionarea bancilor și scaunelor conform necesităților IP Gimnaziul M.Eminescu din or.Telenești

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

1	39160000-1	Set individual (bancă și scaun) cu înălțime ajustabilă	MG 29-03 MG-25-03	Republica Moldova	„MAGDA” S.R.L.	<p><b>Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF – 24 (±2) mm, cu bordură de PVC min. 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatica la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul sa fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de inclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) acționat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de inclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și 350 /±50). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară transversală) d-40 (±2) mm, vopsit electrostatic. Banca să fie dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d - 32</b></p>	<p>Bancă. Suprafața de lucru (blatul): Material: MDF – 24 (±2) mm, cu bordură de PVC 5mm grosime formata, nișă pentru pix și suport pentru carte/caiet, formate din PVC prin injectare vacuumatica la cald în matrice. Dimensiuni: 500 x 700 (±10) mm. Blatul sa fie dotat cu mecanism de reglare a unghiului de inclinare a suprafeței de lucru. Mecanism de înclinare tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic) acționat manual (fără folosirea sculelor). Unghiul de inclinare a suprafeței de lucru cuprins între 00-350 cu fixare în 4 poziții (între 100 și 350 /±50). Structura (corp): Material – țevă din oțel cu profil rotund (bare verticale, picioare, bară transversală) d-40 (±2) mm, vopsit electrostatic. Banca este dotată cu mecanism de reglare a înălțimii. Mecanismul de reglare a înălțimii tip PULL UP/CLICK (trageți în sus / faceți clic), acționat manual (fără utilizarea sculelor). Teava de ghidaj a înălțimii, d – 32 (±2) mm. Ajustarea înălțimii de la 640 la 760 mm ( 4 poziții). Accesorii: Poliță/sertar: plasă metalică – 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat. Cuier pentru ghiozdan.</p>	
---	------------	--	----------------------	-------------------	----------------	---	--	--

					<p>(±2) mm. Ajustarea înălțimi de la 640 la min. 760 mm (min. 4 poziții). Accesorii:  <b>Poliță/sertar: plasă metalică – min 4 mm grosime , fixată rigid de carcasa băncii sub blat. Cuier pentru ghiozdan. Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii.</b>  <b>Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis.</b>  <b>Scaun. Dimensiunile scaunului:L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la min. 460, in cel puțin 4 trepte</b>  <b>Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura în camp protector de argon, vopsit în camp electrostatic;</b>  <b>Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii;</b>  <b>Sezutul si spatarul, executate din polipropilena, cu o rezistenta sporită la uzura în condiții de exploatare intense Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului.</b>  <b>Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui.</b>  <b>Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire. Culoarea: Structura metalica – gri întunecat; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat. Termen degarantie minim 36 luni</b></p>	<p>Tălpi: cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea; garnituri din pvc fixate rigid de profilul picioarelor pentru protecția pardoselii. Culoare pentru ansamblu metalic gri întunecat, pentru blat gri deschis.  Scaun. Dimensiunile scaunului:L(410) x l(420). Înălțimea scaunului să fie ajustabilă de la 380 mm până la 460 mm, in 4 trepte  Structura: profil de 50x30x1,5mm din otel, imbinat prin sudura în camp protector de argon, vopsit în camp electrostatic;  Picioarele scaunului să fie îmbinate cu garnituri din PVC, fixate rigid. Garniturile să fie prevăzute cu reglaj de planeitate, pentru stabilitate pe pardosea în cazul denivelărilor pardoselii;  Sezutul si spatarul, executate din polipropilena, cu o rezistenta sporită la uzura în condiții de exploatare Intense Dimensiuni șezut (LxlxH): 410x370mm, executat din polipropilena, cu colțurile rotunjite. Sezutul curbat de formă ergonomică potrivit anatomiei corpului.  Spatarul (LxlxH): 390x270mm, executat din polipropilena, cu marginile rotunjite. Spătarul să fie curbat ergonomic, potrivit anatomiei spatelui.  Sezutul si spatarul prevazute cu orificii pentru aerisire.  Culoarea: Structura metalica – gri întunecat; Sezutul, spatarul si protectii PVC – gri intunecat.  Termen de  Garantie- 36 luni</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „MAGDA”S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 3, ap.70

