

Oferta/Specificații

Nr.d	Denumirea bunurilor/ (indicați inclusiv marca)	Produs	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul costul	Preț costul (cu TVA)	Suma totală fără TVA	Suma (inclusiv TVA)	Caracteristicile/Specificații tehnice	STAS (ГОСТ)	Termen de livrare	
1				3	5	6	7	8		9	10	11
1	Uleiul 2 timpi	Husqvarna/Suedia	Litru	160	170	204	27200	32640	<p>pentru masini de tuns gazon si alte echipamente cu motoare in 2 Timpi raport deameste: 1:50 (2%) cu 20 de grame de ulei pe 1 litru de benzina. Ulei pentru cositoare cu bară; ferstrău mecanic trimmer; pruner; 2 timpi (tact); Ambalaj: 1-4 litru Vâscozitate cinematică: 53,9 mm<sup>2</sup>/s (40 °C (104 °F)), 8,9 mm<sup>2</sup>/s (100 °C (212 °F)); Insolubil în apă; Presiunea de vapor: &lt; 0,01 kPa; Densitate: 0,89 g/cm<sup>3</sup> (15 °C (59 °F)); Reactivitate: stabil și nereactiv; Stabilitate chimică: stabil; Fără substanțe evaluate ca fiind periculoase, persistente, bioaccumulative și toxic (PBT) sau foarte persistent și foarte bioaccumulativ (vPvB);</p>	<p>30333-2007 31340-2007 12.1.004-91 53855-2010</p>	<p>Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău</p>	
2	Uleiul 4 timpi	Husqvarna/Suedia	Litru	42	217,5	261	9135	10962	<p>Ulei, 4 timpi (tact) pentru masini de tuns gazon. motor la Rider, si alte echipamente cu motoare in 4 Timpi Formă -- Fluid Solubilitate -Solvenți organici Densitate -883 kg/m<sup>3</sup> (15°C) ASTM D 4052 Temperatură de aprindere -&gt;200°C ASTM D 92 Solubilitatea în apă - slab Viscositate - 81 mm<sup>2</sup>/s (40°C) ASTM D 445; Ambalaj de 0,6-2 litri Fără substanțe evaluate ca fiind periculoase, persistente, bioaccumulative și toxic (PBT) sau foarte persistent și foarte bioaccumulativ (vPvB);</p>	<p>20471 12185</p>	<p>Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vânzătorului, în raza mun. Chișinău</p>	
				TOTAL			36335	43602				

Semnat:  Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ în calitate de administrator magazin

Ofertantul: Levitrans SRL Adresa: \_\_\_\_\_ Chișinău str. Mușcești 284

