

**Specificația tehnică:**

Obiectul: Uleiuri, unsoși și lichide tehnologice

Numărul : № 47/LD-2026

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8,9:

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/marca	Standarde de referință	Producătorul/Țara de origine	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9*
3	Kleenmold 202	kg	1456	Kleenmold 202	Kleenmold 202	ISO	UE	<p>Tip Lubrifiant pentru matrițe de sticlă, pe bază de ulei mineral și grafit/MoS<sub>2</sub></p> <p>–</p> <p>Temperatura de utilizare 250–600°C (condiții de matrițare sticlă)</p> <p>–</p> <p>Conținut de grafit / aditivi solizi Prezent, asigură peliculă lubrifiantă la temperaturi înalte –</p> <p>Vâscozitate cinematică la 40°C Conform fișă tehnică producător (±10%) ISO 3104</p> <p>Rezistență la temperaturi ridicate Peliculă stabilă la min. 500°C</p> <p>–</p> <p>Parametru tehnic Cerință / Valoare Standard / Metodă</p> <p>Aderență la suprafețele matrițelor</p> <p>Bună, fără scurgeri la temperaturi operaționale –</p> <p>Compatibilitate matrițe fontă/oțel DA –</p> <p>Conținut de cenușă Minim reziduu, fără blocarea suflantelor –</p> <p>Mod de aplicare Pulverizare (spray), compatibil cu sistem automat</p>

**\*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Nicolae Dobrovolschi \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_ Administrator \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ "Nicord Prima" SRL \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ mun Chisinau bl Moscova 21 of 307 \_\_\_\_\_

Data „\_\_19\_\_” \_\_mai\_\_ 2026 \_\_\_\_\_