

Investitor
ObiectLiceul Dmitrii Cantemir
**Lucrari de instalare a timplariei din PVC, la Liceul
Teoretic D.Cantemir din or. Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de instalare a timplariei din PVC
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocuri de studii si galerei				
1	RpCO 56A ksal=0 ,5	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			7,35 <hr/> 7,35
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	35,00	3,67
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	35,00	3,67
2	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilonatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in doua canaturi (1,74x2,20 , Total 128 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5 mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform	m2			900,00 <hr/> 28,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	20301129 311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	845,09	845,09
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,83	1,34
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de	buc	0,1160	95,00	11,02

1	2	3	4	5	6	7
		0,75 l				
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,82
3	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilonatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in doua canaturi (1,74x2,80 , Total 14 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5 mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform	m2			900,00 <hr/> 28,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	20301129 311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	845,09	845,09
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,83	1,34
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,82
4	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilonatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in doua canaturi (1,5x2,10 , Total 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5 mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform	m2			900,00 <hr/> 28,58

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	20301129 311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	845,09	845,09
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,83	1,34
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,82
5	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilonatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in doua canaturi (1,44x2,50 , Total 2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5 mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform	m2			899,99 <hr/> 28,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	20301129 311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	845,09	845,09
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,83	1,34
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,82
6	CK57 F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilonatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in	m2			900,00 <hr/> 28,58

1	2	3	4	5	6	7
		doua canaturi (1,44x2,20 , Total 15 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5 mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8165	35,00	28,58
	20301129 311081	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	845,09	845,09
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	0,83	1,34
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	20,00	1,82
7	CK57 E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2m2 in doua canaturi 1.06x2,0 - 2buc Nota Feestre PVC 5 camere de izolatie termica., latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform	m2			900,00 <hr/> 49,46
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4131	35,00	49,46
	20301129 311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	814,42	814,42
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,5200	0,83	2,09
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,83	2,19
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,83	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	95,00	18,15
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
8	CK57 E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2m2 in doua canaturi 1.17x0,90 - 3 buc Nota Feestre PVC 5 camere de izolatie termica., latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere - deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Air-Box Comform	m2			899,97 <hr/> 49,46
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,4131	35,00	49,46
	20301129 311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	814,42	814,42
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,5200	0,83	2,09
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	0,83	2,19
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,83	0,53
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	95,00	18,13
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1634	25,00	4,08
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	20,00	2,12
9	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,70x2,85 -6 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica., latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Ai-Box	m2			900,00 <hr/> 35,82

1	2	3	4	5	6	7
		Comfort				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	20301129 311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	838,81	838,81
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,83	1,25
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	20,00	1,51
10	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (2,70x2,00 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie tervica., latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Ai-Box Comfort	m2			900,00 35,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	20301129 311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	838,81	838,81
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,83	1,25
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	20,00	1,51
11	CK57	Instalarea ferestrelor din PVC:	m2			900,01

1	2	3	4	5	6	7
	H	oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (5,75x0,95-4 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie tervica., latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Ai-Box Comfort				35,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	20301129 311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	838,81	838,81
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,83	1,25
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	20,00	1,51
12	CK57 H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3,54x2,05 -2 buc) Nota Ferestre PVC 5 camere de izolatie tervica., latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E, armatura din otel zincat U 1,5mm, dubla deschidere, feroniera cu rezistenta inalta la inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor si Supapa de aerisire Ai-Box Comfort	m2			900,00 35,82
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0234	35,00	35,82
	20301129 311083	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	838,81	838,81
	20511429	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	50707					
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5100	0,83	1,25
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	0,83	1,28
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,83	0,43
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	95,00	11,02
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	15,00	0,46
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1167	25,00	2,92
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	20,00	1,51
13	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			95,35 <hr/> 14,00
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	35,00	11,20
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	35,00	2,80
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	80,00	80,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
14	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			78,10 <hr/> 3,15
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,0800	35,00	2,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	25211067 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	73,00	73,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CK58 B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2,90x1,70 - 4 buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1,5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclul de inchidere-deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix	m2			900,00 <hr/> 47,48
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,3565	35,00	47,48
	20301129 311091	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	827,20	827,20

1	2	3	4	5	6	7
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	95,00	11,59
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,1400	0,83	1,78
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	0,83	1,25
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	0,83	0,31
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	1,00	4,78
	28741158 33880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	0,30	0,00
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1340	25,00	3,35
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	20,00	1,74
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	15,00	0,52
16	CK58 B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (2,13x1,60 - 2 buc) Nota Usi PVC plasata cu sandwichi 24mm si geam termopan Crezet Profil 5 camere de izolatie termica cu supralumina, armatura din otel zincat U 1,5mm, feroniera cu rezistenta inalta la ciclu de inchidere-deschidere, inclusiv Yalle cu min 5 chei, miner masiv fix	m2			900,00 <hr/> 47,48
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,3565	35,00	47,48
	20301129 311091	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	827,20	827,20
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1220	95,00	11,60
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,1400	0,83	1,78
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,5100	0,83	1,25
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,3700	0,83	0,31
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	4,7830	1,00	4,78
	28741158 33880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0080	0,30	0,00
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1340	25,00	3,35
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0870	20,00	1,74
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0346	15,00	0,52
17	RpCJO 6B ksal=0 .5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m			14,20 <hr/> 11,55

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	35,00	7,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	35,00	3,85
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,30
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
18	RpCJ0 6C ksal=0 .5	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			18,28 <hr/> 14,70
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5100	35,00	8,93
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	35,00	5,78
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,35	1,74
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
19	CF61 A ksal=0 .5	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			49,62 <hr/> 17,34
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9910	35,00	17,34
	24302261 01021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	21,61	6,48
	26531021 00834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,73	24,70
	28121063 06002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,16	0,76
	41001262 02818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	07200					
	29522700 07608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
20	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,88 <hr/> 19,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	35,00	19,25
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,37	6,55
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,73	0,10
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,80	2,90
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)