

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]</i>				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1739954416937 / 21367600 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale de construcție »				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
4419000-8	1.Tencuiala de ipsos	1.Tencuiala de ipsos cu aplicare manuala pe baza de ipsos (saci -30 kg)-p/u lucrari de interior.	Amestec uscat pe baza de ipsos p/lucrări de interior (30 kg) saci hârtie Megips 30kg (Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază -ipsos, consum normal 1,3kg/m2 (la grosimea stratului de 1mm))	
	2.Glet - unuversal	2.Glet - Universal de ipsos p/u lucrari de interior, saci-25kg.	Amestec uscat pentru finisare p/lucrări la interior (25 kg.) saci hârtie HP-Finis 25kg (Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normal- Pentru gletuire continuă — 1, 2kg/m2 (la grosimea stratului de 1 mm), culoare alb)	
	3.Ciment	3.Ciment BAZIC 400 (saci hârtie 30-40kg)	Ciment M-400, sac 40 kg. Hârtie (Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).)	
	5.Adeziv	5.Adeziv p/u gresie,faianta p/u exterior si interior (saci-25kg)	Adeziv p/u gresie și faianța Uniter 25kg interior/exterior (Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 5,5l de apă Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +25°C)	
	6.Grund cu nisip de cuarț	6.Vas-13,5kg.(Betonogrund)	Grund cu cuarț p/u suprafețe de beton(betonocontact), Betono Kontakt 14kg (Consum normal 0,15 -0,3 kg/m2 , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.)	
	7.Amorsa grund	7.Amorsa grund (gruntovca p/u lucrari de interior)- vas10litri.	Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală Grund universal Extra 10kg (Consum normal 0,1kg/m2 , culoare alb, p/u suprafețe slab absorbante)	
	14.Sapa autonivelanta	14.Sapa autonivelanta pe baza de ciment, saci-25kg.	Șapă autoegalizatoare Autoplan 25kg (Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-15 mm.)	
28.Gips-Carton	28.Gips-Carton (rezistent la umeditate,grosimea9-12mm.	Gips-carton Hidro 2500x1200x12.5mm rezistent la umezială (Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm)		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Axenti Valeriu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Beax Com SRL Adresa: str. Schinoasa 27