

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21030365	Data: „16.11.2020”	Alternativa nr.: <u>nu este</u>
Denumire a licitației:	Denumirea licitației: Sisteme: video, de acces, antiincendiar și uși metalice	Lot - 1	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	4	5	6	7	8
32323500-8	Sistem video					
32323500-8	DH-NVR4104HS-4KS2	China	Dahua	Conform specificațiilor tehnice din Anunțul de participare	Înregistrator de rețea pentru 4 canale. All channel Real Time. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suport 1 HDD SATA de până la 6 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 până la (100Mbps). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate -când înregistrați - 80Mbps. Detectarea fețelor. Video Push-notificare video pe telefonul mobil. Realtime playback- redarea sincronă a arhivei. Alarm in/out-lipseste. Căutare inteligentă. ONVIF. Copie de rezervă pe unitatea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 260mm ×	

					224,9mm × 47,6mm. Alimentare: DC12V / 2A	
<u>32323500-8</u>	IPC-HFW1220SP 2,8 mm	China	Dahua	Conform specificațiilor tehnice din Anunțul de participare	Cameră 2 Megapixel, senzor imagine - dimensiune 1/2,9 "inch, tehnologie CMOS, rezoluție (1280x1080@25k / s). Lux: Color: 0.1Lux/F2.0,B/W: 0Lux/F2.0.Obiectiv- 3,6 mm (87,5 °), suport pentru două fluxuri, patru codcuri (H.264 / H.264H + / H.264B / MJPEG), IR-30m. DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ONVIF Profile S, Filtrul ICR, Bitrate: H.264: 4kbps ~ 8192bps. PoE. Alimentare - DC12V. Clasa protecție intemperii- IP67. Temperatura de funcționare: -30 ... + 60 ° C.	
<u>32323500-8</u>	Canal plastic 40 x 25	MD	MD	Conform specificațiilor tehnice din Anunțul de participare	Dimensiunea canalului de plastic este de 40 x 25 mm. Lungimea tăieturii este de 2 metri, prețul fiind de 1 metru (în pachet 80 m).	
<u>32323500-8</u>	Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU	MD	MD	Conform specificațiilor tehnice din Anunțul de participare	Categoria UTP 5 este complet cupru, 4 * 2 * 1 / 0,48CU. Ambalajul este de 305 m.	
<u>32323500-8</u>	HTA-12/2A				Sursă de alimentare de comutare 12V / 2A, cu protecție la scurtcircuit.	
<u>32323500-8</u>	Fixare				Elemente de fixare	
<u>32323500-8</u>	Conectori				Elemente de conexiune	
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P."Exterior" S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, str.M.Varlaam 65

