

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755851842556 din 26/08/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea unui Tractor multifunctional pentru eficientizarea destionarii deseurilor in com.Lăpușna, Hîncesti.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 1104Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbină Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Greutate standart: de min 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat:	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 110 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină Transmisie sincronizată: 16F+16R Greutate standart: 4750 kg. Lungime: 4455 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 2870mm Greutate față: 300kg Greutati roti fata 100kg Greutati roti spate 300kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat:	

				Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar. Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore	Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spatiu de depozitare. Compresor de aer cu prize pneumatice pentru remorca. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 5000 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar. Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție:24 luni sau 1500 motoore	
16700000 - 2 Încărcător Frontal in set cu cupa maxilar 4+1	FL 3800	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar	Stare: nou. In set cu cupa maxilar 4+1 Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3800 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă;	

				Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston -reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston -reglare automată Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal compatibil cu tractor propus.	
16700000 - 2 Remorca	R6	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 6000 kg. Greutate remorcii: 2300 kg. Greutate totala: 8300 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2000 mm; -înălțime: 1680 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1980 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 1985 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm	

				-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare pneumatic spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie:12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
16700000 - 2 Dispozitiv de agatare tomberoane	Dispozitiv de agatare tomberoane	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 450 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova