

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21057326, din 31.05.2022

Obiectul achiziției: Materiale de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /cămin/atelieră ,wc/cămin

Анеха nr.22
la Documentația standard nr.2
din "03" __iunie_2022__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii Lotul 1						
4411200-3	Tencuiala pe bază de ipsos	Moldova	Answerglob	Tencuiala universala ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuială interioară aplicată pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	Tencuiala universala ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos	
14200000-3	Var caldic hidratat	Moldova	Supraten	Var caldic hidratat recomandat pentru prepararea soluțiilor pentru zidărie, înălbire, precum și pentru tencuiei. Ambalați în saci de hârc a câte 20 kg, termen de valabilitate 6 luni	Var caldic hidratat recomandat pentru prepararea soluțiilor pentru zidărie, înălbire, precum și pentru tencuiei. Ambalați în saci de hârc a câte 20 kg	

39700000-9	Sapa autonivelanta Nivelir Universal	Ucraina	Kraizel	Sapa autonivelanta Nivelir Universal pentru lucrări de interior amestec universal pebază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm, care se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. Ambalat în saci de hârtie a câte 25kg, termen de valabilitate 12 luni	Sapa autonivelanta Nivelir Universal pentru lucrări de interior Euroton Lav	
14200000-3	Grund	Ucraina	Kraizel	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi: folosi pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuiei pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. 10l	
44111400-5	Vopsea lavabilă mată	Moldova	Supraten	Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare zisente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuiei uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni , Ambalat în căldări volum 12l	Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare zisente la spălare.	

6	Bagheta decorativă polistiren/plintă pentru tavan	Rusia	De baghet	Bagheta decorative polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajuta pentru decorarea peretilor si tavanului dupa propriile preferinte in materie de stil si design avand pe langarolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu eleganta cabluri, gauri si alte imperfectiuni. Dimensiuni înălțime-50mm, lățime-50mm, lungime 2m	Bagheta decorative polistiren extrudat A50	
44111400-5	Vopsea email albastru deschis	Moldova	Четон груп	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala, destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „albastra deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG	vopsea PF 115 email 2,7kg	
44111400-5	Vopsea email gri deschis	Moldova	Четон груп	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala, destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „gri deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG	vopsea PF 115 email 2,7kg	
44111400-5	Vopsea email galben-cafeniu deschis			Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala, destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „gri galben cafeniu deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG		

44111200-3	Ciment	Moldova	Lafarge	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de bază fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (L1) în proporție de 6-20%. Marca 500, ambalat saci original 40kg	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată,	
44100000-1	Membrana bituminoasa Ruberoid	Rusia	Tehnonikoli	Ruberoid -material de acoperire, materialul antihidroizolare, obținut prin impregnarea hârtiei cu bitum, destinat pentru montajul și renovarea acoperșurilor. Ambalat rulo. Lățimea 1m Lungimea 15m Greutatea-24kg	Ruberoid -material de acoperire, materialul antihidroizolare, Lățimea 1m Lungimea 15m	
14700000-8	Șirma arsă			Șirma arsă diametru- 1,2 mm		
44800000-8	Dizolvant	Moldova	Cheton grup	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvenți organici. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Ambalat în butelie a câte 0,9 l, incolore, termen de valabilitate -12 luni	Dizolvant 646 0,9l	

44100000-1	Spumă de montaj Polonia	Elefant	<p>Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrie; instalarea și etansarea ramelor de ferestre și uși, cu densitate mare, capacitate de absorbție redusă, structura omogenă și precizie dimensională; care după aplicare spuma se dilată și se întărește sub influența umidității din materialele de construcție și aer; asigură o bună izolare termică, fonică și la apă; după întărire este neutrachimic, este rezistentă la temperaturi ridicate și scuzute și previne dezvoltarea mușcăiului;</p> <p>cu are o bună aderență la beton, ipsos, ceramica de construcții, lemn, oțel, metal, PVC și alte materiale plastice;</p> <p>aderență la suprafețe verticale și orizontale - nu se scurge; asigură stabilitatea și flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual</p> <p>Voluim 750 ml, termen de valabilitate 12 luni</p>	Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrie; instalarea și etansarea ramelor de ferestre și uși	
44170000-2	Pliantă pentru podea		<p>Pliantă pentru podea 2500x21x55mm în culoarea linoleumului - destinată pentru amenajarea interioară și finisarea pardoseșilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre pete și pardoseala. Pliantă pentru podea din PVC înălțime - 55mm, lățime 21mm, lungime 2,5m</p>		
39200000-4	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80		<p>Ambalaj Cuite</p> <p>Cantitate (buc) 50</p> <p>Codul producătorului SMK</p> <p>Diametru diblu (mm) 6mm</p> <p>Diametru surub (mm) 3,9mm</p> <p>Lungime diblu (mm) 80mm</p> <p>Lungime surub (mm) 85mm</p> <p>Material diblu Polipropilena</p> <p>Material surub Oțel zincat</p> <p>Tip Diblu cu surub cui</p>		

44100000-1	Pigment praaf			<ul style="list-style-type: none"> • Pigment pentru lucrari de zugrăveli; • mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor și a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor; • colorarea maselor plastice; • pigment roșu , 0,15kg – 4 • pigment negru, 0,15kg - 2 	<p>Pigment pentru lucrari de zugrăveli;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor și a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor;
44100000-1	Pigment lichid	Moldova	Supraten	<p>Vopsea concentrata Coler pentru nuanțarea inculoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă, utilizată în stare nediluată pentru înscrisuri și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior curezistență ridicată la acțiunea umezeții și la intemperii;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență la abraziune; • Hipoalergică; • Vopsea certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii; Culoare: caramiziu/mango <p>Destinație: Pentru materiale dispersive pe bază de apă Domeniul de utilizare: Exterior și interior Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi Termen de valabilitate (luni): 24 Tip: Lichide Volum (L): 0.1</p>	<p>Vopsea concentrata Coler pentru nuanțarea inculoarea dorită a grundurilor, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă,</p>
44113100-6	Pavaj	Moldova	Vicdelan	<p>Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3</p>	<p>Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3 Ciocolata gri</p>

44112230-9	Linoleum	Serbia	Tarquet	<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro</p> <p>Garantie (ani) 15ani</p> <p>Greutate 1 m2 (kg) 1,75</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Grosime strat de uzura (mm) 0,2</p> <p>Latiune rufoa (m) 3</p> <p>Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max. +27°C</p> <p>Rezistenta culorii Da</p> <p>Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Destinatie Casnic</p> <p>Gama de culori Maro Grosime (mm) 2,7</p>
Total lot 1					
Lotul 2					
44134000-8	Cot PP 110x45°	Polonia		<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență si functionalitatea pe termen lung. • rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, cu • termen de exploatare de peste 50 de ani; • rezistenta termica mare (pana la +95 °C) si rezistenta chimica la apele menajere reziduale; • etanseitatea mare a conexiunilor; • ecologie - neutre ca impact biologic; in cazul prelucrării deseurilor mediul nu este poluat; • conductivitatea termica scazuta reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului; • instalare simpla s irapida, fara utilizarea de instrumente speciale; 	Cotul PP pentru canalizare interioară
44133000-1	Dop PP 110mm	Polonia		<p>Dop PP 110mm pentru conductele de canalizare interioară, destinată pentru a închide conducta in timpul lucrărilor de reparative sau în timpul schimbării unităților sanitare.</p> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Material Polipropilena PP-R</p> <p>Tip Capace</p>	

44400000-4	Teu PP 110x110mm 90°	Polonia	<p>Teul pentru țevi de canalizare interioară, caracterizat prin duritate și funcționalitate pe termen lung, prin rezistența la diverse substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate cu etanșeitatea mare a conexiunilor; ecologice - neutre ca impact biologic; în cazul prelucrării deseurilor, mediul nu este poluat; conducivitatea termică scăzută reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului;</p> <p>Diametrul (mm) 110 Diametrul evacuară (mm) 110mm Material Polipropilena PP-R</p>	Teul pentru țevi de canalizare interioară	
44171000-9	Teavacanalizare PPH 110x1000mm	Polonia	<p>Teava canalizare interioară din polipropilena homopolimer și se caracterizează prin proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistența și funcționalitatea pe termen lung, • rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate, <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 1000 Material Polipropilena homopolimer PPH Tip Tevi de canalizare</p>		

44171000-9	Teava canalizare PVC 110x500mm	Polonia	<p>caracterizeaza prin proprietati de</p> <ul style="list-style-type: none"> • rezistenta si functionalitatea pe termen lung, • rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 500 Material PVC (poli clostura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>	Teava canalizare interioară	
44171000-9	Teava canalizare PVC 110x300mm	Polonia	<p>Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistenta si functionalitatea pe termen lung, • rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 300 Material PVC (poli clostura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>		
44171000-9	Teava canalizare PVC 110x250mm/ Teavă Compensator		<p>Teava canalizare interioară caracterizeaza prin proprietati de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistenta si functionalitatea pe termen lung, • rezistenta la substante chimice, chiar si la temperaturi ridicate, <p>Diametrul (mm) 110 Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare Grosime (mm) 2,7 Lungime (mm) 250 Material PVC (poli clostura de vinil) Tip Tevi de canalizare</p>	Teava canalizare interioară	

