

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1658821595145 din 26.07.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor și dispozitivelor similare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Reglatoare, supape, apometre					
Regulator de presiune „în aval” DN20 Kvs=4,0 (diapason de setare 1...6 bar)	DN20 FF	Italia	OR Spa	-Poziția regulatorului – normal deschis; -Locul de montare – linia de adaos; -Diapazonul temperaturii fluidului +5°C÷ +120°C; -Presiunea nominală – PN16 bar; -Racord – filet/filet; -Elementele regulatorului – materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante; -Materialul diafragmei – EPDM (cauciuc)	-Poziția regulatorului – normal deschis; -Locul de montare – linia de adaos; -Diapazonul temperaturii fluidului +5°C÷ +120°C; -Presiunea nominală – PN16 bar; -Racord – filet/filet; -Elementele regulatorului – materiale rezistente la depunerile de calcar și coroziune sau mai performante; -Materialul diafragmei – EPDM (cauciuc)	
Supapă de siguranță DN50 (diapason de setare 2...10 bar)	DN50	Italia	OR Spa	Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN12 bar; - Temperatura de lucru +75°C; - Media de lucru – apă; - Corpul supapei – alamă	Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN12 bar; - Temperatura de lucru +75°C; - Media de lucru – apă;	

					- Corpul supapei – alamă	
Apometru DN 20 cu ieșire de impuls qnom=2,5m3/oră	GSD8-RFM, DN 20	Italia	BMeters	- Tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat; - Confectionat din material inoxidabil; - Dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m; - Temperatura mediului măsurat (apă caldă) 0...90°C; - Eroarea de măsurare, maxim ±2%; - Grad de protecție de minim IP 54; Toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente, care ar permite sigilarea acestora. Contoarele de apă trebuie să corespundă cerințelor standardului SM EN ISO	- Tipul contorului sa fie mecanic cu cadran uscat; - Confectionat din material inoxidabil; - Dotat cu ieșire de impuls cu rezoluția de 1 l/i, cablu de conexiune de 2 fire, minim 1,5 m; - Temperatura mediului măsurat (apă caldă) 0...90°C; - Eroarea de măsurare, maxim ±2%; - Grad de protecție de minim IP 54; Toate componentele trebuie să fie prevăzute cu elemente, care ar permite sigilarea acestora. Contoarele de apă trebuie să corespundă cerințelor standardului SM EN ISO	
Lotul 3	Filtre, supape de sens					
Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 150	F4240N PN16 DN150	Franta	Tecofi SAS	- Tip de conexiune - flanșe/flanșe; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru +150°C; - Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Plasa – inox;	- Tip de conexiune - flanșe/flanșe; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru +150°C; - Temperatura maxima +300°C; - Corpul filtrului – fontă marca EN-GJL-250; - Testate conform EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 si ISO 5208 - Plasa – inox;	
Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 125	F4240N PN16 DN125	Franta	Tecofi SAS			
Filtru tip Y cu plasa inox cu flanșe DN 100	F4240N PN16 DN100	Franta	Tecofi SAS			
Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 40	DN40 PN16	Turcia	Kalde Klima AS	- Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală – PN16 bar; - Temperatura de lucru +110°C; - Corpul filtrului – alamă nichelată marca CuZn40Pb3 sau ASTM B 455; - Plasa – inox;	- Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală – PN16 bar; - Temperatura de lucru +110°C; - Corpul filtrului – alamă nichelată marca CuZn40Pb3 sau ASTM B 455;	
Filtru tip Y cu plasa inox cu filet DN 25	DN25 PN16	Turcia	Kalde Klima AS			

					- Plasa – inox;	
Supapă de sens DN 150 cu flanșe în complet	CB 3240 PN16 DN150	Franta	Tecofi SAS	- Tip de conexiune – flanșe/supapă/flanșe; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷ +100°C; - Corpul supapei – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Mediu de lucru – apă	- Tip de conexiune – flanșe/supapă/flanșe; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷ +100°C; - Corpul supapei – fontă marca EN-GJL-250 sau ASTM A 48 35 B; - Mediu de lucru – apă	
Supapă de sens DN 125 cu flanșe în complet	CB 3240 PN16 DN125	Franta	Tecofi SAS			
Supapă de sens DN 100 cu flanșe în complet	CB 3240 PN16 DN100	Franta	Tecofi SAS			
Supapă de sens cu filet DN 25	DN25 PN16	Turcia	Kalde Klima AS	- Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷ +80°C; - Corpul supapei – alamă marca CuZn39Pb2 sau ASTM B724	- Tip de conexiune – filet/filet; - Presiunea nominală - PN16 bar; - Temperatura de lucru -10°C÷ +80°C; - Corpul supapei – alamă marca CuZn39Pb2 sau ASTM B724	
Supapă de sens cu filet DN 40	DN40 PN16	Turcia	Kalde Klima AS			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B