

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680244218930 din 10/04/2023						
Obiectul achiziției: Videoprinter ecograf conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma CIORBĂ” pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Videoprinter ecograf	UP-X898MD	Japonia	Sony	Conform Anexei nr. 1	Conform Anexei nr. 1	
Lotul nr. 2						
Hârtie						
TOTAL						

Semnăt:
Numele, Prenumele: Lungu Ion
În calitate de : Administrator
Ofertantul: Health Medical Solutions SRL
Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

№	Denumirea mărfii	unit. de măsură	Cantitatea	Specificație tehnică oferită
1	2	3	4	5
Lotul 1 Videoprinter ecograf			1 buc	Videoprinter
Imprimare alb-negru de mare viteză, de înaltă calitate a imaginilor medicale într-o amprentă compactă, cu intrări analogice și digitale.				UP-X898MD, Sony Japonia
	Descriere	Specificația tehnică		
	Metoda de imprimare	Imprimare termică directă		Da
	Rezoluție	325 dp		Da
	Gradații	Procesare pe 8 biți (256 de niveluri).		Da
	Dimensiunea hârtiei	110 mm x 20 mm		Da
	Elemente de imagine	Digital: 4096 x 1280 puncte Video NTSC: 720 x 504 puncte Video PAL: 720 x 604 puncte Zona de imagine		Da Da Da
	Memorie de imagine	Digital: 4.096 x 1.280 x 8 (biți) Video: 10 cadre amintiri 850 k x 8 biți pe cadru		Da Da Da
	Interfață	Terminal USB (tip A) pentru USB unitate flash USB de mare viteză (USB 2.0) INTRARE VIDEO: tip BNC Video compozit NTSC sau PAL semnale 1,0 Vp-p, 75 ohmi (NTSC/PAL automat) IEȘIRE VIDEO: tip BNC		Da Da Da Da Da Da Da
	Driver de imprimantă	Software Microsoft Windows 7 32/64 biți, 8 32/64 biți, 10 32/64 biți		Da Da
	Alimentare	240 V, 50 Hz		Da
	Temperatura de operare	5°C până la 40°C		Da
	Lotul 2 Hârtie	110 mm x 20 mm	20 buc	Da