

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1686138377023
<b>Obiectul achiziției:</b> Aparate de aer condiționat și servicii de mentenanță

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Climatizator 9000 BTU	Conditioner HYUNDAI Inverter 25 (9000 BTU) HYU-09HRDN8-QRD0GW	China	HYUNDAI	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 9000 BTU(suprafata incaperii pina la 25m2), Moduri de baza: rdcire/incldzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(rdcire): 0.90-3,40 kBt, Putere (incldzire): 0.82-3,37 kBt, Consumul energiei(rdcire): 0,7 :0 kBt, Consumul energiei(caldurd): 0.739 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efecien{a: A+ Temperatura de lucru rdcire: G)IS * (+)50"C, incldzire: (-)1S + (+)30'C Nivel de zgomot: < Bloc interior (min/med/max) 21/30/40 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A,	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 9000 BTU(suprafata incaperii pina la 25m2), Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo. Putere(racire): 0.90-3,39 kBt, Putere (incalzire): 0.82-3,37 kBt, Consumul energiei(racire): 0.710 kBt, Consumul energiei(caldura): 0.739 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efecien{a: A++ Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)50"C, incalzire: (-)15 + (+)30'C Nivel de zgomot: < Bloc interior (min/med/max) 21/30/ 40dB, Tip freon: R-32.	
Climatizator 12000 BTU	Conditioner HYUNDAI Inverter 35 (12000 BTU)	China	HYUNDAI	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 12000 BTU (suprafala incaperii pitn6,la35m2), Moduri debazd: rdcire/incldzire/ ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo Putere(rdcire): 1,1   -4,16 kBt . Putere (incldzire):	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 12000 BTU(suprafata incaperii pina la 35m2), Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo. Putere(racire): 1.11-4,16 kBt, Putere	

	HYU-12HRDN8-QRD0GW			1,08-4,22 kBt. Consumul energiei(rdcire): 1,11 kBt. Consumul energiei(c6lduri): 1,08 kBt. Conexiune:220 Clasa de efecienId: A+ Temperatura de lucru rlcire: G)tS - (+)50'C, incdlzire: G)IS * (+)30"C, Nivel de zgomot: < Bloc interior (min/med/max) 22/34/40 dB. Tip freon: R-32 sau R-410A.	(incalzire):1.08-4.22 kBt, Consumul energiei(racire): 1.237 kBt, Consumul energiei(caldura): 0.964 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efecien{a: A++ Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)50"C, incalzire: (-)15 + (+)30'C Nivel de zgomot: < Bloc interior (min/med/max) 22/34/ 40dB, Tip freon: R-32.
Climatizator 18000 BTU	Conditioner HYUNDAI Inverter 51 (18000 BTU) HYU-18HRFN8-QRD0GW	China	HYUNDAI	Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTu(suprafala incaperii p6nd la 55m2), Moduri de bazd: rilcir e linclzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(rdcire): 1,81-6,13 kBt, Putere (incdlzire): 7,37-6,74 kBt, Consumul energiei(ricire): 1,81 kBt, Consumul energiei(cldurd): 1,37 V,Bt, Conexiune:220 Clasa de efecienId: A*, Temperatura de lucru rdcire: C)1S * (+)50'C, incdlzire: (-)tS -. (+)30"C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB. Tip freon: R-32 sau R-410A.	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 18000 BTU(suprafata incaperii pina la 51m2), Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo. Putere(racire): 1.81-6.12 kBt, Putere (incalzire): 1.37-6.74 kBt, Consumul energiei(racire): 1.539 kBt, Consumul energiei(caldura): 1.480 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efecien{a: A++ Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)50"C, incalzire: (-)15 + (+)30'C Nivel de zgomot: < Bloc interior (min/med/max) 25/37/ 44 dB, Tip freon: R-32.
Climatizator 24000 BTU	Conditioner HYUNDAI Inverter 70 (24000 BTU) HYU-24HRFN8-QRD0GW	China	HYUNDAI	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafala incaperii pdn6 ta l)m'l Moduri de bazd: rdcirelinclzirel ventilare/ uscare, Moduri suplimentare : turbo, Putere (rlcire): 2,08-7 ,94 kBt , Putere(incdlzire): 1,61 -8,80 kBt, Consumul energiei(rdcire): 2,08 kBt, Consumul energiei(cildura): 1,61 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efecien!6: A+ Temperatura de lucru rdcire: C)IS + (+)50"C, incdlzire: (-)IS * (+)30'C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max)29142144,5 dB, Tip freon:R-32 sau R-410A.	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 24000 BTU(suprafata incaperii pina la 70 m2), Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo. Putere(racire): 2.08-7.94 kBt, Putere (incalzire): 1.61-8.79 kBt, Consumul energiei(racire): 2.345 kBt, Consumul energiei(caldura): 2.035 kBt, Conexiune: 220, Clasa de efecien{a: A++ Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)50"C, incalzire: (-)15 + (+)30'C Nivel de zgomot: < Bloc interior (min/med/max) 25/37/ 44 dB, Tip freon: R-32.

<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bazatin Ecaterina În calitate de: agent pe vinzari  
Ofertantul: Instalco SRL. Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4.



