

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul proceduri de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții

Obiectul achiziției: Remorcă pentru tractor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Remorcă pentru tractor						
Remorcă pentru tractor	Remorca 2PTS-4.5 (ințarita special pentru transportarea materialelor rigide)	R. Moldova	Agromasina S.A	Caracteristicile minime: Numărul axelor : 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta) Capacitatea de încărcare: min 4500 kg Volumul caroseriei: min 10 m3 Suprafața caroseriei: min 9,5 m2 Înălțimea obloanelor: min 530 mm Grosimea la pereții obloanelor :min 3 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: min 530 mm Înălțimea internă totală: min 1060 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: min 3 mm	Numărul axelor : 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga dreapta) Capacitatea de încărcare: min 4500 kg Volumul caroseriei: 10 m3 Suprafața caroseriei: 9,5 m2 Înălțimea obloanelor: 530 mm Grosimea la pereții obloanelor : 3 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: 530 mm Înălțimea internă totală: 1060 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: 3 mm Grosimea podelei: min 3 mm	

					<p>Grosimea podelei: min 3 mm Axe speciale cu rezistența sportivă: 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16 Greutatea remorcii: min 2000 kg Lungimea: de la 5750 mm Lățimea: de la 2350 mm Înălțimea: de la 1820 mm Ecartamentul: de la 1800 mm Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw Dotatii: Placa rotative cu rezistența sportivă pentru 10 000 kg Arcuri lamelare speciale cu rezistența sportivă cu 9 lamele Jante speciale cu rezistența sportivă cu 6 prize Sistem de frânare: AER Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Saboti de parcare metalici: 2 Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.</p>	<p>Axe speciale cu rezistența sportivă: 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: 9.00-16 Greutatea remorcii: 2000 kg Lungimea: 5750 mm Lățimea: 2350 mm Înălțimea: 1820 mm Ecartamentul: 1800 mm Putere minimă necesară pentru agregare: 30 kw Dotatii: Obloane suplimentare metalice Placa rotative cu rezistența sportivă pentru 10 000 kg Arcuri lamelare speciale cu rezistența sportivă cu 9 lamele Jante speciale cu rezistența sportivă cu 6 prize Sistem de frânare: AER Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Saboti de parcare metalici: 2 Sistemul de iluminare protejat cu grilaje metalice Anul fabricării - 2023, remorcă nouă.</p>	
Total lot 1							
TOTAL							

Semnat: _____ Pnumele: Reulet Oleg În calitate de: Director General

Ofertantului: Agromasina S.A. Adresa: _mun. Chisinau, str. Uzinelor, 21

