

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21080598 din 27.05.2023**

**Obiectul de achiziție:Consumabile pentru dispozitive medicale**

| Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul Aricolului   | Țara de origine | Producătorul     | Specif tehnică deplina solicitata  | Specificatie tehnică propus de ofertant   | Standarde de referință |
|--|----------------------|-----------------|------------------|--|---|------------------------|
| 1  | 2                    | 3               | 4                | 5  | 6   | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                   |                      |                 |                  |  |   |                        |
| <b>Lotul 2</b>                           |                      |                 |                  |  |   |                        |
| Lot 2// Bec halogen                      | 64625 HLX            | Germania        | OSRAM GmbH       | Bec halogen 12 V, 100W compatibil cu sursa de lumina microscop                                     | Bec halogen 12V 100W tip soclu GY6.35   | ISO                    |
|  | 64640 HLX            | Germania        | OSRAM GmbH       | Bec halogen 24 V, 150 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 150 twin           | Bec halogen 24V 150W tip soclu GY6.35   | ISO                    |
|  | 64655 HLX            | Germania        | OSRAM GmbH       | Bec halogen 24 V, 250 W fără reflector compatibil cu sursa de lumina karl Storz 250 twin           | Bec halogen 24V 250W tip soclu GY6.35   | ISO                    |
|  | 64223<br>or<br>64225 | Germania        | OSRAM GmbH       | Bec halogen 6 V, 10 W compatibil cu analizator StatFax 3300  | Bec halogen 6V 10W tip soclu G4   | ISO                    |
| <b>Total lot 2</b>                       |                      |                 |                  |  |   |                        |
| <b>Lotul 3</b>                           |                      |                 |                  |  |   |                        |
| Lot 3//Bec halogen lumină                | 34325                | Italia          | Gima S.p.A       | Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 1 compatibil cu laringoscop KaWe               | Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riester, Și, Kawe, Truphatek   | CE                     |
|  | 34325                | Italia          | Gima S.p.A       | Bec halogen lumină rece pentru lame laringoscop nr. 4 compatibil cu laringoscop KaWe               | Laryngoscop convențional bulb 2.7V compatibil cu următoarele produse:Gima, Riester, Și, Kawe, Truphatek   | CE                     |
| <b>Total lot 3</b>                       |                      |                 |                  |  |   |                        |
| <b>Lotul 4</b>                           |                      |                 |                  |  |   |                        |
| Lot 4//Bec infrarosu                     | 923211943801         | Nederland       | Philips Lighting | Bec infrarosu soclu E27 150 W  | Model BR125<br>Soclu E27<br>Puterea (W) 150 W<br>Tensiune (V) 230 V<br>Durata medie de viață (h) 5000 h<br>Clasa eficienței energetice A+<br>Temperatura culoare (K) ROȘU (1500 K)<br>Dimensiuni (L x W x H x Ø) 173 x 125 mm | CE                     |
|  | 923212043801         | Nederland       | Philips Lighting | Bec infrarosu soclu E27 250 W  | Model BR125<br>Soclu E27<br>Puterea (W) 250 W<br>Tensiune (V) 230 V<br>Durata medie de viață (h) 5000 h<br>Dimensiuni (L x W x H x Ø) 173 x 125 mm<br>Tip Infraroșu   | CE                     |
| <b>Total lot 4</b>                       |                      |                 |                  |  |   |                        |
| <b>Lotul 5</b>                           |                      |                 |                  |  |   |                        |
|  | F7902 or F7904       | Italy           | FIAB SpA         | Cablu de interconectare electrod neutru de unică utilizare cu un conector tip ERBE monojack 6,3 mm | Cablu de interconectare electrod neutru de unică utilizare cu un conector special tip ERBE monojack 6,3 mm  | CE                     |

|   |                |          |                                    |  |  |    |
|---|----------------|----------|------------------------------------|--|--|----|
| Lot 5//Cabluri de interconectare  | F7922 or F7924 | Italy    | FIAB SpA                           | Cabluri de interconectare pentru electrozul neutru de multiplă utilizare cu un conector dublu de 4 mm pentru electrozul neutru și un conector tip ERBE monojack 6,3 mm                       | Cabluri de interconectare pentru electrozul neutru de multiplă utilizare cu un conector dublu de 4 mm pentru electrozul neutru și un conector tip ERBE monojack 6,3 mm   | CE |
|   | 92023          | Germania | Reger Medizintechnik GmbH          | Cabluri de interconectare pentru pensă bipolară multiplă utilizare compatibil cu electrocuagulatorul ERBE V100C  | Cabluri de interconectare pentru pensă bipolară multiplă utilizare compatibil cu electrocuagulatorul ERBE V100C L-3m   | CE |
| <b>Total lot 5</b>  |                |          |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 6</b>  |                |          |                                    |  |  |    |
| Lot 6//Cabluri de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB9  | U702-4AL       | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Cabluri de interconectare SPO2 compatibil cu monitor de pacient GE Dash 5000 conector DB9  | 11 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nellcor   | CE |
| <b>Total lot 6</b>  |                |          |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 7</b>  |                |          |                                    |  |  |    |
| Lot 7//Cabluri de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 cu 9 pini al doilea contact 14 pini | U705-3GL       | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Cabluri de interconectare SpO2 compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden LifeScope BSM6701K, conector unul DB9 cu 9 pini al doilea contact 14 pini                                       | 14 pini - DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzorul Nihon Kohden  | CE |
| <b>Total lot 7</b>  |                |          |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 8</b>  |                |          |                                    |  |  |    |
| Lot 8//Căciulita pentru EEG   | I1-3 + E2S     | SUA      | Electro-Cap International Inc.     | Căciulita pentru EEG pentru pacient 0 - 1 an, cu cablu de interconectare integrat, cu conector de fixare la dispozitiv de tip DIN, compatibil cu electroencefalograf Nihon Kohden EEG-1200K  | Infacap III (34-38 cm)<br>Infacaps sunt similare cu Electro-Caps obișnuite. Aceste capace se vor potrivi nou-născuților bebelușilor cu vârste cuprinse între 9 și 12 luni. Infacap I are plasamente internaționale de electrozi 10-20. Infacaps II și III standard au plasări prescurtate ale electrozului constând din F1, F2, C3, C4, O1.O2, T3, T4, Cz și masă. Infacap III poate fi utilizat pentru înregistrarea bebelușilor prematuri utilizând discuri de unică folosință E6 pe toți BOARD ADAPTER* E2S   | CE |
|   | E1-XSM + E2S   | SUA      | Electro-Cap International Inc.     | Căciulita pentru EEG pentru pacient 1 - 3 ani, cu cablu de interconectare integrat, cu conector de fixare la dispozitiv de tip DIN, compatibil cu electroencefalograf Nihon Kohden EEG-1200K | Electro-Cap (46-50 cm)<br>Electro-Caps sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Sunt realizate dintr-o țesătură elastică de tip spandex, cu electrozi de staniu pur, încastrați, atașați de țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei Internațional 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap mediu se va potrivi pentru aproximativ 65% dintre toți pacienții cu vârsta de peste 5 ani. Capul mic se va potrivi în principal copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani. Capul foarte mic se va potrivi majorității copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 luni și 2 ani. Dimensiunile în vârstă sunt aproximative; pacientul trebuie întotdeauna măsurat pentru a determina dimensiunea adecvată a capului. BOARD ADAPTER* E2S | CE |

|   |              |        |   |   |   |    |
|---|--------------|--------|---|---|---|----|
|   | E1-M/SM+ E2S | SUA    | Electro-Cap<br>International Inc.           | Căciulita pentru EEG pentru pacient 3 - 18 an, cu cablu de<br>interconectare integrat, cu conector de fixare la dispozitiv de<br>tip DIN, compatibil cu electroencefalograf Nihon Kohden<br>EEG-1200K | Electro-Cap (52-56 cm)<br>Electro-Caps sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Sunt realizate dintr-o<br>țesătură elastică de tip spandex, cu electrozi de staniu pur, încastrați, atașați de<br>țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei<br>International 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap mediu se va potrivi pentru<br>aproximativ 65% dintre toți pacienții cu vârsta de peste 5 ani. Capul mic se va potrivi<br>în principal copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani. Capacul foarte mic se va potrivi<br>majorității copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 luni și 2 ani. Dimensiunile în vârstă sunt<br>aproximative; pacientul trebuie întotdeauna măsurat pentru a determina dimensiunea<br>adecvată a capacului.<br>BOARD ADAPTER* E2S | CE |
| <b>Total lot 8</b>  |              |        |   |   |   |    |
| <b>Lotul 9</b>  |              |        |   |   |   |    |
| Lot 9//Cablu de<br>interconectare pentru<br>electrozi de tip ac,<br>lungimea de minim 1,5<br>m compatibil cu<br>electromiograf<br>MEB—9400K Nihon<br>Kohden                   | 100200NNHF3  | Italia | SPES MEDICA<br>SRL                          | Cablu de interconectare pentru electrozi de tip ac, lungimea<br>de minim 1,5 m compatibil cu electromiograf MEB—9400K<br>Nihon Kohden   | Conector de siguranță DIN cu 5 poliLungime: 200 cm,   | CE |
| <b>Total lot 9</b>  |              |        |   |   |   |    |
| <b>Lotul 10</b>   |              |        |   |   |   |    |
| Lot 10//Cablu ECG cu<br>3 fire conector snap<br>clip, cu conexiune la<br>cablu de interconectare<br>compatibil cu monitor<br>Nihon Kohden<br>LifeScope BSM6701K               | U305-33SE    | China  | Shenzhen<br>UpnMed<br>Equipment Co.,<br>Ltd | Cablu ECG cu 3 fire conector snap clip, cu conexiune la<br>cablu de interconectare compatibil cu monitor Nihon<br>Kohden LifeScope BSM6701K   | Cablu ECG cu 3 conductori, cu fire, Snap, IEC   | CE |
| <b>Total lot 10</b>   |              |        |   |   |   |    |
| <b>Lotul 17</b>   |              |        |   |   |   |    |
| Lot 17//Electrod activ<br>tip lamă  | F4141        | Italy  | FIAB SpA                                    | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și<br>coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte   | LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI<br>GARANTATE -30. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.   | CE |
|   | F4141/ERB    | Italy  | FIAB SpA                                    | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și<br>coagulare, de multiplă utilizare cu conector Erbe  | LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- Erbe 5 mm. STERILIZĂRI<br>GARANTATE -30. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.   | CE |
|   | F4797        | Italy  | FIAB SpA                                    | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și<br>coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte  | LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. Diametr -2.38mm.<br>ELECTROD -blade F4046.  | CE |
| <b>Total lot 17</b>   |              |        |   |   |   |    |
| <b>Lotul 18</b>   |              |        |   |   |   |    |
| Lot 18//Electrod neutru<br>de multiplă utilizare<br>din cauciuc conductor<br>pentru pacient adult tip<br>Non REM cu socket<br>dublu de 4 mm pentru<br>cablu de interconectare | F7915        | Italy  | FIAB SpA                                    | Electrod neutru de multiplă utilizare din cauciuc conductor<br>pentru pacient adult tip Non REM cu socket dublu de 4 mm<br>pentru cablu de interconectare   | Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150<br>mm,BAKING - Silicon,SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm <sup>2</sup> ,CONEXIUNE -<br>soclu 4mm.  | CE |
| <b>Total lot 18</b>   |              |        |   |   |   |    |

|                                |             |       |                                    |  |  |    |
|--------------------------------|-------------|-------|------------------------------------|--|--|----|
| <b>Lotul 19</b>                |             |       |                                    |  |  |    |
| Lot 19//Electrod neutru nonrem | F7805N      | Italy | FIAB SpA                           | Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune nou născut, de unică utilizare   | 88x74 mm, SPUMĂ, 36 cm <sup>2</sup> , REM nu, Conexiune filă   | CE |
|                                | F7805P      | Italy | FIAB SpA                           | Electrod neutru nonrem pentru electrochirurgie dimensiune pediatrică, de unică utilizare   | 148x90 mm, SPUMĂ, 78 cm <sup>2</sup> , REM nu, Conexiune filă  | CE |
| <b>Total lot 19</b>            |             |       |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 27</b>                |             |       |                                    |  |  |    |
| Lot 27//Manșetă adult          | U500-2A(C)  | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K  | Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K  | CE |
|                                | U500-1A(C)  | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL   | Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL   | CE |
|                                | U500-1A(C)  | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K   | Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K   | CE |
|                                | U500-2L(C)  | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K  | Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu două tuburi cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM3101K  | CE |
|                                | U500-1L(C)  | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K   | Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K   | CE |
| <b>Total lot 27</b>            |             |       |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 28</b>                |             |       |                                    |  |  |    |
| Lot 28//Manșetă nou născut     | U500-D2N(1) | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE |
|                                | U500-D1N(1) | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | CE |
|                                | U500-D2N(2) | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE |
|                                | U500-D2N(3) | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE |
|                                | U500-D1N(3) | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701           | CE |
|                                | U500-D2N(5) | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor General Electric Dash 4000 | CE |

|                            |             |          |                                    |  |  |    |
|----------------------------|-------------|----------|------------------------------------|--|--|----|
|                            | U500-D1N(5) | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 5 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM 6701 | CE |
| <b>Total lot 28</b>        |             |          |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 29</b>            |             |          |                                    |  |  |    |
| Lot 29//Manșetă pediatrică | U500-1Y(C)  | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K                              | Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K                              | CE |
|                            | U500-1P(C)  | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă pediatrică 18-23 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K                              | Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K                              | CE |
|                            | U500-1P(C)  | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL  | Manșetă pediatrică 18-26 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Infinity vista XL  | CE |
|                            | U500-1N(C)  | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K                               | Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitor Nihon Kohden LifeScope BSM6701K                               | CE |
| <b>Total lot 29</b>        |             |          |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 30</b>            |             |          |                                    |  |  |    |
| Lot 30//Pensă bipolară     | U907-2A     | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă, cu conector standard EU  | Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă, cu conector standard EU  | CE |
|                            | U907-2A/1   | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă, cu conector standard EU   | Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf încovoiat ascuțit reutilizabilă, cu conector standard EU   | CE |
| <b>Total lot 30</b>        |             |          |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 38</b>            |             |          |                                    |  |  |    |
| Lot 38//Sensor de oxigen   | M-04        | Germania | IT Dr. Gambert GmbH                | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator eVent Evolution 3e   | Conector: Molex cu 3 pini<br>Domeniu de măsurare: 0-100% O2<br>Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV<br>Timp de răspuns: <12 secunde                                      | CE |
|                            | M-05        | Germania | IT Dr. Gambert GmbH                | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Heyer VS500S   | Conector: placat cu aur<br>Inele de contact<br>Domeniu de măsurare: 0-100% O2<br>Semnal de ieșire: 200 μA<br>Timp de răspuns: < 20 de secunde                      | CE |
|                            | M-02        | Germania | IT Dr. Gambert GmbH                | Sensor de oxigen compatibil cu mașină de anestezie Drager Fabius Plus  | Conector: 3 inele de contact<br>Domeniu de măsurare: 0-100% O2<br>Semnal de ieșire: 14. – 20 Mv<br>Timp de răspuns: <12 secunde                                    | CE |
|                            | M-07/S      | Germania | IT Dr. Gambert GmbH                | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Mindray SV300/SV600  | Conector: mufă modulară RJ11<br>Domeniu de măsurare: 0-100% O2<br>Semnal de ieșire: 9-13 mV<br>Timp de răspuns: <15 secunde  | CE |
|                            | M-03        | Germania | IT Dr. Gambert GmbH                | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000   | Conector: mufă mono de 3,5 mm<br>Domeniu de măsurare: 0-100% O2<br>Semnal de ieșire: 13–16-5 mV<br>Timp de răspuns: < 12 secunde                                   | CE |

|   |                |          |                                    |   |  |    |
|---|----------------|----------|------------------------------------|---|--|----|
|   | M-04C          | Germania | IT Dr. Gambert GmbH                | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Vyasis Avea Standart  | Conector electric: placat cu aur Molex® cu 3 pini<br>Gama de măsurare: 0 la 100% Vol.% O2<br>Semnal inițial de ieșire: 7,5 - 13,5 mV @ aer ambient uscat<br>Timp de răspuns t90: <12 s | CE |
| <b>Total lot 38</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| <b>Lotul 39</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| Lot 39//Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (poate fi utilizat doar original)   | U938-10A       | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (poate fi utilizat doar original)   | Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (396200/01)  | CE |
| <b>Total lot 39</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| <b>Lotul 42</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| Lot 42//Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor | U401-D(72CS-F) | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 integrat nou nascut de multiplă utilizare cu fixator din cauciuc compatibil cu pulsoximetru Edan H100B, conector DB9 cu 7 pini, nellcor | Edan (7 pin) (Non-Oximax)Folie de silicon neonat, 0,9 m  | CE |
| <b>Total lot 42</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| <b>Lotul 43</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| Lot 43//Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL              | U401-D(19AS-F) | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 Masimo pediatric tip clește de multiplă utilizare, conector LNOP compatibil cu monitor de pacient Drager Infinity Vista XL              | Masimo (LNOP 6 pini)Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m  | CE |
| <b>Total lot 43</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| <b>Lotul 44</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| Lot 44//Sensor SpO2   | U401-C(05AS)   | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 pediatric tip clește de multiplă utilizare conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | Nihon Kohden (9 pini)Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m   | CE |
|   | U401-D(05AS-F) | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 nou nascut de multiplă utilizare soft conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K      | Nihon Kohden (9 pini)Folie din silicon neonat, 0,9m  | CE |
|   | U401-A(05AS)   | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 matur de multiplă utilizare tip clește conector DB9 tehnologia Nihon Kohden compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K     | Nihon Kohden (9 pini)Clemă pentru deget adult, 0,9m  | CE |
| <b>Total lot 44</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| <b>Lotul 45</b>   |                |          |                                    |   |  |    |
| Lot 45//Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo              | U401-C(19GL)   | China    | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 reutilizabil tip clește pediatric tehnologia masimo integrat, conector 20 pini compatibil cu pulsoximetru Radical 7 Masimo              | Masimo (20 pini)Clemă pentru deget pediatrică, 2,8m  | CE |
| <b>Total lot 45</b>   |                |          |                                    |   |  |    |

| <b>Lotul 46</b>  |                 |       |                                    |  |  |    |
|--|-----------------|-------|------------------------------------|--|--|----|
| Lot 46//Sensor SpO2 compatibil cu monitor Philips MX550    | U401-D(19CS-F)  | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 tip soft nou nascut reutilizabil compatibil cu monitor Philips MX550, conector DB9 cu 9 pini tehnologia Massimo  | Masimo 9 pini<br>Folie din silicon neonat, 0,9m  | CE |
|  | U401-C(19CS)    | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 tip clește pediatric reutilizabil compatibil cu monitor Philips MX550, conector DB9 cu 9 pini tehnologia Massimo | Masimo 9 pini<br>Clemă pentru deget pediatrică, 0,9m   | CE |
|  | U401-A(19CS)    | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor Philips MX550, conector DB9 cu 9 pini tehnologia Massimo     | Masimo 9 pini<br>Clemă pentru deget adult, 0,9m  | CE |
| <b>Total lot 46</b>  |                 |       |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 47</b>  |                 |       |                                    |  |  |    |
| Lot 47//Set electrod ECG                                   | U901-2BA        | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Set electrod ECG tip clește adult, 4 bucăți , reutilizabil   | Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug,Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L)Placă de nichel 4buc / set | CE |
|  | U901-2CC        | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Set electrod ECG tip clește pediatric, 4 bucăți, reutilizabil  | Electrod cu clemă multifuncțională, tip metal, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug,Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L)Placă de nichel 4buc / set  | CE |
|  | U901-1BA        | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Set electrod ECG tip pară adult, 6 bucăți, reutilizabil  | Electrod de aspirație multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug,Culoarea albastra Placă de nichel 6buc / set  | CE |
|  | U901-1CA        | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Set electrod ECG tip pară pediatric, 6 bucăți, reutilizabil  | Electrod de aspirație multifuncțional, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel 6buc / set  | CE |
| <b>Total lot 47</b>  |                 |       |                                    |  |  |    |
| <b>Lotul 48</b>  |                 |       |                                    |  |  |    |
| Lot 48//Set electrozi EEG și set fire pentru Electrozi EEG | F8974 or F8974P | Italy | FIAB SpA                           | Set electrozi EEG tip punte, reutilizabil compatibil cu electroencefalograf Mișar, 20 în set                                 | F8974 Ag / AgCl, pentru adulți, Priza de 2 mm<br>or<br>F8974P Ag / AgCl, pediatric,Priza de 2 mm<br>20 buc în set  | CE |
|  | U101-3A10CE     | China | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | Set fire cu conector Snap Clip al doilea tip DIN, 10 în set, reutilizabil  | Sârme DIN de 1,5 mm cu 10 conductoare, Clip, IEC<br>10 în set  | CE |
|  | F8901/2         | Italy | FIAB SpA                           | Set fire pentru Electrozi EEG un conector crocodil al doilea tip DIN, 20 în set, reutilizabil                                | Cablu de conectare, L = 100 cm,de la aligator la 1,5 mm TP femelă<br>20 în set   | CE |
| <b>Total lot 48</b>  |                 |       |                                    |  |  |    |
| <b>TOTAL</b>   |                 |       |                                    |  |  |    |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**