

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21073814 din 16 febr 2023
Obiectul achiziției: <u>Cuplaj și adaptoare din fontă</u>

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	8	
Bunuri/servicii							
1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(109-129mm)	Turcia	Gif Plastic	Conform caietului de sarcini	Parametrii tehnici și funcționali produse din fontă: - Material: fonta ductila GGG-50, acoperite cu vopsea EPOXY - Sistem de prindere cu mufe independent la fiecare capat al cuplajului - Montare la rețele de distribuție a apei potabile din PE, PVC, Oțel, Fontă, Azbestociment; - Unghiul de deviere de la axa conductei – nu mai puțin de 4 grade ; - Garnitura din cauciuc: EPDM conform (UNE EN 681/1), pentru apă potabilă, va asigura un contact foarte bun cu	
2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(159-182mm)	Turcia	Gif Plastic			
3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(216-252mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-244mm)	Turcia	Gif Plastic			
4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(266-300mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(276-302mm)	Turcia	Gif Plastic			
5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-356mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-346mm)	Turcia	Gif Plastic			
6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 350 mm(374-391mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 350 mm(374-391mm)	Turcia	Gif Plastic			

7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-436mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-432mm)	Turcia	Gif Plastic	<p>conducta chiar si in cazul unor defecte minore, denivelări, coroziune;</p> <p>- Montare in orice poziție. Locul de montare – sol, căminuri.</p> <p>- Temperatura mediului de funcționare: - 5° +40° C;</p> <p>- Accesorii din fontă ductilă, să fie aplicat următorul marcaj: diametrului nominal, presiunea nominală, marca de fabrica, materialul, denumirea producătorului, data și anul fabricării.</p> <p>- Interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;</p> <p>- Pentru Adaptoare Fontă, să fie livrate în set cu garnitură de etanșare din cauciuc, buloane, rundele, piulițe și lubrifiant pentru montare. - Anul producerii: Minim 2022.</p> <p>- Garanție 36 luni de la producător.</p> <p>- Termenul de exploatare, confirmat de către uzina producătoare prin acte justificative: minim 10 ani;</p>		
8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(527-544mm)	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(527-544mm)	Turcia	Gif Plastic			
9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm)	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(109-129mm)	Turcia	Gif Plastic			
10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm)	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(159-182mm)	Turcia	Gif Plastic			
11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-356mm)	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-346mm)	Turcia	Gif Plastic			
12	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-436mm)	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-432mm)	Turcia	Gif Plastic			
13	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 500 mm(527-544mm)	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 500 mm(527-544mm)	Turcia	Gif Plastic			
14	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 600 mm(630-647mm)	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 600 mm(630-650mm)	Turcia	Gif Plastic			
TOTAL							

Semnat: {electronic} Numele, Prenumele: Victor Gutu În calitate de: Director;
Ofertantul: Lux-Arin SRL Adresa: N. Zelinski nr.40 bl.2