

5 Tons



PRODUCT FEATURES AND OPTIONS



Capacity
7,6m³



Dimensions: 210x400x50
(Width x Length x Side Door)



Loading Capacity:
5 Tons



Extention:
: 30+30 cm or 40+40 cm



Tyre:
11.5 / 80-15.3

OPTIONS & DIFFERENCES ON THE COMPONENTS



Extra Extention Difference



Openable Side Doors Difference



Brand (Hammock) Differences



Air Brake Differences

VERSION MINI

STANDARD EQUIPMENT

- Steel tank, hot galvanized
- Internal strengthening rings
- Overflow safety device
- Overflow tank
- Sight-glasses
- Manometer
- Safety valve
- Float valve
- Damper – oil recuperator
- Lifted spreading spoon
- Electro-lighting (LED) system
- Permanently closed backdoor
- Ø 600 mm rear hatch
- Plugged lateral outlets
- Plugged 2" discharge pipe
- Galvanized mudguards
- Mechanically adjustable jack
- Replaceable tow eye Ø 50 mm (other diameter at an additional cost)
- 4" couplings PERROT type (or 4" fire couplings)
- Hydraulic 4" gate valve
- 4" (Ø 110 mm) suction hose with a suction strainer, 6 m long
- Double-line pneumatic braking system with air brake valve (or hydraulic braking system without changes in price)
- Manual parking brake
- Adaptation for glass-tube level indicator assemble



version MINI				
Type	Actual capacity	Compressor	Chassis	
PN-30/2	3 020 L	JUROP PN45M / MEC 5000	Single-axle	
PN-40/2	4 350 L	JUROP PN45M / MEC 5000	Single-axle	
PN-50	5 060 L	JUROP PN45M / MEC 5000	Single-axle	

Dimension	PN-30/2 3 020 L	PN-40/2 4 350 L	PN-50 5 060 L	
11,5/80-15,3 Alliance	✓			
385/65 R22,5 Bandenmarkt *	✓	✓		
385/65 R22,5 Alliance			✓	
400/60-15,5 Alliance	✓	✓		
500/50 R17 Alliance		✓	✓	
500/50-17 Alliance / Petlas		✓	✓	

UE COC

- diagonal wheels 400/60x15.5 and 500/50x17 should be used on fields and unpaved roads
- radial wheels 385/65 R22.5; 400 R22.5 and 500/50 R17 should be used on paved roads for intensive use (e.g. service works, road construction, etc.)



Dispozitiv de agățare tomberon



Parametrii tehnici:

Dispozitiv de gățare tomberon

LUNGIME:	3000 mm
LATIME:	600 mm
INALTIME:	3200 mm
GREUTATE:	400 kg
Sistem de functionare:	Hidraulic
PUTERE hidraulica:	160 bar
Latimea de agatare tomberon:	360-560 mm
Înălțimea de ridicare tomberon:	3300 mm
Capacitatea de încărcare:	500 kg

Измельчитель веток для трактора TN-180TK3 PRO с конвейерной лентой 3м



180 мм

Диаметр веток До 180 мм



Тип привода ВОМ трактора

12м³
ч

Производительность до 12м³/ч

Производитель: Шкив

Габариты: 1100x1650x2100 мм

Ножи: сталь-65г-6-шт

Вес: 628 кг



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ВЕТОК МОДЕЛИ TN-180TK3 PRO

*Срок гарантии на измельчители 3 года!

Измельчитель веток предназначен для переработки древесины, обрезков досок, обаполов, веток и т.д. Переработанная древесина является отличным топливом для всех видов сжигания.

Максимальный диаметр перерабатываемой ветки:

- Сырой мягкой породы – 180мм
- Сырой твердой породы – 150мм
- Сухой твердой породы – 140мм

Получаемая фракция 12-18см

Данная модель измельчителя устанавливается на универсальную раму с трехточечной навеской на обычные и мини трактора. Привод от ВОМ. Рекомендуемая мощность трактора от 80 л.с. режим работы 1080 об/мин.

TN-180TK3 PRO комплектуется конвейерной лентой, которая автоматизирует загрузку дров в прицеп высотой до 3м, что значительно облегчает работу и повышает производительность до 12 м3/ч готовой продукции. Благодаря внедрению привода конвейера от **гидромотора** стала возможна модификация конвейерной ленты по направлению хода трактора, что позволяет производить переработку веток более компактно – в одной полосе движения, что является необходимым условием в густонаселенных пунктах и на дорогах общего пользования.

Приводной **редуктор** на рабочем модуле измельчителя позволяет существенно снизить нагрузку на вал отбора трактора при переработке самых толстых диаметров.

Для привода измельчителя используется карданный вал с фрикционной муфтой, которая предохраняет измельчитель и узлы трактора от перегрузок.