

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749023853637 din 04.06.2025
Obiectul achiziției: Aparatele de aer condiționat vor fi instalate într-o clădire cu 3 etaje, lungimea clădirii este de 60m, traseu frigorific 6-7 m pentru fiecare aparat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 9000 BTU pentru încăperile de oficiu Etajul 1	Aparat de aer condiționat KAISAI FLY 09-KWX-09 9000 Btu	China	KAISAI	Productivitatea la racire , minim 2.6 kvt (9000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafața medie racită/încălzită minim 20m ² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m ³ / h) – 400; Culoare Alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer condiționat nu numai să racească si încălzească ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto,	Productivitatea la racire , minim 2.6 kvt (9000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafața medie racită/încălzită 25m ² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 21.5 – 37 db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 720/495/270 Bloc interior – 715/285/194 Debit de aer (m ³ / h) – 435; Culoare Alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer condiționat nu numai să racească si încălzească ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum	CE

				hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție – 36 luni	monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție – 36 luni	
Achiziția și montarea aparatului de aer conditionat 9000 BTU pentru încăperile de oficiu Etajul 1	Aparat de aer conditionat KAISAI FLY 09-KWX-09 9000 Btu	China	KAISAI	Productivitatea la racire , minim 2.6 kvt (9000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 20m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 22db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m³ / h) – 400; Culoare Alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si încălzească ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție – 36 luni	Productivitatea la racire , minim 2.6 kvt (9000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită 25m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior 21.5 – 37 db; Tensiune de alimentare 220-240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C-15'50/24~7 Bloc exterior – 720/495/270 Bloc interior – 715/285/194 Debit de aer (m³ / h) – 435; Culoare Alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si încălzească ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție – 36 luni	CE
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă .Etajul 2	Aparat de aer conditionat KAISAI FLY 12-KWX-12 12000 Btu	China	KAISAI	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 35m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită/încalzită minim 35m2 ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior – 21.5 – 39.5db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de	CE

				funcționare (racire /încalzire) C - 15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m ³ / h) – 520; Culoare alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si incalzească , ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold - CATALYST care elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	funcționare (racire /încalzire) C - 15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 7.3 Greutate bloc extern, kg – max 21. Bloc exterior – 720/495/270 Bloc interior – 805/285/194 Debit de aer (m ³ / h) – 530; Culoare alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si incalzească , ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold - CATALYST care elimina substantele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul si formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă Etajul 3	Aparat de aer conditionat KAISAI FLY 12-KWX-12 12000 Btu	China	KAISAI	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită /încalzită minim 35m ² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C - 15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m ³ / h) – 520; Culoare alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si incalzească , ci si să purifice aerul. Cu filtrul Cold -	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafata medie racită /încalzită minim 35m ² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior – 21.5 – 39.5db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C -15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 7.3 Greutate bloc extern, kg – max 21. Bloc exterior – 720/495/270 Bloc interior – 805/285/194 Debit de aer (m ³ / h) – 530; Culoare alba Cu filtrare specializata, care aparatul de aer conditionat nu numai să racească si incalzească , ci si să purifice aerul. Cu filtrul	CE

				CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul și formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul și formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	
Achiziția și montarea aparatului de aer condiționat 12000 BTU pentru sala de clasă Etajul 1	Aparat de aer condiționat KAISAI FLY 12-KWX-12 12000 Btu	China	KAISAI	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafața medie racită / încălzită minim 35m ² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior - 22db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C - 15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 9.5 Greutate bloc extern, kg – max 22.8 Bloc exterior – 765/555/303 Bloc interior – 835/295/208 Debit de aer (m ³ / h) – 520; Culoare alba Cu filtrare specializată, care aparatul de aer condiționat nu numai să racească și să încălzească , ci și să purifice aerul. Cu filtrul Cold - CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul și formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	Productivitatea la racire , minim 3,5 kvt (12000 BTU); Eficiența energetică A+++ / A++; Suprafața medie racită / încălzită minim 35m ² ; Performanța inverter; Nivel de zgomot interior – 21.5 – 39.5db; Tensiune de alimentare 220 -240 V; Frecvența(Hz) -50Hz; Refrigerant – R32; Interval de temperatură de funcționare (racire /încalzire) C -15'50/24~7 Greutate bloc intern, kg – max 7.3 Greutate bloc extern, kg – max 21. Bloc exterior – 720/495/270 Bloc interior – 805/285/194 Debit de aer (m ³ / h) – 530; Culoare alba Cu filtrare specializată, care aparatul de aer condiționat nu numai să racească și să încălzească , ci și să purifice aerul. Cu filtrul Cold -CATALYST care elimină substanțele chimice precum monoxidul de carbon auto, hidrogenul sulfurat, amoniacul, benzenul și formaldehida. Termen de garanție - 36 luni	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.