

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1741097220236</u> din <u>13/03/2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>UPS și cabluri electrice</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - UPS 3000VA	5PX 3000i RT2U Netpack G2	China	Eaton	Topologie UPS: Line interactive; Tip undă: sinusoidală; Puterea: 3000 VA; Voltaj nominal de ieșire: 230V, 50 Hz; Voltaj nominal de intrare: 230V, 50/60 Hz; Eficiență ≥ 96; Regulator de tensiune AVR (≤160V - ≥293V); Variație frecvență: 47-53 Hz; Conector de alimentare: 1x Euro plug C20; Prize de ieșire: ≥ 8 C13 și 2 C19; Timp de transfer ≤ 4ms; Placa de monitoring: da; Montare: rack mount 2U; Nivel zgomot la 1 metru: ≤ 55 dB; Dimensiuni mm (h,w,d): 90x485x685) ; Certificare: IEC 62040-1, 62040-2, 62040-3; Greutate: ≤ 50kg; Baterii incluse: da;	Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack G2 5PX3000IRTNG2 9210-83122 Input voltage range: 160-294 V (adjustable to 150 V294 V) Input frequency range: 47-70 Hz (50 Hz system), 56.5-70 Hz (60 Hz system), 40 Hz in low sensitivity mode; Input voltage range: 160-294 V (adjustable to 150 V294 V); Electrical output Receptacle: (8) C13, (2) C19 Output nominal voltage: 230V default (200/208/220/230/240V); Puterea de ieșire: 3000 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: 1-4 ms; Destinație: Rack mount 2U; Interfață management: consolă comandă și LCD; Color: Black/silver; Communication: USB port (HID compliant) Serial port (RS232) Mini-terminal block for remote On/Off and Remote Power Off Mini-terminal	CE

					block for output relay Dry contacts (3 outputs, 1 input, optocoupler, DB9) Dimensiuni: 85.5 mm *438 mm*603 mm. Nivel zgomot de la 1 metru: <40dB 0° to 40°C (32° to 104°F), batteries recommended max. 25°C (77°F) 31.7 kg IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040- 2 IEC/EN 62040-3 RoHS Compliant REACH UL 1778 CSA 22.2 CE cTUVus EAC Cm UKCA Ukr KCC ENERGY STAR certified; Battery rating:12 V / 9 Ah Garantie 24 luni	
TOTAL						

Semnat: Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1741097220236</u> din <u>13/03/2025</u>
	Obiectul achiziției: <u>UPS și cabluri electrice</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul nr. 1 - UPS 3000VA	buc	4	43450,00	52140,00	173800,00	208560,00	În decurs de 60 zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie		
	TOTAL					173800,00	208560,00			

Semnat: Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director

Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16