

**Actualizarea proiectului de
executie pe obiectul nr.05/15-
DA " Reparatia segmentelor de
strazi in s.Marcauti r-ul
Dubasari" (107-21-DA)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1s
Drumuri automobile .(Sector nr.4) (PC9+49,2-PC 12+00)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente.		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casete in pamint gr. II cu autogreider)	100 m3	4,970
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	4,970
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (La depozit)	t	845,000
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casete in pamint gr. II cu autogreider)(H=0,45m)	100 m3	8,250
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	8,250
6	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (La depozit)	t	1 402,500
		Capitolul 2. Sistemului rutier.		
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul) (в т.ч съезд)	100m2	16,570

1	2	3	4	5
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm.)	m3	166,000
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=15cm)	m3	249,000
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm)	m3	151,000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsare suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65l/ /mp,) (в т.ч съезд)	t	0,980
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 h - 6cm)	m2	1 506,000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp,)	t	0,380
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm)(inclusiv drumul laterale)	m2	1 506,000
15	DI113	Tratament simplu, de suprafata, pe imbracaminte asfaltica cu criblura bitumata (Amenajarea tratamentului bituminos H=2,5cm(PC9+40-PC12+25)	100m2	15,06
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15)	m	595,000
		Capitolul 3. Instalatii de semnalizare rutiera		
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2	28,450

1	2	3	4	5
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)		
18	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	6,000
19	DF20B	Montarea în localități a indicatoarelor din tablă de oțel sau aluminiu pentru circulație rutiera pe stâlpi tip IDEB, ITB etc..(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	8,000

Proiectant



L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

