

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr.21061523/ ocde-b3wdp1-MD-1660293459362 din 02.09.2022								
Obiectul de achiziției: Scaun/Fotoliu pentru recoltari								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusa, Standarde de referință	Standarde de referință
Lot.1	33110000-1	Scaun/Fotoliu pentru recoltari	Scaun pu recoltat sange, mecanic C150002/R	Italia	Fazzini	Scaun/Fotoliu pentru recoltarea sângelui cu structura din oțel tubular cu diametru 2-3 mm, acoperit cu pulbere epoxidică. Lungimea totală – 90 ± 5 cm – 170 ± 5 cm Latimea totală – 60 ± 5 cm Înălțimea totală – 125 ± 5 cm Captuseala scaunului trebuie să fie din poliuretan spumat, acoperită cu tapiterie lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți, retardarea flăcării, igienizare ușoară. Culoarea tapiteriei să fie coordonată cu AC. Scaunul trebuie să fie compartimentat în 3 segmente independente, cu reglare individuală: Zona torace (speteaza) – dimensiuni: 80 ± 10 cm x 50 ± 10 cm, reglabil manual, înclinare – 90°/ 185°. Să fie echipat cu tetiera - "perna" pentru cap din tapiterie lavabilă, reglabil manual. Zona bazin – dimensiuni: 60 ± 5 cm x 50 ± 5 cm, fixat, înălțimea scaunului 50 ± 5 cm. Zona picioare – dimensiuni: 40 ± 5 cm x 50 ± 5 cm, reglabil manual, înclinarea – - 90°/ 6°. Reglarea segmentelor trebuie să fie inter-dependente. Scaunul trebuie să fie echipat cu 2 suporturi pentru brațe - cotiere, dimensiuni: 45 ± 5 cm – 10 ± 5 cm, reglabile în toate pozițiile, pliabile (pentru a facilita accesul la fotoliu), asigurat cu buton pentru reglarea verticală a cotei: pînă la 20 cm. Funcții suplimentare pentru cote: extindere în față și în spate – 20 cm; înclinare – 45°; înălțime reglabila – 130 cm; rotire – 360°. Scaunul/Fotoliu pentru recoltare trebuie să fie mobil, completat cu 2 roți rotative/direcționate Ø 125 mm în față, 2 roți rotative/direcționate Ø 125 mm cu frînă în spate. Capacitatea maximă admisibilă: 150kg. Dimensiunile în poziția culcat: 170 ± 5 cm x 60 ± 5 cm x 50 ± 5 cm (L x l x h) Dimensiunile în poziția așezat: 90 ± 5 cm x 60 ± 5 cm x 120 ± 5 cm (L x l x h)	Fabricat din oțel vopsit epoxidic. Cu roțile Ø 80mm ; Picioare: fabricate din tub oval de oțel vopsit epoxidic 40 x 20 mm Cadru principal: fabricat din tub pătrat de oțel vopsit epoxidic 30x30x1,5 mm Acoperit cu material lavabil (clasa 1 IM) captusit cu densitate diferențiată și anatomică. Mișcările pot fi sincronizate prin intermediul unui arc cu gaz. Cotierele sunt cote reglabile pe înălțime de 29 x 11 cm și pot fi rotite la 180°. Înclinare: spătar în poziție Trendelenburg / Anti-Trendelenburg între + 60 ° și -5 °, Secțiunea piciorului între -80 ° și + 5 °. Sarcina maximă 180 kg	declarație de conformitate
	Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor; În calitate de: director general							
	Ofertantul: „GBG-MLD „, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2							