

**Codul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1710516079019 din 28.03.2024**  
**Achiziționarea Acumulatorare pentru tehnica de calcul și echipamente de evidență e/e**

**“VESTA” SRL**

adresa completă: m.Chisinau, str. Bulgara 19, ap. 2  
tel, fax, 022-54-00-85/ 022-507-886  
e-mail: [vestaintegrator@gmail.com](mailto:vestaintegrator@gmail.com)

**OFERTĂ TEHNICA**

Către: SA "RED-Nord" MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

Examinând documentația de achiziție referitor la licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1710516079019 din 28.03.2024  
“Achiziționarea Acumulatorare pentru tehnica de calcul și echipamente de evidență e/e” prezentăm oferta tehnica cum urmeaza:

Nr.	Număr de lot	Denumirea bunurilor	Specificatia tehnica solicitata	Specificatia tehnica propusa	Termen de garantie
1	Lotul 1	Acumulator <b>LS1450</b>	Baterie Li-ion, pentru controller Getac PS 236 / 336) DC 3.7V / 5600 mAh Dimensiuni - 96*75*58 (mm), Tensiunea nominala – 4,7 V, Capacitatea baterie – 5600 mAh,	Baterie cu Li –Ion, model LS 1450, DC 3.7V/5600 mAh Dimensiuni - 70*45*20 (mm), Tensiunea nominala – 3,7 V, Capacitatea baterie – 5600 mAh,	12 luni
2	Lotul 2	Baterie <b>LS14250</b> (Producator SAFT, Franta)	Baterie cu Li-SOCl <sub>2</sub> , model ER14250 PF (LS14250 PF) cu pini Cod baterie: ER14250 /PF (echivalenta Saft Franta LS14250 / PF sau TEKCELL SB-AA02 PF) Dimensiuni - ½ AA, 24.65 x 14.5 (mm), Tensiunea nominala – 3.6V, Capacitatea baterie – 1,2 Ah, la descarcarea cu curentul de 1 mA, pînă la tensiunea de 2V la temperatura de 200 C, Curentul de descarcare nominal – 1 mA, Curentul de descarcare maximal de lunga durata - 35 mA, Curentul de descarcare impuls – 100 mA/0.1 sec, Rata de autodescercare – 1% pe an la temperatura de 200 C, Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Borne de conexiune: borna «+» 1 pin, borna «-» 2 pin.	Baterie cu Li-SOCl <sub>2</sub> , model LS14250 PF cu pini Cod baterie: LS14250 /PF; Dimensiuni - ½ AA, 24.65 x 14.5 (mm), Tensiunea nominala – 3.6V, Capacitatea baterie – 1,2 Ah, la descarcarea cu curentul de 1 mA, pînă la tensiunea de 2V la temperatura de 200 C, Curentul de descarcare nominal – 1 mA, Curentul de descarcare maximal de lunga durata - 35 mA, Curentul de descarcare impuls – 100 mA/0.1 sec, Rata de autodescercare – 1% pe an la temperatura 200 C, Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Borne de conexiune: borna «+» 1 pin, borna «-» 2 pin.	12 luni
3	Lotul 3	Acumulator <b>GPL1272F2</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 12V/7Ah, Dimensiuni - 151*65*100 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 7,2 Ah, Curentul maxim de descarcare - 100A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11,	Baterie cu Plumb-acid, model GPL1272F2, Dimensiuni - 151*65*100 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 7.2 Ah, Curentul maxim de descarcare - 130A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si	12 luni

			Greutatea 2.58 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	IEC60079-11, Greutatea 2.6 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	
4	Lotul 4	Acumulator <b>GP6120F1</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 6V/12Ah, Dimensiuni - 151*50*100 (mm), Tensiunea nominala – 6 V, Capacitatea baterie – 12 Ah, Curentul maxim de descarcare - 150A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 1.865 kg, Borne de conexiune: F1 (6.35 x 4.75 mm) .	Baterie cu Plumb-acid, model GP6120F1, Dimensiuni - 151*50*100 (mm), Tensiunea nominala – 6 V, Capacitatea baterie – 12 Ah, Curentul maxim de descarcare - 150A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 1.85 kg, Borne de conexiune: F1 (6.35 x 4.75 mm) .	12 luni
5	Lotul 5	Acumulator <b>HR1234</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 12V/9Ah, Dimensiuni - 151*65*100 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 9 Ah, Curentul maxim de descarcare - 100A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 2.471 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	Baterie cu Plumb-acid, model HR1234, Dimensiuni - 151*65*100 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 9 Ah, Curentul maxim de descarcare - 130A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 2.5 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	12 luni
6	Lot 6	Acumulator <b>GP12120</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 12V/12Ah, Dimensiuni - 151*98*101 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 12 Ah, Curentul maxim de descarcare - 150A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 3.68 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	Baterie cu Plumb-acid, model GP12120, Dimensiuni - 151*98*101 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 12 Ah, Curentul maxim de descarcare - 180A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11 Greutatea 3.67 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	12 luni
7	Lot 7	Acumulator <b>EVX12200</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 12V/20Ah, Dimensiuni - 181*76*167 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 20 Ah, Curentul maxim de descarcare - 230A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 6.4 kg, Borne de conexiune: pentru șurubul M5.	Baterie cu Plumb-acid, model EVX12200, Dimensiuni - 181*76*165 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 20 Ah, Curentul maxim de descarcare - 230A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 6.7 kg, Borne de conexiune: I1 terminal to accept M5 bolt	12 luni
8	Lot 8	Acumulator <b>HR1221W</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 12V/21W, Dimensiuni - 90*70*107 (mm), Tensiunea nominala – 12 V,	Baterie cu Plumb-acid, model HR1221W (12V/21W), Dimensiuni - 90*70*107 (mm), Tensiunea nominala – 12 V,	12 luni

			Capacitatea baterie – 5.25 Ah, Curentul maxim de descarcare - 60A/90A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 1.72 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	Capacitatea baterie – 5.25 Ah, Curentul maxim de descarcare - 60A/90A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 1.8 kg, Borne de conexiune: F2 (7.95 x 6.35 mm).	
9	Lot 9	Acumulator <b>HR1224W</b>	Baterie cu Plumb-acid, model 12V/24W, Dimensiuni - 151*51*98 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 6 Ah, Curentul maxim de descarcare - 100A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 1.955 kg, Borne de conexiune: F2(+), F1(-).	Baterie cu Plumb-acid, model HR1224W (12V/24W), Dimensiuni - 151*51*98 (mm), Tensiunea nominala – 12 V, Capacitatea baterie – 6 Ah, Curentul maxim de descarcare - 100A (5sec), Standarte – IEC 60086-4 si IEC60079-11, Greutatea 1.95 kg, Borne de conexiune: F2(+), F1(- ).	12 luni

Data completării: 27.03.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **David Veaceslav**

În calitate de: **director**

Ofertantul: **”VESTA” SRL**