

MINISTERUL MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA "MOLDSILVA"

Întreprinderea de Stat
ÎNTEPRINDEREA
SILVO-CINEGETICĂ
STRĂȘENI

MD-3702, or.Straseni, str.Stefan cel Mare 1
tel. +373 (237)2-56-51, fax +373 (237)2-49-02

E-mail: straseni@moldsilva.gov.md
iscstraseni@mail.ru



МИНИСТЕРСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНСТВО «МОЛДСИЛВА»

Государственное предприятие
СТРАШЕНСКОЕ
ЛЕСО-ОХОТНИЧЬЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

MD-3702, г. Страшены, ул.Штефан чел Маре, 1
тел. +373 (237)2-56-51, факс +373 (237)2-49-02

Nr. 56 din 24.02. 2023

"EXIMOTOR" SA
or. Chișinău,
str. Albișoara, 38a

Examinând oferta propusă de SA "Eximotor", grupul de lucru din cadrul Î.S. Întreprinderii silvo-cinegetice Strășeni privind achiziționarea unui tractor pentru desfășurarea lucrărilor silvice, forestiere a constatat următoarele:

La studierea detaliată a caracteristicilor tehnice ale tractorului de modelul propus și anume: SHIFENG SF 354 (**informație preluată de pe pagina oficială a companiei**) caracteristicile tehnice nu corespund cerințelor tehnice solicitate pentru unitatea de transport respectivă și anume:

1. În specificația tehnică prezentată este indicată viteza priză de putere 540/540E dar de fapt acest model este cu puterea la priză 540;
2. La fel s-a cerut cutia de viteză 9 față/ 3 spate, iar în oferta prezentată este de (4+1):2
3. La tractorul prezentat în ofertă (SHIFENG SF 354) este indicat 3 cilindri dar de facto modelul dat este cu 1 cilindru și cu transmisia prin curea, ceea ce face vulnerabilă exploatarea acestuia pe drumuri forestiere, pante de deal, la lucrările silvice (forestiere) etc.
4. Greutatea prezentată în ofertă nu corespunde cu cea indicată în descrierile tehnice (s-a cerut greutatea de până la 1000 kg, de facto este de 1380 kg).
5. Organizarea tehnică a modelului dat este foarte complicată pentru deservire.

În conformitate cu art.37 alin.(1) al Lefii nr.131/2015, specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor prezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite de autoritatea contractantă să fie îndeplinite. La fel și cerințele art.44 alin.(1) din aceeași lege prevede că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Astfel, reieșind din faptul, că cerințele stipulate în documentația de atribuire sunt obligatorii și cumulative, se constată că SA "Eximotor" a prezentat oferta tehnică neconformă, în contextul art.69 alin.(6) din Legea 131/2015, care prevede că autoritatea contractantă nu acceptă oferta ce nu corespunde (în totalitate) cerințelor înaintate, se impune necesitatea de a descalifica ofertantul SA "Eximotor", pe motiv că oferta nu corespunde în totalitate specificațiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă.

Director

Sergiu Cavaliuc

Описание

Отзывы (0)

Informație de
pe pagina oficială
a distribuitorului
(vizitat: 24.02.2023
09:58)

Описание и характеристики

Описание товара

SHIFENG SF-354 – универсальный минитрактор для сельхоз, транспортных и коммунальных работ. Он отлично подходит для обработки земли, уборки урожая, ухода за посевами, опрыскивания садов и кустарников, перевозки грузов, чистки снега и других различных работ. Минитрактор SHIFENG SF-354 оснащен одноцилиндровым дизельным двигателем (35 лошадиных сил с принудительным водяным охлаждением), которого достаточно для работы с большим количеством прицепного и навесного оборудования.

SHIFENG SF-354 простой в работе, надежный и легкий в обслуживании минитрактор, который подойдет для своего поля или сада, лесхоза, фермерского хозяйства, животноводческих комплексов, торговых центров, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, а также дорожно-строительных организаций.

Колесная формула: 4x4

Количество цилиндров, шт.: 1

Марка двигателя: SF354

Мощность трактора, кВт/л.с. 25.7/35

Система охлаждения: жидкостная

Рабочий объем, см³: 1813

Диаметр цилиндра x ход поршня, мм: 115*125

Номинальная частота вращения, об/мин: 2200

Объем масла в двигателе, л: 3.15

Емкость топливного бака, л: 12

Топливо: дизельное

Объем жидкости в системе охлаждения, л: 11.5

Тип соединения двигателя с КПП: карданный

Сцепление: сухое двухдисковое

Рулевое управление: червячное роликовое

КПП: (4+1)x2

Блокировка дифференциала: есть

Тормозная система: барабанные

Обороты вала отбора мощности, (ВОМ), об/мин.: 540

Дорожный просвет, мм: 360

Колесная база, мм: 1400

Колея задних колес, (min) мм: 920

Колея задних колес, (max) мм: 1270

Колея передних колес, (min) мм: 960

Колея передних колес, (max) мм: 1300

Размер задних шин: 11.20-24

Размер передних шин: 6.50-16

Вес трактора, кг: 1380

Напишите нам, мы онлайн!