

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21520494 din 11.03.2025

Obiectul de achiziției: Structuri și materiale de construcții

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1. Diverse materiale						
4410000-1	MP-75 25 kg	MP-75 25 kg	MD	Knauf	ipsos rafinat, materiale ușoare, aditivi	ipsos rafinat, materiale ușoare, aditivi	Conform Standardelor RM
	Ciment 40 kg	Ciment M500	MD	Rezina	M500 500 kgf/cm2 ~40-50 Mpa	M500 500 kgf/cm2 ~40-50 Mpa	Conform Standardelor RM
	Finis 25 kg	HP-Finish	MD	Knauf	amestec pe bază de ipsos (glet de finisare)	amestec pe bază de ipsos (glet de finisare)	Conform Standardelor RM
	Ghipsocarton 1200x2500 mm	Ghipsocarton 1200x2500 mm	RO	Rigips	izolare acustică superioară	izolare acustică superioară	Conform Standardelor RM
	Fortan 390x195x190 mm	Fortan	MD	Radial Plus	durabilitate sporită, rezistență la îngheț, eficiență structurală	durabilitate sporită, rezistență la îngheț, eficiență structurală	Conform Standardelor RM
	Profil 40 mm 4 m	Profil 40 mm 4 m	MD	Premium Profil	pentru ghipsocarton, permite confectionarea unui carcas de forma necesara	pentru ghipsocarton, permite confectionarea unui carcas de forma necesara	Conform Standardelor RM
	Cureli pentru ghipsocaton	element suspensie	MD	Premium Profil	pentru confectionarea tavanului, din metal	pentru confectionarea tavanului, din metal	Conform Standardelor RM
	Diblu 4 cm	Diblu 4 cm	CN	Profmet	pentru conexiunea profilelor	pentru conexiunea profilelor	Conform Standardelor RM
	Dublu montator 4 cm (200 buc)	SML4X40	CN	Profmet	pentru fixare	pentru fixare	Conform Standardelor RM
	Dublu montator 6 cm (200 buc)	SML60X60	CN	Profmet	pentru fixare	pentru fixare	Conform Standardelor RM
	Dublu montator 8 cm (200 buc)	SML8X80	CN	Profmet	pentru fixare	pentru fixare	Conform Standardelor RM
	Șuruburi autofiletante	Șuruburi autofiletante	CN	Profmet	pentru fixarea profilelor	pentru fixarea profilelor	Conform Standardelor RM
	Banda fibra sticla 100 mm 25 m	Banda fibra sticla 100 mm 25 m	CN	Profmet	pentru rosturi	pentru rosturi	Conform Standardelor RM
	Teracota pentru podea	Teracota pentru podea	UA	ATEM	30x30, durabilă, rezistentă, antialunecată	30x30, durabilă, rezistentă, antialunecată	Conform Standardelor RM
	Clei pentru teracota	Polifix Universal	MD	Supraten	25 kg/buc, rezistent la apă	25 kg/buc, rezistent la apă	Conform Standardelor RM

Laminat	Laminat	TR	Kastomonu	Parchet laminat cu o rezistentă înaltă la uzura, umeditate. Ușor de instalat prin sistemul click, cu o grosime de 0,08- 0,10mm	Parchet laminat cu o rezistentă înaltă la uzura, umeditate. Ușor de instalat prin sistemul click, cu o grosime de 8mm	Conform Standardelor RM
Fugă pentru teracotă	Fugă	MD	Supraten	plasticitate, rezistență la apă	plasticitate, rezistență la apă	Conform Standardelor RM
	Lot 2. Vopsea					
Vopsea acrilică pentru lucrări interioare	Snejana Lav	MD	Supraten	Vopsea lavabilă hipoalergică, ecologică , fără miros. Ambalata înrecipiente de plastic (căldări) a câte 10kg-15kg. Grandde luciu-mat; Consum specific: suprafețe netede –100-140 ml/m2 Termenul de valabilitate din data livrării mai mare sau egal cu 18 luni. Livrarea din contul agentului economic	Vopsea lavabilă hipoalergică, ecologică , fără miros. Ambalata înrecipiente de plastic (căldări) a câte 14kg. Grandde luciu-mat; Consum specific: suprafețe netede –0,125-0,17 kg/m2 Termenul de valabilitate din data livrării mai mare sau egal cu 18 luni. Livrarea din contul agentului economic	Conform Standardelor RM
Vopsea email	Palitra	MD	Cheton Grup	Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Livrarea din contul agentului economic	Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Livrarea din contul agentului economic	Conform Standardelor RM

