

# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

mun. Bălți  
(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălți

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Bălți

**3. Obiectul achizițiilor: (repetat) “Lucrări de reparație curentă a str. Independenței, 37, 35, 39, mun. Bălți”.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrărilor	U. M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatie curenta.</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	583,00
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,82
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 1,8 t/m3)	t	149,74
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	8,20
5	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Strat de fundatie sub bordure)	m3	18,45
6	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m	70,00
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montarea bordurelor existente)	m	545,00
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 019,73
9	TsI50A5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (gama 2,4 t/m3)	t	190,00
10	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,19
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,22
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 019,73