



## ANUNȚ DE PARTICIPARE

1. Privind achiziționarea: Lucrări de reparații curente în cadrul UASM, mun. Chișinău, Căminul din str. Mircești 22/4a, Căminul din str. Mircești 22/4b, Căminul din str. Mircești 21/1, Căminul din str. Mircești 22/1
2. Prin procedura de achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
3. Denumirea autorității contractante: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
4. IDNO: 1007600002710
5. Adresa: Str. Mircești 44
6. Numărul de telefon/fax: (022) 432-340 , 069390006
7. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: i.bratetchi@uasm.md
8. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP "MTender"*
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări.

### Lucrari de reparatii curente:

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Prag - Căminul din str. Mircești 22/4b</b> <b>Capitolul 1.1. Trepte</b>		
1	RpCK42A	Curățirea treptelor și contratreptelor de mortarul de ciment la denivelări și fără priză, inclusiv tăierea proeminențelor	m <sup>2</sup>	17,200
2	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la trepte și contratrepte	m <sup>2</sup>	17,200
3	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte și contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru îndreptarea suprafețelor	m <sup>2</sup>	17,200

4	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelant Gri" sau analog	m2	17,200
		<b>Capitolul 1.2. Placare pereti de sprijin</b>		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	3,000
6	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	3,000
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	3,000
8	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelant Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	3,000
9	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. min.10mm, aplicate cu adeziv tip "Class Portelant Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	3,000
		<b>Capitolul 1.3. Reparatie teren adiacent</b>		
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton, mortar de ciment, asfalt	m2	2,000
11	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4, grosime finala 50mm	m2	2,000
		<b>Capitolul 2. Prag - Caminul din str. Mircesti 22/4a</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Trepte</b>		
13	RpCK42A	Curatirea treptelor si contratreptelor de mortarul de ciment la denivelari si fara priza, inclusiv taierea proiementelor	m2	55,200

14	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,000
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga k=4	m2	10,000
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	11,500
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	55,200
18	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe trepte si contratrepte de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	55,200
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi portelante antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog	m2	55,200
<b>Capitolul 2.2. Placare pereti de sprijin</b>				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	15,000
21	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	15,000
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la trepte si contratrepte	m2	15,000
23	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pereti de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	15.000
24	CI21B	Placarea peretilor de sprijin cu placi portelante gr. min.10mm. aplicate cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	15,000
<b>Capitolul 2.3. Reparatie teren adiacent</b>				

25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,800
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,750
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x6 cm, pe fundatie de beton	m	17,800
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 40mm asezate pe un strat din savura, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	57,100
		<b>Capitolul 3. Finisari Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>  <b>Capitolul 3.1. Bucatarie balcon</b>  <b>Capitolul 3.1.1. Pardoseli</b>		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
30	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 3.1.2. Pereti</b>		
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180
32	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470

		<b>Capitolul 3.1.3. Tavane</b>		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 3.2. Hol mare</b>		
		<b>Capitolul 3.2.1. Pardoseli</b>		
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980
39	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360
		<b>Capitolul 3.2.2. Pereti</b>		
41	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 3.2.3. Tavane</b>		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980

		<b>Capitolul 3.3. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 3.3.1. Pardoseli</b>		
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.3.2. Pereti</b>		
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 3.3.3. Tavane</b>		
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		

59	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
60	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
61	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
62	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
65	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
67	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
68	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 3.4. Odaie 707</b> <b>Capitolul 3.4.1. Pardoseli</b>		
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740

71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
73	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.4.2. Pereti</b>		
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 3.4.3. Tavane</b>		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.5. Odaie 708</b>		
		<b>Capitolul 3.5.1. Pardoseli</b>		
81	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570



84	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	8,570
		<b>Capitolul 3.5.2. Pereti</b>		
85	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 3.5.3. Tavane</b>		
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 3.6. Odaie 709</b>		
		<b>Capitolul 3.6.1. Pardoseli</b>		
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
95	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740

		<b>Capitolul 3.6.2. Pereti</b>		
96	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 3.6.3. Tavane</b>		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 3.7. Odaie 710</b>		
		<b>Capitolul 3.7.1. Pardoseli</b>		
103	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
105	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
106	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min 2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,390
		<b>Capitolul 3.7.2. Pereti</b>		
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulapuri din lemn)	m2	4,550

108	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 3.7.3. Tavane</b>		
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 3.8. Odaie 711</b>		
		<b>Capitolul 3.8.1. Pardoseli</b>		
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
117	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
118	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 3.8.2. Pereti</b>		
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32.160
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32.160

121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
<b>Capitolul 3.8.3. Tavane</b>				
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
<b>Capitolul 3.9. Odaie 712</b>				
<b>Capitolul 3.9.1. Pardoseli</b>				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
128	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
129	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	21,910
<b>Capitolul 3.9.2. Pereti</b>				
130	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (dulapuri din lemn)	m2	6,200
131	RpCM21B	Inlocuirea usilor la dulapuri din lemn, din placi MDF 800x400mm - 2buc, inclusiv balamale si minere	m2	0,640
132	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310

134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
		<b>Capitolul 3.9.3. Tavane</b>		
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 3.9.4. Timplarii</b>		
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,100
140	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1400x1500(h) - 1buc	m2	2,100
141	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,450
142	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	1,450
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,500
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,500
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500

		<b>Capitolul 3.10. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 3.10.1. Pardoseli</b>		
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
149	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.10.2. Pereti</b>		
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
151	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 3.10.3. Tavane</b>		
155	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 3.10.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		

159	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
160	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
161	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
162	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
163	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
165	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
166	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
167	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
168	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
169	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 3.11. Bucatarie</b> <b>Capitolul 3.11.1. Pardoseli</b>		
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,610

171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610
<b>Capitolul 3.11.2. Pereti</b>				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,750
173	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
<b>Capitolul 3.11.3. Tavane</b>				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
<b>Capitolul 4. Finisari Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>				
<b>Capitolul 4.1. Bucatarie balcon</b>				
<b>Capitolul 4.1.1. Pardoseli</b>				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
180	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
<b>Capitolul 4.1.2. Pereti</b>				



181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180
182	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 4.1.3. Tavane</b>		
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 4.2. Hol mare</b>		
		<b>Capitolul 4.2.1. Pardoseli</b>		
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980
189	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360
		<b>Capitolul 4.2.2. Pereti</b>		
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050

194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 4.2.3. Tavane</b>		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 4.3. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 4.3.1. Pardoseli</b>		
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
198	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 4.3.2. Pereti</b>		
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 4.3.3. Tavane</b>		
204	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980

205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
<b>Capitolul 4.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
208	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
209	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
210	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
211	RpSB16C	Montarea piesci de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
212	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
213	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
214	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
215	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
216	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
217	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000

218	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 4.4. Odaie 807</b>		
		<b>Capitolul 4.4.1. Pardoseli</b>		
219	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
221	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
222	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min 2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 4.4.2. Pereti</b>		
223	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
224	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 4.4.3. Tavane</b>		
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740

		<b>Capitolul 4.5. Odaie 808</b>		
		<b>Capitolul 4.5.1. Pardoseli</b>		
230	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
232	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
233	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	8,570
		<b>Capitolul 4.5.2. Pereti</b>		
234	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 4.5.3. Tavane</b>		
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 4.6. Odaie 809</b>		
		<b>Capitolul 4.6.1. Pardoseli</b>		
241	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740

242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
243	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
244	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,740
<b>Capitolul 4.6.2. Pereti</b>				
245	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
<b>Capitolul 4.6.3. Tavane</b>				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
<b>Capitolul 4.7. Odaie 810</b>				
<b>Capitolul 4.7.1. Pardoseli</b>				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
254	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390

255	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,390
		<b>Capitolul 4.7.2. Pereti</b>		
256	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 4.7.3. Tavane</b>		
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 4.8. Odaie 811</b>		
		<b>Capitolul 4.8.1. Pardoseli</b>		
263	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
265	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
266	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640

		<b>Capitolul 4.8.2. Pereti</b>		
267	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,160
268	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32.160
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32.160
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 4.8.3. Tavane</b>		
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 4.9. Odaie 812</b>		
		<b>Capitolul 4.9.1. Pardoseli</b>		
274	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
276	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
277	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	21,910
		<b>Capitolul 4.9.2. Pereti</b>		
278	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,310



279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
<b>Capitolul 4.9.3. Tavane</b>				
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
<b>Capitolul 4.10. Viceu</b>				
<b>Capitolul 4.10.1. Pardoseli</b>				
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
286	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl, PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
<b>Capitolul 4.10.2. Pereti</b>				
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
288	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	3,670

		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 4.10.3. Tavane</b>		
292	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 4.10.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
296	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
297	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
298	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
299	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
300	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
301	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
302	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,500

303	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
304	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
305	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
306	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 4.11. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 4.11.1. Pardoseli</b>		
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,610
308	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610
		<b>Capitolul 4.11.2. Pereti</b>		
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,750
310	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.120
		<b>Capitolul 4.11.3. Tavane</b>		
314	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.610

315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.610
		<b>Capitolul 5. Finisari Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b> <b>Capitolul 5.1. Bucatarie balcon</b> <b>Capitolul 5.1.1. Pardoseli</b>		
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
317	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 5.1.2. Pereti</b>		
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180
319	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 5.1.3. Tavane</b>		
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 5.2. Hol mare</b> <b>Capitolul 5.2.1. Pardoseli</b>		

325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,980
326	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,980
327	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,360
<b>Capitolul 5.2.2. Pereti</b>				
328	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
<b>Capitolul 5.2.3. Tavane</b>				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
<b>Capitolul 5.3. Viceu</b>				
<b>Capitolul 5.3.1. Pardoseli</b>				
335	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
336	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
<b>Capitolul 5.3.2. Pereti</b>				

337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
338	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5.100
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
<b>Capitolul 5.3.3. Tavane</b>				
342	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
343	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
345	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
<b>Capitolul 5.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
346	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
347	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
348	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
349	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000

350	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
351	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
352	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
353	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
354	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
355	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
356	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 5.4. Odaie 907</b>		
		<b>Capitolul 5.4.1. Pardoseli</b>		
357	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
359	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
360	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,740

		<b>Capitolul 5.4.2. Pereti</b>		
361	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 5.4.3. Tavane</b>		
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
367	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 5.5. Odaie 908</b>		
		<b>Capitolul 5.5.1. Pardoseli</b>		
368	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
370	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
371	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	8,570
		<b>Capitolul 5.5.2. Pereti</b>		
372	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
373	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560



374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
376	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
<b>Capitolul 5.5.3. Tavane</b>				
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
<b>Capitolul 5.6. Odaie 909</b>				
<b>Capitolul 5.6.1. Pardoseli</b>				
379	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
382	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
<b>Capitolul 5.6.2. Pereti</b>				
383	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
384	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
385	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460

387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 5.6.3. Tavan</b>		
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 5.7. Odaie 910</b>		
		<b>Capitolul 5.7.1. Pardoseli</b>		
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
392	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
393	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenahez	m2	12,390
		<b>Capitolul 5.7.2. Pereti</b>		
394	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
398	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 5.7.3. Tavan</b>		

399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
400	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 5.8. Odaie 911</b>		
		<b>Capitolul 5.8.1. Pardoseli</b>		
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
402	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
404	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 5.8.2. Pereti</b>		
405	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32.160
406	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32.160
407	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatax" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 5.8.3. Tavane</b>		
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640

		<b>Capitolul 5.9. Odaie 912</b>		
		<b>Capitolul 5.9.1. Pardoseli</b>		
412	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
415	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	21,910
		<b>Capitolul 5.9.2. Pereti</b>		
416	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
		<b>Capitolul 5.9.3. Tavane</b>		
421	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
422	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
		<b>Capitolul 5.10. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 5.10.1. Pardoseli</b>		
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980

424	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
<b>Capitolul 5.10.2. Pereti</b>				
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
426	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
<b>Capitolul 5.10.3. Tavane</b>				
430	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
<b>Capitolul 5.10.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
434	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
435	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000

436	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
437	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
438	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
439	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
440	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0.600
441	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
442	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
443	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
444	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 5.11. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 5.11.1. Pardoseli</b>		
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,610
446	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,610

		<b>Capitolul 5.11.2. Pereti</b>		
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8.750
448	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8.750
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.120
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.120
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.120
		<b>Capitolul 5.11.3. Tavane</b>		
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.610
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.610
		<b>Capitolul 6. Finisari Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Bucatarie balcon</b>		
		<b>Capitolul 6.1.1. Pardoseli</b>		
454	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
455	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
		<b>Capitolul 6.1.2. Pereti</b>		
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180

458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470
460	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 6.1.3. Tavane</b>		
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 6.2. Hol mare</b>		
		<b>Capitolul 6.2.1. Pereti</b>		
463	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
464	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 6.2.2. Tavane</b>		
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
469	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 6.3. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 6.3.1. Pardoseli</b>		



470	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
471	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
<b>Capitolul 6.3.2. Pereti</b>				
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
473	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
474	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
476	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
<b>Capitolul 6.3.3. Tavane</b>				
477	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
<b>Capitolul 6.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
481	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.000

482	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
483	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
484	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
485	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
486	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
487	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
488	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
489	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
490	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
491	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.4. Dus</b> <b>Capitolul 6.4.1. Pardoseli</b>		
492	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.005

493	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2	3,310
494	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,310
<b>Capitolul 6.4.2. Pereti</b>				
495	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț cu patrundere adinca într-un strat, la pardoseli	m2	14,560
496	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,560
497	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inalțimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800(h)	m2	1,500
<b>Capitolul 6.4.3. Tavan</b>				
498	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inalțimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistent la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
502	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d.160	buc	1,000
<b>Capitolul 6.4.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
503	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea rețelei de canalizare	buc	1,000
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	3,240

		diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm		
505	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,650
506	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	9,950
507	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	4,000
508	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
509	SE56A	Фильтр сетчатый ф20	buc	1,000
510	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф20	buc	2,000
511	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala ф50	buc	1,000
512	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
513	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.5. Odaie 801</b>		
		<b>Capitolul 6.5.1. Pardoseli</b>		
514	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
516	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
517	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor	m2	12,640

		PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez		
		<b>Capitolul 6.5.2. Pereti</b>		
518	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,160
519	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
522	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
		<b>Capitolul 6.5.3. Tavane</b>		
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
		<b>Capitolul 6.6. Odaie 802</b>		
		<b>Capitolul 6.6.1. Pardoseli</b>		
525	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
527	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
528	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2.7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	21,910
		<b>Capitolul 6.6.2. Pereti</b>		
529	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,310

530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310
531	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
533	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
<b>Capitolul 6.6.3. Tavane</b>				
534	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
535	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
<b>Capitolul 6.7. Odaie 803</b>				
<b>Capitolul 6.7.1. Pardoseli</b>				
536	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
537	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
538	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
539	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
<b>Capitolul 6.7.2. Pereti</b>				
540	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32.460
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32.460
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32.460

543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
<b>Capitolul 6.7.3. Tavane</b>				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
<b>Capitolul 6.8. Odaie 804</b>				
<b>Capitolul 6.8.1. Pardoseli</b>				
547	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
548	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
549	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
550	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,390
<b>Capitolul 6.8.2. Pereti</b>				
551	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470
553	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
555	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	30,470

		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 6.8.3. Tavane</b>		
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390
557	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 6.9. Odaie 805</b>		
		<b>Capitolul 6.9.1. Pardoseli</b>		
558	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
559	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
560	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
561	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
		<b>Capitolul 6.9.2. Pereti</b>		
562	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
564	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 6.9.3. Tavane</b>		
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740



568	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 6.10. Odaie 806</b>		
		<b>Capitolul 6.10.1. Pardoseli</b>		
569	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
571	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8,570
572	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	8,570
		<b>Capitolul 6.10.2. Pereti</b>		
573	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
574	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 6.10.3. Tavane</b>		
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
579	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 6.11. Viceu</b>		

		<b>Capitolul 6.11.1. Pardoseli</b>		
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
581	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	0,980
		<b>Capitolul 6.11.2. Pereti</b>		
582	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
583	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 6.11.3. Tavane</b>		
587	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
588	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 6.11.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
591	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000

592	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
593	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastificat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000
594	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
595	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
596	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
597	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
598	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
599	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
600	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
601	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 6.12. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 6.12.1. Pereti</b>		
602	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8.750

603	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
<b>Capitolul 6.12.2. Tavane</b>				
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
<b>Capitolul 7. Finisari Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>				
<b>Capitolul 7.1. Bucatarie balcon</b>				
<b>Capitolul 7.1.1. Pardoseli</b>				
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,830
610	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,830
<b>Capitolul 7.1.2. Pereti</b>				
611	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,180
612	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	12,180
613	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,470
614	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,470

615	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,470
		<b>Capitolul 7.1.3. Tavane</b>		
616	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,830
617	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,830
		<b>Capitolul 7.2. Hol mare</b>		
		<b>Capitolul 7.2.1. Pereti</b>		
618	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	0,550
619	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	76,050
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,050
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,050
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,050
		<b>Capitolul 7.2.2. Tavane</b>		
623	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,980
624	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,980
		<b>Capitolul 7.3. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 7.3.1. Pardoseli</b>		
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0,980
626	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist.	m2	0,980

		abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
		<b>Capitolul 7.3.2. Pereti</b>		
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
628	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
629	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 7.3.3. Tavane</b>		
632	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
633	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
634	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
635	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 7.3.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
636	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
637	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
638	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000

639	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
640	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
641	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
642	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
643	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
644	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
645	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
646	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.4. Dus</b> <b>Capitolul 7.4.1. Pardoseli</b>		
647	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,005
648	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	3,310
649	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv	m2	3,310

		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
		<b>Capitolul 7.4.2. Pereti</b>		
650	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	14,560
651	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,560
652	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 820x1800(h)	m2	1,500
		<b>Capitolul 7.4.3. Tavan</b>		
653	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,610
654	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,610
655	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
656	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa rezistent la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
657	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate d.160	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.4.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
658	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
659	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	3,240
660	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	0,650



		diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)		
661	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	9,950
662	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	4,000
663	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
664	SE56A	Фильтр сетчатый ф20	buc	1,000
665	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф20	buc	2,000
666	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Sifon de pardoseala ф50	buc	1,000
667	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
668	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.5. Odaie 901</b>		
		<b>Capitolul 7.5.1. Pardoseli</b>		
669	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,640
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,640
671	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,640
672	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,640
		<b>Capitolul 7.5.2. Pereti</b>		
673	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32.160

674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,160
675	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,160
676	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,160
677	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,160
<b>Capitolul 7.5.3. Tavane</b>				
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,640
679	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,640
<b>Capitolul 7.6. Odaie 902</b>				
<b>Capitolul 7.6.1. Pardoseli</b>				
680	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	21,910
681	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	21,910
682	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	21,910
683	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	21,910
<b>Capitolul 7.6.2. Pereti</b>				
684	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,310
685	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	44,310
686	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,310

687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,310
688	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,310
<b>Capitolul 7.6.3. Tavane</b>				
689	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,910
690	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,910
<b>Capitolul 7.7. Odaie 903</b>				
<b>Capitolul 7.7.1. Pardoseli</b>				
691	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
692	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
693	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
694	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,740
<b>Capitolul 7.7.2. Pereti</b>				
695	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
696	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
697	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
698	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
699	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	32,460

		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>Capitolul 7.7.3. Tavane</b>		
700	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.8. Odaie 904</b>		
		<b>Capitolul 7.8.1. Pardoseli</b>		
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,390
703	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,390
704	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,390
705	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	12,390
		<b>Capitolul 7.8.2. Pereti</b>		
706	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	30,470
707	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	30,470
708	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,470
709	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,470
710	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,470
		<b>Capitolul 7.8.3. Tavane</b>		
711	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,390

712	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,390
		<b>Capitolul 7.9. Odaie 905</b>		
		<b>Capitolul 7.9.1. Pardoseli</b>		
713	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,740
714	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,740
715	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,740
716	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadex	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.9.2. Pereti</b>		
717	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	32,460
718	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	32,460
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,460
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,460
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,460
		<b>Capitolul 7.9.3. Tavane</b>		
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,740
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,740
		<b>Capitolul 7.10. Odaie 906</b>		

		<b>Capitolul 7.10.1. Pardoseli</b>		
724	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	8,570
725	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,570
726	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	8.570
727	CG08A1	Pardoseli din linoleum montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (inclusiv elementele de imbinare, colt interior, colt exterior, suruburi de prindere), in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC, gr. min.2,7mm, rezistenta la abraziune cl.32, lipit cu prenadez	m2	8,570
		<b>Capitolul 7.10.2. Pereti</b>		
728	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	25,560
729	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,560
730	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,560
731	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,560
732	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,560
		<b>Capitolul 7.10.3. Tavane</b>		
733	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,570
734	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,570
		<b>Capitolul 7.11. Viceu</b>		
		<b>Capitolul 7.11.1. Pardoseli</b>		
735	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	0.980
736	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, resist.	m2	0.980

		abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
		<b>Capitolul 7.11.2. Pereti</b>		
737	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,100
738	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	5,100
739	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,670
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,670
741	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,670
		<b>Capitolul 7.11.3. Tavane</b>		
742	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	0,980
743	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,980
744	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
745	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,980
		<b>Capitolul 7.11.4. Lucrari tehnico-sanitare</b>		
746	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
747	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	3,000
748	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	1,000

749	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
750	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	3,000
751	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,000
752	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	0,600
753	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	0,200
754	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	4,500
755	SD19A	Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15	buc	1,000
756	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
		<b>Capitolul 7.12. Bucatarie</b>		
		<b>Capitolul 7.12.1. Pereti</b>		
757	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	8,750
758	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	8,750
759	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,120



760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,120
761	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,120
<b>Capitolul 7.12.2. Tavane</b>				
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,610
763	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,610
<b>Capitolul 8. Caminul din str. Mircesti 22/1</b>				
<b>Capitolul 8.1. Mircesti 22/1 a</b>				
764	CK12D	Usi metalice exterioare confectionate din profiluri de otel laminat, temoizolate cu polisteren si captusit pe o parta cu foaie de metal gr.2,8mm si pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150-1buc	m2	2,700
<b>Capitolul 8.2. Mircesti 22/1 b</b>				
765	CK12D	Usi metalice exterioare confectionate din profiluri de otel laminat, temoizolate cu polisteren si captusit pe o parta cu foaie de metal gr.2,8mm si pe cealalta parte cu placi de lemn stratificat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / 1250x2150-1buc	m2	2,700

### Lucrari de electromontare

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Etajul 7 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		

1	2	3	4	5
1	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
2		Becuri E27 LED	buc	5,000
3	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
4	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
5	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,150
		<b>Capitolul 1.2. Etajul 8 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
6	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
7		Becuri E27 LED	buc	5,000
8	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
9	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
10	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,150
		<b>Capitolul 1.3. Etajul 9 (aripa stinga) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
11	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
12		Becuri E27 LED	buc	5,000
13	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul	100 buc	0,070

1	2	3	4	5
		LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat		
14	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
15	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,150
		<b>Capitolul 1.4. Etajul 8 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
16	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
17		Becuri E27 LED	buc	5,000
18	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,070
19	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,060
20	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,160
		<b>Capitolul 1.5. Etajul 9 (aripa dreapta) - Caminul din str. Mircesti 21/1</b>		
21	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 54, 60W E27, montata aparent pe tavan, tip Horoz HL 905 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,050
22		Becuri E27 LED	buc	5.000
23	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 18W, tip Horoz Arina-18 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0.070
24	08-03-594-13	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior, IP 20, montata aparent pe tavan, modul LED 28W, tip Horoz HL 642 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0.060

1	2	3	4	5
25	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V IP44, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0.160
		<b>Capitolul 1.6. Dus Etajul 8 (aripa dreapta)</b>		
26	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
		<b>Capitolul 1.7. Dus Etajul 9 (aripa dreapta)</b>		
27	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
28		Boiler electric V=80l N=1,8 kW	buc	2,000
<b>Valoarea totală estimativă fără TVA, lei</b>				<b>759 170,00</b>

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru un singur lot**
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de executare solicitate: **60 zile**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2021**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului sau semnăturii electronice	DA
2.	Formularul ofertei completat în conformitate cu Formularul (F 3.1)	original, cu ștampila și semnătura Participantului sau semnătura electronică	DA
3.	Garanția p-u oferta, 2%	Emisă de către banca sau transferată pe contul universității:	DA

		Plata prin transfer se va efectua în adresa <i>Universității Agrare de Stat din Moldova</i> , cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. _____", conform următoarelor detalii: beneficiarul plății <i>Universitatea Agrară de Stat din Moldova</i> ; datele bancare <i>BC "Moldova-Agroindbank" SA</i> , <i>fil M. Costin</i> ; codul fiscal 1007600002710; contul de decontare MD36AG000000022512442426; contul bancar AGRNMD2X710;	
4.	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18, Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiz. publ.	Declarație pe proprie răspundere conform <b>Formularului F3.6</b> , confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
5.	Graficul execuției lucrărilor	în original confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
6.	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform <b>Formularul F3.7</b> confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
7.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie eliberată de banca deținătoare de cont, cu semnătura și ștampila participantului sau semnătura electronică	DA
8.	Certificatul inspectoratului Fiscal lipsa datoriilor	copie cu semnătura și ștampila participantului sau semnătura electronică	DA
9.	Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat /Decizia de înregistrare a întreprind./Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	copie cu semnătura și ștampila participantului sau semnătura electronică	
10.	Licența de activitate și anexa/Certificat tehnico-profesional	copie cu semnătura și ștampila participantului sau semnătura electronică	DA
11.	Date despre participant	original, conform: <b>Formularul F3.3</b> cu semnătura și ștampila participantului sau semnătura electronică	DA

12.	Informații cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	original, cu semnătura și ștampila participantului sau semnătura electronică	DA
13.	Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț complet (2020)	copie confirmată cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
14.	Disponibilitatea de bani lichizi conform IPO14	1 200 000 lei	DA
15.	Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor	Copie a Certificatului ISO 9001 eliberat agentului economic participant, confirmată cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
16.	Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani	3 000 000 lei	DA
17.	Lichiditatea generală	Min. 200%	
18.	Declarația privind experiența similară sau Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Ofertantul va demonstra finalizarea în ultimii 5 ani (calculați până la depunerea ofertei): - exemplar de contract; - proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, ce au avut ca obiect de execuție, lucrări similare (min.75% din valoarea viitorului contract); -valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract;	DA
19.	Minim ani de experiență specifică în efectuarea lucrărilor similare	5 ani	DA
20.	Scrisoare de recomandare prin care se confirmă efectuarea lucrărilor în termenii stabiliți și calitativ	copie confirmată cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
21.	Cazier judiciar	original, eliberat de MAI – Serviciul Tehnologii Informaționale, confirmat cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
22.	Declarația privind asigurarea cu personal de specialitate propus pentru executarea contractului	Original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
23.	Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	copie confirmată cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
24.	Demonstrarea accesului la personal-organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității	copie confirmată cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA

		documentelor prin care se demonstrează, că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor, ce vor fi utilizate în conformitate cu specificul lucrărilor viitoare	
25.	Informația privind asocierea	original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică a acordului de asociere prin care se detalizează obligațiunile revenite fiecăruia în parte	DA
26.	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	copie confirmată cu semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
27.	Manualul calității	copie, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
28.	Termenul de garanție al lucrărilor min.7 ani	original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
29.	Recomandări la contractile prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani	copie, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
30.	Devizele locale aferente ofertei	original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică a formularelor: nr.3, nr.5, nr.7 cu specificarea parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini	DA
31.	Informația referitoare la managementul de mediu în întreprindere	copie, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
32.	Certificatul de calitate la materialele propuse spre executarea lucrărilor	original, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA
33.	Diriginte de șantier atestat cu vechime în muncă 3 ani	copie, confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului sau semnătura electronică	DA

Documentele indicate la p. 15 se vor prezenta respectiv ordinii enumerate în tabel fiind denumite prin cifra, respectiv denumirii din tabel, de ex:

1. [pdf]; 2. [pdf]; .....33. [pdf]; Fișierul 1. [pdf] – va conține DUAE. Fișierul 2. [pdf] – va conține Formularul (F 3.1) , ..... Fișierul 33. [pdf] – va conține Diriginte de șantier cu vechime în m. -3ani.

Operatorul economic va prezenta autorității contractante documentele pe suport de hârtie în termen: 5 zile de la solicitare.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz : **nu se aplică**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut și corespunderea termenilor, condițiilor și specificațiilor tehnice din anunț.**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **nu se aplică**
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **Conform informației din SIA RSAP "MTender"**
  - pe: [data]: **Conform informației din SIA RSAP "MTender"**
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP "MTender"**
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de Stat**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **NU**
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
- Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **NU**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **NU**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:
- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"**



33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronică	da
plățile electronice	da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **NU**

35. Alte informații relevante: **NU**

Conducătorul grupului de lucru:



Dăteu Anatol



L.S.