

(Specificații tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Porți sectionale automate</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
44221300-8	<b>Bunuri</b>			
	<b>Porți sectionale automate</b>	<p>Poatră metalică secțională, din panouri de 495/615 mm, izolate cu spumă poliuretanică cu densitate minimă 42kg/m<sup>3</sup> fără goluri, 42 mm grosime, din tablă de oțel galvanizat de 0,5 mm grosime, cantitatea minimă de zinc 270 gr/m<sup>2</sup>, finisat la interior în culoarea RAL 9006 și exterior RAL 7035.</p> <p>Dimensiune porți Lățime – 4050 mm (±250mm) Înălțime – 4000 mm (±250mm)</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, panouri cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul ușii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm, izolație termică panou U-0,51 W/m<sup>2</sup>K conform EN 13241-1, Rezistență la vânt – clasa 5, Rezistență la apă – minim clasa 3 sau o rezistență mai superioară, Izolație fonică minimă 23 dB Rw</p> <p>Porțile să fie echipate cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus de culoare menționate anterior RAL 9006 – interior și exterior argintiu metalizat (серебристый цвет) RAL 7035.</p>	<p>Porti sectionale Doorhan din panouri cu spuma poliuretanică cu grosimea 40mm , din tabla de oțel galvanizat de 0.45mm, finisat la exterior RAL 9006 (argint), si interior RAL 9003 (alb).</p> <p>Dimensiune porti : Latime --- 4050 mm Inaltime ---- 4000mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, panouri cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 25.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul ușii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din</p>	

	<p>Fiecare ușă trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 2 telecomenzi, 2 motoare electrice. 8 geamuri încorporate la fiecare poartă.          Garanția pentru porți minimum 5 ani          Garanția pentru motoare și mecanisme minimum 3 ani.</p>	<p>teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat.          Fiecare poarta sectionala este echipata cu portita incorporata (cu prag si amortizator), 8 geamuri încorporate (635*330), cu 1 motor industrial Shaft 30 (la fiecare poarta), cu 2 telecomenzi si buton industrial.          Garantia la porti sectionale, motoare si mecanisme 2 ani.</p>	
--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_Blanita Olga \_\_ În calitate de: \_\_\_manager \_\_\_  
 Ofertantul: \_\_CVANTID\_\_ Adresa: \_str.Armeneasca, 53 , et.4, of.10\_\_