

Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия
Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-4 2x16-0.6/1
Конструкция кабеля	
Наименование параметра	Описание
Конструкция основной жилы	Алюминисвая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен
Технические характеристики кабеля	
Наименование параметра	Значение
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение U ₀ /U _н кВ	0.6/1
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	1.5
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50
Ток нагрузки [А]	100
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²
Расчётный диаметр, мм	14
Расчетная масса, кг	130
Преимущественная область применения	Для ответвлений от ВЛ к вводу и прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69
Срок службы, лет	40
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36

Исполнитель:



Преимущественная область применения

инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ

Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия

Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-4 2х25-0.6/1	
Конструкция кабеля		
Наименование параметра	Описание	
Конструкция основной жилы	Алюминиевая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс	
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен	
Технические характеристики кабеля		
Наименование параметра	Значение	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение U_0/U_n кВ	0.6/1	
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90	
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250	
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	2.3	
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20	
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10	
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50	
Ток нагрузки [А]	130	
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²	
Расчётный диаметр, мм	16	
Расчетная масса, кг	180	
Преимущественная область применения	Для ответвлений от ВЛ к вводу и прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69	
Срок службы, лет	40	
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	

Исполнитель:



Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия

Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-2 3x16+1x25-0.6/1
Конструкция кабеля	
Наименование параметра	Описание
Конструкция основной жилы и жилы заземления	Алюминиевая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен
Технические характеристики кабеля	
Наименование параметра	Значение
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение U_0/U_n кВ	0.6/1
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	1,5
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50
Ток нагрузки [А]	100
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²
Расчётный диаметр, мм	16,6
Расчетная масса, кг	275
Преимущественная область применения	Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков
Срок службы, лет	40
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36

Исполнитель:



Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия
Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-2 3x25+1x35-0.6/1
Конструкция кабеля	
Наименование параметра	Описание
Конструкция основной жилы и жилы заземления	Алюминиевая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен
Технические характеристики кабеля	
Наименование параметра	Значение
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение U ₀ /U _n кВ	0.6/1
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	2,3
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50
Ток нагрузки [А]	130
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²
Расчётный диаметр, мм	19,1
Расчетная масса, кг	390
Преимущественная область применения	Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промшленных районах и районах засоленных песков
Срок службы, лет	40
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36
Исполнитель:	



Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия

Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-2 3x35+1x50-0.6/1	
Конструкция кабеля		
Наименование параметра	Описание	
Конструкция основной жилы и жилы заземления	Алюминисвая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс	
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен	
Технические характеристики кабеля		
Наименование параметра	Значение	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение U ₀ /U _n кВ	0.6/1	
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90	
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250	
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	3,2	
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20	
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10	
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50	
Ток нагрузки [А]	160	
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²	
Расчётный диаметр, мм	22	
Расчетная масса, кг	530	
Преимущественная область применения	Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков	
Срок службы, лет	40	
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	

Исполнитель:



Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия
Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-2 3x35+1x50+1x16-0.6/1	
Конструкция кабеля		
Наименование параметра	Описание	
Конструкция основной жилы и жилы заземления	Алюминиевая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс	
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен	
Технические характеристики кабеля		
Наименование параметра	Значение	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение U ₀ /U _n кВ	0.6/1	
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90	
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250	
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	3,2	
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20	
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10	
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50	
Ток нагрузки [А]	160	
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²	
Расчётный диаметр, мм	24,5	
Расчетная масса, кг	600	
Преимущественная область применения	Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков	
Срок службы, лет	40	
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	
Исполнитель.		



Дата:

ООО "Камский кабель"



Пермь Россия


Стр. 1 из 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СИП-2 4x25+1x35-0.6/1	
Конструкция кабеля		
Наименование параметра	Описание	
Конструкция основной жилы и жилы заземления	Алюминиевая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс	
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен	
Технические характеристики кабеля		
Наименование параметра	Значение	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение U_0/U_n кВ	0.6/1	
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90	
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250	
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	2.3	
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20	
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10	
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50	
Ток нагрузки [А]	130	
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²	
Расчётный диаметр, мм	21,5	
Расчетная масса, кг	485	
Преимущественная область применения	Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков	
Срок службы, лет	40	
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	

Исполнитель:



Дата:

ООО "Камский кабель"

Пермь Россия

Стр. 1 из 1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи ТУ 16-705.500-2006

Марка кабеля	СНП-2 3x50+1x70-0.6/1	
Конструкция кабеля		
Наименование параметра	Описание	
Конструкция основной жилы и жилы заземления	Алюминиевая, многопроволочная уплотненная, круглая, 2 класс	
Изоляция	Светостабилизированный сшитый полиэтилен	
Технические характеристики кабеля		
Наименование параметра	Значение	
Номинальная частота, Гц	50	
Номинальное напряжение U ₀ /U _н кВ	0.6/1	
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля, °С	90	
Предельно допустимая температура жил кабеля при к.з., °С	250	
Предельно допустимый односекундный ток к.з. по жиле, не более, кА	4,6	
Минимально-допустимая температура воздуха при прокладке кабеля, °С	Не ниже минус 20	
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже, Дн	10	
Эксплуатационные характеристики:	От минус 60 до плюс 50	
Ток нагрузки [А]	195	
	Допустимые токи рассчитаны при коэффициенте нагрузки 1,0 для температуры окружающей среды 25 °С, скорости ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м ²	
Расчётный диаметр, мм	25,5	
Расчетная масса, кг	740	
Преимущественная область применения	Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков	
Срок службы, лет	40	
Гарантийный срок эксплуатации, мес.	36	

Исполнитель:

