

GENERAL INFORMATION**Product name : Bench top pHmeter, M92**

Description : Benchtop pH/ORP meter with automatic or manual temperature compensation (between 0 and 100 ° C). Range: -2.000 - 20.000 pH, resolution: 0.001 pH, precision ± 0.002 pH. ORP range: ± 1999 mV, resolution ± 0.2 mV. Standard BNC connector for pH or redox electrodes and Phone Plug (3.5mm) for the ATC probe. Auto-calibration from 1 to 5 points according to USA, NIST, DIN or customized and recalibration alarm from 1 to 31 days. Backlit LCD screen. Stability indicator that recognizes the measurement as stable and expanded memory with a capacity of 500 readings. Includes buffer solutions (pH 4.01, 7.00 and 10.01), electrode holder, METRIA PHEL-GB1-001 electrode (maximum service temperature 80 °C), CAT probe and USB cable. Warranty 2 years. STIS-000-001 stirrer recommended

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHMT-M92-001	pHmeter M92, with electrode and ATC probe	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	10	1,8	90278011	08434868083554

PRODUCT PHOTO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : pHmetro de sobremesa, M92

Descripción : Medidor de pH y Potencial Red-Ox de sobremesa con compensación automática o manual de temperatura (entre 0 y 100 °C). Rango: -2.000 - 20.000 pH, resolución: 0.001 pH, precisión ± 0.002 pH. Rango redox: ± 1999 mV, resolución ± 0.2 mV. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y Phone Plug (3.5mm) para la sonda CAT. Autocalibración de 1 a 5 puntos según USA, NIST, DIN o personalizado y alarma de recalibrado de 1 a 31 días. Pantalla LCD retroiluminada. Indicador de estabilidad que reconoce la medida como estable y memoria expandida con capacidad de 500 lecturas. Incluye disoluciones tampón (pH 4.01, 7.00 y 10.01), soporte porta-electrodos, electrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura máxima de trabajo 80 °C), sonda CAT y cable USB. Garantía 2 años. Se recomienda agitador STIS-000-001

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHMT-M92-001	pHmetro M92 con electrodo y sonda CAT	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	10	1,8	90278011	08434868083554

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : pH-mètre de paillasse, M92

Description : Mesure de pH et ORP avec compensation automatique ou manuelle de température (entre 0 et 100°C). Gamme -2.000 – 20.000 pH, résolution 0.001 pH, précision ± 0.002 pH. Gamme redox : ± 1999 mV, résolution $\pm 0,2$ mV. Connecteur BNC standard pour électrode de pH ou redox et Phone Plug (3,5 mm) pour la sonde ATC. Auto-calibrage de 1 à 5 points selon USA, NIST, DIN ou personnalisée et alarme de recalibrage de 1 à 31 jours. Écran LCD rétro-éclairé. Indicateur de stabilité qui reconnaît la mesure comme stable et mémoire étendue d'une capacité de 500 lectures. Inclut des solutions tampons (pH 4,01, 7,00 et 10,01), un porte-électrode, une électrode METRIA PHEL-GB1-001 (température maximale de travail : 80 °C), une sonde ATC et un câble USB. Garantie 2 ans. Il est recommandé d'utiliser l'agitateur STIS-000-001

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHMT-M92-001	pH-mètre M92 avec électrode et sonde ATC	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	10	1,8	90278011	08434868083554

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : pH-metro da banco, M92

Descrizione : Misuratore di pH e Potenziale Redox da banco con compensazione automatica o manuale della temperatura (tra 0 e 100 °C). Range: -2000 - 20.000 pH, risoluzione: 0.001 pH, precisione ± 0.002 pH. Range redox: ± 1999 mV, risoluzione ± 0.2 mV. Connettore standard BNC per elettrodi a pH o redox e Phone Plug (3.5mm) per la sonda ATC. Autocalibrazione da 1 a 5 punti secondo USA, NIST, DIN o personalizzato e avviso di ricalibrazione da 1 a 31 giorni. Display LCD retroilluminato. Indicatore di stabilità che riconosce la misura come stabile e ampia memoria con capacità di 500 letture. Include soluzioni tampone (pH 4.01, 7.00 e 10.01), porta elettrodi, elettrodo METRIA PHEL-GB1-001 (temperatura massima di esercizio 80 °C), sonda ATC e cavo USB. Garanzia di 2 anni. Si consiglia agitatore STIS-000-001

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHMT-M92-001	pH-metro M92 con elettrodo e sonda CAT	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-M92-001	10	1,8	90278011	08434868083554

FOTO DEL PRODOTTO

