

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1741153653920**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.		
Lotul nr. 2: Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 3: Glet				Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin.		
Lotul nr. 4: Var stins				Var stins hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25kg, CL 70-S.		
Lotul nr. 5: Vopsea pe baza de copolimeri				Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normal: 0.17 - 0.25 kg/m ² , densitatea: 1.6 - 1.7 g/cm ³ , pH: 8.5 - 9.5, COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 6: Amorsă-grund				Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg. Aspect produs: lichid omogen, consum normal: 0.10 - 0.15 kg/m ² , COV limită UE 30g/l, COV produs: maxim 10g/l. Valabilitatea - min. 12 luni		

Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm			22.23 mm.	
Lotul nr. 51: Electrod Dn 3,2 mm			Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	
Lotul nr. 52: Egaza liniară	RM	1.S.OSC 29/6	Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).	Egaza în forma liniară (inima sârmei 2,5 mm. EN50189) grosimea panglicii zn. 0,5 mm EN10346
Lotul nr. 53: Egaza spiralată	RM	1>S OSC 29/6	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).	Egaza spiralată, Dn 600 mm. cu 7 scoabe în circumferință-11 spire la 1 m. (inima sârmei-2,5 mm. (EN50189) grosimea panglicii zn. 0,5 mm. (EN10346)
Lotul nr. 54: Egaza VARAN	RM	IS OSC 29/6	Egaza VARAN în formă de plasă rabită (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm. lățimea ruloului 3,0 m).	Egaza VARAN/plasa rabita (inima sârmei 2,5 mm. EN50189, grosimea panglicii zn. 0,5 mm. ochiul 120x120 mm. lățimea ruloului 3,0 m.)
Lotul nr. 55: Teavă PP fibră Dn. 20			Teavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	
Lotul nr. 56: Teavă PP fibră Dn. 32			Teavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă,).	
Lotul nr. 57: Teavă PP fibră Dn. 50			Teavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	
Lotul nr. 58: Teavă de oțel rotundă Dn. 15			Teavă de oțel rotundă, d. 15 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 59: Teavă de oțel rotundă Dn. 20			Teavă de oțel rotundă, d. 20 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 60: Teavă de oțel rotundă Dn. 32			Teavă de oțel rotundă, d. 32 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 61: Teavă de oțel rotundă Dn. 40			Teavă de oțel rotundă, d. 40 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 62: Teavă de oțel rotundă Dn. 50			Teavă de oțel rotundă, d. 50 mm, grosimea peretelui 2,5 mm.	
Lotul nr. 63: Vată minerală			Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire).	
Lotul nr. 64: Cărămidă			Cărămidă îngroșată cu goluri 250 x 120 x 88 mm.	

Semnat: Oleg Numele, Prenumele: Ursachi în calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.S., Instituția OȘC 29/6 Adresa: or Sorocea str. V.Sroescu 38