

Produkt-Information MODEM-Beton Kontakt

Nota informativă despre produs Grund acrilic Beton Kontakt " MODEM "

Sporește aderența materialului de finisaj cu suport

Coeficient înalt de adeziune

Rezistent la acțiunea alcaliilor

Previne răspândirea bacteriilor, fungilor și mușcăiului

Ușor de pus în operă

DOMENIUL DE APLICARE:

Pentru grunduirea suprafețelor netede, dense, slab sorbitore (beton monolit, tavane masive din beton, blocuri de beton, gresie), aplicarea ulterioară a tencuielilor din ghips, ghips și var, ciment și var sau alte, la fel pentru prelucrarea acoperirilor din placaj înaintea de paletizarea noilor plăci din ceramică. Pentru interior și exterior.

Pregătirea suportului

Suprafața de lucru trebuie să fie uscată, curățată de impurități și acoperiri vechi stratificate. Nu se permite aplicarea grundului pe suporturi înghețate.

Mersul lucrărilor

Înainte de aplicare de amestecat bine. De aplicat pe suprafața pregătită cu ruloul sau pensula într-un strat. După uscarea grundului formează suprafața rugoasă.

Timul de uscare

La temperatura camerei și umiditatea normală timpul de uscare constituie 2-4 ore. Uscarea completă nu mai puțin de o zi. Nu se recomandă grunduirea suprafeței la umiditatea ridicată și temperatura mai jos de +7°C. La scăderea temperaturii și ridicarea umidității timpul de uscare se majorează. Aplicarea straturilor ulterioare se efectuează după uscarea completă a grundului.

Curățarea uneltelor

Îndată după utilizarea de spălat cu apă sau săpun.

Măsuri de protecție

La lucrări cu produsul este necesar de urmărit reguli obișnuite de protecție. În timpul și după aplicarea de ventilat bine încăperea, a nu inhala aburii la pulverizare. A nu lăsa la îndemâna copiilor. În cazul pătrunderii în ochi aceștia se vor spăla bine cu apă. A nu vărsa în canalizare, rezervoare cu apă sau pe sol.

Randament

250-500 g/m² pentru acoperirea într-un strat în funcție de proprietăți hidrofuge a suportului. Valoarea exactă a consumului specific se va determina în urma unei probe efectuate la fața locului.

Compus

Dispersie apoasă pe baza de rășini acrilice, apa, adaosuri speciale.

Depozitare

Într-un ambalaj original la temperatura între +5 °C și +30 °C. A feri de căldura și razele solare directe.

Termenul de garanție

24 luni de la data producerii.

Masa netto

12 kg (sau 6 kg, sau 2,5 kg)

Datele și recomandările prezente sunt bazate pe experiența și cunoștințele noastră îndelungate și corespund utilizării tehnicii și tehnologiei performante, însă nu sunt garantate pentru fiecare caz particular, deoarece depind de calitatea suportului, prelucrarea și aplicarea.

MODEM SRL